

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/biostymulator-laserowy-lasertronic-lt-3-p-428.html>

Biostymulator laserowy - Lasertronic LT-3



Czas wysyłki	7 - 14 dni
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SN-E-L-LT3
------------------	-------------------

Opis produktu

Prezentowany aparat jest nowoczesnym biostymulatorem laserowym sterowanym mikroprocesorem. Posiada on kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym. Urządzenie posiada gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń oraz możliwość ustawienia przez terapeutę za pomocą klawiatury ekranowej programów własnych.

Atutem aparatu do laseroterapii jest jego nowoczesne wzornictwo, indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych oraz licznik czasu i liczby wykonanych zabiegów.

Produkt z powodzeniem może być stosowany jako aparat przenośny, a jego waga wynosi zaledwie 2,5kg.

Biostymulator laserowy - Lasertronic LT-3, cechy:

- sterowany mikroprocesorem,
- nowoczesny biostymulator laserowy,
- kolorowy ekran graficzny,
- ekran graficzny dużych rozmiarów: 4,3",
- ekran z panelem dotykowym,
- obsługa przyciskami i ekranem dotykowym,
- ergonomiczne sondy,
- gotowe programy dla typowych schorzeń,
- programy własne - możliwość wprowadzenia przez terapeutę,
- indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych,
- nowoczesne wzornictwo samego aparatu, jak i sond,
- licznik czasu,
- licznik liczby wykonanych zabiegów,
- funkcja powtórzeń dawki,
- czujnik do pomiaru mocy lasera,
- możliwość stosowania jako aparat przenośny,
- 2 lata gwarancji na sondy,

Biostymulator laserowy - Lasertronic LT-3, dane techniczne:

- zegar sterujący czasem zabiegu: 1 s. - 99 min
- zasilanie: 230 V / 50 Hz / 50 VA
- wymiary: 335 x 270 x 125 mm
- masa aparatu: 2.5 kg

Sondy laserowe współpracujące z aparatem:

Typ sondy	Parametry	Tryby pracy
SK-1	480 mW / 660 nm i 808 nm	ciągły i impulsowy
S-1N	50 mW / 905 nm	impulsowy - duża moc impulsu (50W)
S-2N	40 mW / 660 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
S-3N	400 mW / 808 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
SP-1	360 mW / 660 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
SP-2	840 mW / 660 nm i 808 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
SP-3	1440 mW / 808 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy

Dane techniczne sond punktowych	Typ sondy:	S-1N	S-2N	S-3N
długość fali świetlnej:		905 nm	660 nm	808 nm
moc impulsu:		50 W	40 mW	400 mW
częstotliwość		5-5000Hz	5-9999Hz	5-9999Hz
moc średnia		(0,1-50)mW	(1-40)mW	(1-400)mW
energia impulsu		10 µJ	---	---
szerokość impulsu		200ns	---	---

Dane techniczne sond wielodiodowych	Typ sondy:	SP-1	SP-2	SP-3
długość fali świetlnej:		660 nm	660 nm / 808 nm	808 nm
liczba diod		9	5 / 4	9
moc jednej diody		40 mW	40 mW / 160 mW	160 mW
moc całkowita ciągła		360 mW	840 mW	1440 mW
częstotliwość		5-9999Hz	5-9999Hz	5-9999Hz
powierzchnia zabiegu		50 cm2	50 cm2	50 cm2

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Okulary ochronne 1 sztuka: Nie , Tak

Okulary ochronne 2 sztuki: Nie , Tak

Skaner laserowy SK-1: Nie , Tak

Sonda prysznicowa SP1: Nie , Tak

Sonda prysznicowa SP2: Nie , Tak

Sonda prysznicowa SP3: Nie , Tak

Sonda S-1N: Nie , Tak

Sonda S-2N: Nie , Tak

Sonda S-3N: Nie , Tak

Torba transportowa: Nie , Tak