

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/medyczny-wozek-wielofunkcyjny-p-964.html>

Medyczny wózek wielofunkcyjny



Cena brutto	6 890,00 zł
Cena netto	6 379,63 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-MUL/01/ABS/Wyp

Opis produktu

Codzienna logistyka na oddziałach szpitalnych i w gabinetach zabiegowych wymaga infrastruktury zapewniającej płynność pracy w przestrzeniach o ograniczonej powierzchni. **Medyczny wózek wielofunkcyjny o zredukowanej szerokości (400 mm), wyposażony w blat ABS, zamykaną szafkę i modułowy system wewnętrznych kuwet** to stacja zaprojektowana z myślą o maksymalnej mobilności. Docelowym przeznaczeniem tego urządzenia jest wsparcie procedur pielęgniarских, zmiana opatrunków, dystrybucja leków oraz transport drobnego sprzętu diagnostycznego w wąskich ciągach komunikacyjnych i między zagęszczonymi łózkami pacjentów.

Główna przestrzeń robocza wózka to bezspoinowy blat z **tworzywa ABS (w kolorze białym)** z uformowanym pogłębieniem. Jest on otoczony z trzech stron monolitycznymi **bandami o wysokości 40 mm**, które pełnią rolę bariery ochronnej przed rozlaniem preparatów dezynfekcyjnych. Struktura nośna to wygięta, stalowa szafka lakierowana proszkowo, zabezpieczona jednoskrzydłowymi drzwiczkami wyposażonymi w **zamek na klucz**. Wnętrze szafki pozbawiono tradycyjnych szuflad na rzecz zaawansowanego **systemu prowadnic z tworzywa ABS**, przystosowanego do obsługi wyjmowanych pojemników.

Organizacja asortymentu medycznego opiera się na hybrydowym zestawie wkładów: dwóch pełnych kuwetach z tworzywa sztucznego (wysokość 50 mm i 100 mm) oraz dwóch ażurowych koszach ze stali lakierowanej proszkowo (wysokość 105 mm i 180 mm). Taki układ umożliwia precyzyjną separację materiałów suchych od płynnych. Podstawę jezdnią wózka osłonięto wytrzymałymi **odbojami z tworzywa ABS**. Konstrukcja porusza się na 4 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (w tym dwa wyposażone w blokadę postojową), co w połączeniu z wewnętrznym **absorberem drgań** gwarantuje cichą i stabilną pracę na oddziale.

Kluczowe zastosowania i zalety wielofunkcyjnego wózka zabiegowego:

- **Nawigacja w ograniczonych przestrzeniach:** Całkowita szerokość wózka wynosząca zaledwie 400 mm umożliwia bezkolizyjny przejazd przez wąskie drzwi gabinetów zabiegowych oraz swobodne manewrowanie w ciągach komunikacyjnych między łózkami pacjentów.
- **Modułowa architektura wewnętrzna:** System prowadnic krzyżowych ABS pozwala na swobodne wysuwanie oraz całkowite wyjmowanie kuwet i koszy, co ułatwia przeniesienie całego zasobu leków lub opatrunków bezpośrednio na stół przyłóżkowy.
- **Zabezpieczenie asortymentu medycznego:** Jednoskrzydłowe drzwiczki wyposażone w zamek pozwalają na bezpieczne przechowywanie drogich narzędzi diagnostycznych oraz podstawowych leków przed dostępem osób niepowołanych.
- **Referencyjna kontrola zakażeń roboczych (Blat ABS):** Monolityczny blat z tworzywa sztucznego, pozbawiony łączeń i mikroszczelin, umożliwia rygorystyczną dekontaminację powierzchni po zakończeniu procedury zmiany opatrunków lub pobierania krwi.
- **Wyciszona struktura nośna:** Wdrożenie materiału izolującego wewnątrz stalowej szafki całkowicie neutralizuje

wibracje i rezonans układu jezdnego, zapewniając dyskrecję akustyczną wymaganą na oddziałach o podwyższonym rygorze ciszy nocnej.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite bazy	400 x 550 x 1020 mm (szerokość x głębokość x wysokość całkowita)
Wymiary robocze szafki	355 x 495 mm (szerokość x głębokość). Wysokość przestrzeni zamykanej: 805 mm.
Konfiguracja korpusu	Szafka jednodrzwiowa z zamkiem na klucz . Wygłuszony korpus stalowy. Prowadnice wewnętrzne z tworzywa ABS. Front malowany wg RAL.
Wypożazenie wewnętrzne (Kuwety)	1x kuweta z tworzywa: 400 x 300 x 50 mm 1x kuweta z tworzywa: 400 x 300 x 100 mm
Wypożazenie wewnętrzne (Kosze)	1x kosz stalowy (lakierowany): 400 x 300 x 105 mm 1x kosz stalowy (lakierowany): 400 x 300 x 180 mm
Parametry przestrzeni roboczej	Błat z tworzywa ABS (biały*) z pogłębieniem i bandami 40 mm.
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa ze zintegrowanymi odbojami z ABS . Wbudowany uchwyt boczny do prowadzenia.

Produkt polski. **Informacja producenta: istnieje możliwość wykonania elementów standardowo białych w kolorze szarym. Wózek o przeznaczeniu zabiegowo-transportowym (brak możliwości integracji deski do RKO).*

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary