

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/mobilny-fotel-zabiegowy-mobil-basic-p-240.html>

Mobilny fotel zabiegowy MOBIL BASIC

Numer katalogowy

SN-KTS-FZ-BASIC-M



Opis produktu

Prezentowany fotel zabiegowy służy do badań pacjentów, jak również do ich przewożenia. Ułatwia on przeprowadzenie badania krwi, dializ i chemioterapii.

Konstrukcja fotela zabiegowego BASIC MOBIL wykonana jest z profili i rur stalowych, które pokryto lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki decyntyfikacyjno-myjące.

Segment siedziska, oparcia pleców, podudzia i podłokietniki pokryte są materiałem skóropodobnym łatwym do czyszczenia i dezynfekcji. Dodatkowo segment oparcia pleców wyposażony jest w osłonę z tworzywa ABS i posiada funkcję regulacji kąta oparcia pleców. Segment podudzia również jest regulowany przy pomocy sprężyn gazowych.

Atutem BASIC MOBIL jest układ jezdny znajdujący się w podwoziu oraz indywidualna blokada kół tylnych.

Fotel zabiegowy BASIC MOBIL:

- służy do badań pacjentów,
- służy do przewożenia pacjentów,
- stosowany do pobierania krwi, dializ i chemioterapii,
- układ jezdny wyposażony w podwozie z indywidualną blokadą kół jezdnych,
- siedzisko, oparcie, podudzie, podłokietniki tapicerowane,
- segment siedziska z osłoną ABS,
- regulacja kąta oparcia pleców,
- regulacja podudzia,
- regulacja oparcia i podudzia za pomocą sprężyn gazowych,
- dedykowany opiece paliatywnej,
- do domów opieki społecznej, szpitali, zakładów opiekuńczo leczniczych,
- wykonany z profili i rur stalowych,
- profile i rury pokryte lakierem proszkowo,
- lakier odporny na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne, środki czyszczące,
- tapicerka łatwa do czyszczenia i dezynfekcji,
- solidne, estetyczne wykonanie,
- produkt trwały,
- solidna, stabilna konstrukcja.

Fotel zabiegowy MOBUL BASIC, dane techniczne:

- Całkowita długość fotela, mm 1870 ± 20 mm
- Całkowita szerokość fotela, mm 880 mm ± 20 mm

-
- Szerokość siedziska, mm 550 mm $\pm$ 20 mm
 - Wysokość siedziska, mm 500 mm $\pm$ 20 mm
 - Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, ° 75° $\pm$ 2°
 - Trendelenburg segmentu oparcia pleców, ° - 7° $\pm$ 2°
 - Kątowa regulacja segmentu podudzia, ° 7° do - 70° ($\pm$ 2°)
 - Kątowa regulacja podłokietników, ° - 20° do 60° ($\pm$ 2°)
 - Zakres regulacji wysokości podłokietników, mm 150 do 250 ($\pm$ 2)
 - Wymiary blatu bocznego, mm 248 x 348 ($\pm$ 10 mm)
 - Maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 150
 - Średnica kół jezdnych przednich, mm Ø150
 - Średnica kół jezdnych tylnych, mm Ø100
 - Maksymalne obciążenie blatu bocznego, kg 10
 - Okres użytkowania 10 lat

Możliwość dokupienia stolika na sprzęt instrumentalny, wieszaka na papier oraz zagłówka.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 01 , 03 , 05 , 06 , 07 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21

Stolik na instrumenty medyczne: Nie , Tak

Zagłówek KTS: Nie , Tak

Wieszak na kroplówkę: Nie , Tak