

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/parawan-teleskopowy-2000-mm-p-821.html>

Parawan teleskopowy: 2000 mm



Cena brutto	805,00 zł
Cena netto	745,37 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-PT-01
Kod producenta	PT1-S-200-Z_

Opis produktu

Organizacja przestrzeni w salach wielołożkowych, gabinetach zabiegowych oraz na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) wymaga rozwiązań, które błyskawicznie wydzielają strefy intymne dla pacjentów, nie zajmując przy tym cennego miejsca na posadzce. **Przyścienny parawan teleskopowy** to system zaprojektowany do dynamicznego zarządzania przestrzenią medyczną. Jego głównym przeznaczeniem jest zapewnienie pacjentowi prywatności podczas badań, zabiegów lub czynności higienicznych, z możliwością natychmiastowego złożenia konstrukcji, gdy nie jest ona używana.

Główny moduł roboczy stanowi wysięgnik wykonany w całości ze **stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Zastosowanie tego specjalistycznego stopu gwarantuje całkowitą obojętność materiału na działanie agresywnych środków dezynfekcyjnych, wilgoci oraz promieniowania UV, co jest krytyczne dla utrzymania sterylności na oddziałach zamkniętych. Ramię wysięgnika składa się z czterech precyzyjnie spasowanych, nierozłącznych rur, które rozsuwają się teleskopowo. W stanie złożonym konstrukcja odstaje od ściany jedynie na **700 mm**, natomiast po pełnym rozłożeniu tworzy barierę o długości **2000 mm**.

Aby maksymalnie ułatwić pracę personelowi, ramię parawanu posiada mechanizm **regulacji poziomej w zakresie 180°**. Pozwala to na płynne odsunięcie zasłony na płask pod ścianę, uwalniając ciąg komunikacyjny dla łóżek transportowych czy aparatury medycznej. Wózek oferuje szeroki wybór zasłon mocowanych na zintegrowanych uchwytach. W zależności od rygoru sanitarnego danego oddziału, placówka może wybrać zasłonki z wodoodpornego poliestru (przystosowane do prania) lub w pełni zmywalne zasłonki z PCV (do dekontaminacji powierzchniowej).

Kluczowe zastosowania i zalety parawanu teleskopowego:

- **Błyskawiczna separacja stref:** Rozsuwane do 2 metrów ramię pozwala personelowi w kilka sekund oddzielić pacjenta od reszty sali, zapewniając mu niezbędną intymność.
- **Referencyjna higiena (Stal 0H18N9):** Kwasoodporna konstrukcja jest całkowicie odporna na korozję wywołowaną przez szpitalne preparaty biobójcze na bazie chloru czy alkoholu.
- **Optymalizacja przestrzeni:** Brak podstawy jezdnej zwalnia miejsce na podłodze, a możliwość złożenia ramienia (do 70 cm) i obrotu o 180° ułatwia manewrowanie na ciasnych salach.
- **Dopasowanie do wymogów sanitarnych:** Wybór między materiałem poliestrowym a zmywalnym PCV pozwala na dostosowanie parawanu do procedur prania lub dezynfekcji obowiązujących w placówce.
- **Bezpieczny montaż:** System montowany bezpośrednio do ściany (z opcją wzmocnionego adaptera do płyt kartonowo-gipsowych) gwarantuje wysoką stabilność mechaniczną.

Specyfikacja techniczna:

- **Materiał konstrukcyjny:** Stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (wysięgnik, uchwyty, elementy montażowe).
- **Zakres długości ramienia:** 700 mm (złożony) – 2000 mm (rozłożony).
- **System wysuwu:** Teleskopowy (4 dopasowane, nierozłączne elementy rurowe).

-
- **Kąt regulacji w poziomie:** 180° (możliwość złożenia równolegle do ściany).
 - **Warianty zasłonek (Poliester wodoodporny):** miętowy (ZP1), żółty (ZP2), niebieski (ZP3), biały (ZP4), beżowy (ZP5), zielony (ZP6), szary (ZP7).
 - **Warianty zasłonek (Zmywalne PCV):** niebieska (ZZ1), biała (ZZ3), beżowa (ZZ4).
 - **Opcja dodatkowa:** Adapter ze stali kwasoodpornej do bezpiecznego montażu na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych (powiększa płaszczyznę docisku).

Produkt polski. Trwałe, oszczędzające miejsce rozwiązanie infrastrukturalne, przeznaczone do wydzielania stref zabiegowych w szpitalach, przychodniach i domach opieki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor zasłony: Poliester: Mięta ZP-1 , Poliester: Żółty ZP-2 , Poliester: Niebieski ZP-3 , Poliester: Biały ZP-4 , Poliester: Beżowy ZP-5 , Poliester: Zielony ZP-6 , PCV: Niebieska ZZ-1 , PCV: Żółta ZZ-2 , PCV: Biała ZZ-3 , PCV: Beżowa ZZ-4 , PCV: Seledynowa ZZ-5