

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stol-pod-aparaty-zabiegowe-p-734.html>

Stół pod aparaty zabiegowe

Cena brutto	4 885,00 zł
Cena netto	4 523,15 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-AR80-3N

Opis produktu

Integracja skomputeryzowanej aparatury diagnostycznej z fizycznym środowiskiem sali operacyjnej i gabinetu wymaga bezkompromisowej organizacji przestrzeni. Prezentowany **stół pod aparaty zabiegowe** to wysoce wyspecjalizowana platforma hybrydowa. Została zaprojektowana z myślą o systemach wymagających jednoczesnego wprowadzania danych (EDM) oraz przechowywania osprzętu. Architektura wózka obejmuje dedykowaną **szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę**, centralny, pogłębiony **blat stalowy o powiększonych wymiarach 500x500 mm** oraz pojemną **szufladę magazynową** (wysokość frontu 130 mm). Każda z tych płaszczyzn tworzy bezpieczne, zoptymalizowane środowisko dla kosztownej elektroniki medycznej i sterylnych materiałów eksploatacyjnych.

Kluczowym wyróżnikiem tej stacji jest zaawansowane zarządzanie zasilaniem i infrastrukturą teletechniczną. Wózek fabrycznie wyposażono w zintegrowaną **listwę zasilającą** z aluminiowym adapterem oraz dedykowane **klipsy do przewodów**. Rozwiązanie to centralizuje dystrybucję energii do monitorów i analizatorów, kategoriycznie eliminując problem splecionych kabli zwisających z blatów (tzw. zjawisko spaghetti). Do gniazda ściennego prowadzony jest wyłącznie jeden główny przewód, co drastycznie obniża ryzyko potknięcia się personelu i uszkodzenia sprzętu podczas szybkiej relokacji stanowiska.

Stelaż nośny oparto na innowacyjnym **profilu aluminiowym** z ukrytymi kanałami montażowymi. Pozwala to inżynierom klinicznym na bezstopniową rekonfigurację wysokości wszystkich podzespołów **bez mechanicznego nawiercania ramy**. Kanały zabezpieczone szczelnymi maskownicami wspierają rygorystyczne procedury kontroli zakażeń (Sanepid), nie tworząc martwych stref dla patogenów. Za mobilność ciężkiej aparatury odpowiada stalowa podstawa z higieniczną osłoną z ABS oraz powiększone **koła o średnicy 100 mm** w obudowie z tworzywa sztucznego. Kodyfikacja wizualna oddziału jest wspierana przez personalizację frontu szuflady, maskownic i zaślepek w **wybranym kolorze z palety RAL**.

Kluczowe zalety hybrydowego stołu zabiegowego (IT):

- **Zarządzanie infrastrukturą kablową:** Listwa zasilająca oraz dedykowane klipsy strukturyzują okablowanie aparatury, podnosząc bezpieczeństwo pracy (BHP) na bloku operacyjnym.
- **Podwójna strefa szufladowa:** Rozdzielenie szuflady informatycznej (ochrona klawiatury przed zalaniem) od szuflady magazynowej (sterylnie przechowywanie głowic i dokumentacji).
- **Zoptymalizowana logistyka (Koła 100 mm):** Powiększona średnica kół pochłania mikrowstrząsy i gwarantuje płynne przetaczanie stacji przez progi architektoniczne i luki windowe.
- **Integralność sanitarna ramy:** Bezotworowy system profili aluminiowych eliminuje ryzyko powstawania nisz ekologicznych dla bakterii opornych na środki biobójcze.
- **Skalowalność i wydłużony cykl życia (TCO):** Modułowy montaż oraz opcja poszerzenia blatów (nawet do 1100 mm na etapie zamówienia) pozwala na idealną adaptację wózka do sprzętu przyszłych generacji.

Specyfikacja techniczna:

-
- **Wymiary całkowite stacji:** 620 x 585 x 800 mm (szerokość x głębokość x wysokość wózka bez wyposażenia opcjonalnego; tolerancja +/- 10 mm).
 - **Strefa IT (Szuflada pod klawiaturę):** 500 x 500 x 85 mm. Wnętrze na klawiaturę: 430 x 225 x 40 mm. Powierzchnia blatu ochronnego: 450 x 450 mm.
 - **Strefa robocza (Półka główna):** 1x półka stalowa, 500 x 500 mm (powierzchnia użytkowa: 450 x 450 mm), pogłębiana.
 - **Strefa magazynowa (Szuflada standardowa):** 500 x 500 x 155 mm (wysokość frontu: 130 mm). Wnętrze: 425 x 450 x 105 mm. Powierzchnia blatu szuflady: 450 x 450 mm.
 - **Wyposażenie zintegrowane:** 1x listwa zasilająca (adapter aluminiowy biały), 2x klips do przewodów (tworzywo szare).
 - **Stelaż nośny:** Profil aluminiowy lakierowany (biały) z maskowanymi kanałami montażowymi (płynna regulacja bezotworowa).
 - **Podstawa i układ jezdny:** Stalowa z higieniczną osłoną ABS. Koła powiększone **100 mm** w obudowie z tworzywa sztucznego (2 z blokadą).

Produkt polski. Zaawansowana platforma integracyjna, optymalizująca środowisko operacyjne poprzez łączenie systemów informatycznych, zasilania i bezpiecznego magazynowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary