

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-do-reanimacji-ze-stali-kwasoodpornej-p-956.html>

Stolik do reanimacji ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	11 130,00 zł
Cena netto	10 305,56 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-04/KO/wyp

Opis produktu

Zaawansowane działania ratunkowe w strefach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego wymagają stanowiska, które łączy wszechstronną pojemność lekową z całkowitą biernością chemiczną. **W pełni kwasoodporny wózek reanimacyjny wyposażony w 4 asymetryczne szuflady, półkę pod defibrylator i uchwyt na tlen** to stacja interwencyjna (Crash Cart) zaprojektowana do środowisk o najwyższym rygorze sanitarnym. Docelowym przeznaczeniem tej architektury jest zabezpieczenie bloków operacyjnych, stacji dializ oraz zakaźnych oddziałów intensywnej terapii, gdzie sprzęt jest poddawany ciągłej, agresywnej dekontaminacji.

W celu zagwarantowania referencyjnej odporności na utleniacze i środki wirusobójcze, wszystkie kluczowe elementy stacji – korpus, blaty oraz podstawa – wykonano z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Główny obszar roboczy zabezpieczono z trzech stron zintegrowanymi **bandami o wysokości 50 mm**, tworzącymi fizyczną barierę dla roztworów. Powierzchnię tę uzupełnia wysuwany kwasoodporny blat boczny. Logistyka lekowa opiera się na 4 szufladach (z systemem samodociągu): trzech płytszych (wys. użytkowa 140 mm) na drobne ampułki oraz jednej głębokiej (209 mm) na większą aparaturę. Wnętrze kwasoodpornej szafki wyposażono w **materiał wygłuszający i absorbujący wibracje**.

O kompletności wózka świadczy zintegrowany moduł reanimacyjny, obejmujący obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** z płynną regulacją, **uchwyt na butlę z tlenem** oraz profilowaną **deskę do RKO**. Wsparcie proceduralne zapewnia pakiet akcesoriów na szynach instrumentalnych: kwasoodporny pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm), pojemnik na zużyte igły (na uchwycie **0H18N9**), wieszak na kroplówkę oraz kosz na odpady z pokrywą. Mobilność układu gwarantują 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (w tym dwa z hamulcem) i stabilna, kwasoodporna podstawa z odbojami.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka wieloszufladowego:

- **Referencyjna sterylność (Stal 0H18N9):** Wykorzystanie atestowanej stali kwasoodpornej w całym korpusie gwarantuje dożywność bierność chemiczną podczas zmywania stanowiska silnymi roztworami chloru oraz zamgławiania sal.
- **Precyzyjna logistyka farmakoterapii:** Asymetryczny układ 4 szuflad optymalizuje przestrzeń – trzy płytkie szuflady zapewniają płaską i czytelną ekspozycję leków nagłych, a dolna pozwala na zdeponowanie worków samorozprężalnych.
- **Bezpieczeństwo elektroniki:** Zintegrowane 50-milimetrowe bandy szczelnie wychwytyują wylane preparaty medyczne, bezwzględnie chroniąc aparaturę monitorującą i defibrylator przed niebezpiecznym zwarcieniem.
- **Autonomia działań ratunkowych:** Stałe mocowanie butli z tlenem medycznym zabezpiecza źródło gazów, umożliwiając bezpieczne przemieszczanie zaintubowanego pacjenta ze strefy izolacji na docelowy oddział OIOM.
- **Wyciszona struktura nośna:** Izolacja akustyczna szafki neutralizuje wibracje i rezonans kwasoodpornego korpusu podczas szybkiego transportu, chroniąc zgromadzone szklane fiołki przed uderzeniowym pęknięciem.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał całkowity bazy i blatów	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 4x asymetryczna szuflada (samodociąg). Wygłuszony korpus 0H18N9.
Wymiary użytkowe szuflad	3x szuflada standardowa: 525 x 440 x 140 mm 1x szuflada głęboka: 525 x 440 x 209 mm
Parametry przestrzeni roboczej	Blat 0H18N9 z pogłębieniem i bandami 50 mm. Zintegrowany kwasoodporny blat boczny (wysuwany) .
Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wyposażenie pomocnicze i osprzęt	• 1x pojemnik na narzędzia (stal 0H18N9, 325x175x40 mm) • 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej) • 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły • 4x odcinek szyny instrumentalnej
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa z 0H18N9 ze zintegrowanymi odbojami.

Produkt polski. Bezkompromisowa stacja reanimacyjna zaprojektowana do środowisk o najwyższym reżimie sanitarnym, zoptymalizowana pod kątem zróżnicowanej logistyki sprzętowej.