

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-jezdny-do-reanimacji-p-951.html>

Stolik jezdny do reanimacji

Cena brutto	11 030,00 zł
Cena netto	10 212,96 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-03/KO/Wyp

Opis produktu

Zaawansowane działania resuscytacyjne w strefach ścisłej izolacji – takich jak oddziały zakaźne czy jednostki leczenia ciężkich oparzeń – narzucają rygorystyczne wymagania wobec sprzętu. **W pełni kwasoodporny wózek reanimacyjny wyposażony w 3 bardzo głębokie szuflady, półkę pod defibrylator oraz deskę do RKO** to stacja zaprojektowana do najtrudniejszych środowisk klinicznych. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest zabezpieczenie jednostek wymagających natychmiastowego dostępu do ponadnormatywnej ilości płynów infuzyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezwzględnej odporności wózka na agresywne procedury dekontaminacyjne.

Aby sprostać wielokrotnej sterylizacji, kluczowe elementy stacji – korpus szafki, podstawa jezdna, główny blat oraz boczny blat wysuwany – wyprodukowano z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Obszar roboczy z pogłębieniem uszczelniono z trzech stron zintegrowanymi **bandami o wysokości 50 mm**, stanowiącymi fizyczną barierę przed rozlaniem cieczy. Logistyka sprzętowa opiera się na **3 szufladach z samodociągami** o podwyższonej wysokości użytkowej (209 mm każda), co ułatwia zarządzanie asortymentem wielkogabarytowym. Wnętrze kwasoodpornej szafki zabezpieczono zaawansowanym **materiałem wygłuszającym i absorbującym drgania**.

Gotowość do podtrzymywania funkcji życiowych zapewnia zintegrowany osprzęt. Na stelażu umiejscowiono obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** o płynnej regulacji wysokości, **uchwyt do butli z tlenem** oraz wysuwaną **deskę do przeprowadzenia RKO**. Wsparcie proceduralne zapewniają akcesoria kwasoodporne (mocowane na 4 szynach instrumentalnych): pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm) oraz uchwyt na zużyte igły. Pakiet uzupełnia kosz na odpady w obudowie drucianej oraz wieszak na kroplówkę. Stabilność manewrowania gwarantują 4 koła z tworzywa sztucznego (Ø 125 mm, w tym dwa z blokadą) osadzone na podstawie z odbojami.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornej stacji o dużej pojemności:

- **Referencyjna sterylność (0H18N9):** Wykonanie całej architektury nośnej ze stali kwasoodpornej gwarantuje bierność chemiczną podczas zmywania sprzętu silnymi utleniaczami oraz w trakcie zamgławiania sal izolacyjnych.
- **Zoptymalizowana przestrzeń na fluidoterapię:** Trzy szuflady o wysokości użytkowej 209 mm umożliwiają bezpieczne, pionowe składowanie litrowych butelek z solą fizjologiczną oraz masywnych opatrunków specjalistycznych.
- **Ochrona elektroniki przed zalaniem:** 50-milimetrowe bandy stalowe bezwzględnie izolują obszar roboczy, chroniąc kardiomonitor i defibrylator przed zwarcie w przypadku rozszczelnienia linii infuzyjnych.
- **Autonomia działań ratunkowych:** Deska do uciśnięć klatki piersiowej, dedykowana podpora defibrylatora i mocowanie na tlen pozwalają na prowadzenie ciągłej wentylacji podczas ewentualnego transportu pacjenta.
- **Wyciszona struktura nośna:** Absorber drgań wewnątrz stalowej szafki neutralizuje rezonans podczas dynamicznego przemieszczania, chroniąc zgromadzone szklane fiolki przed rozbiciem o dno głębokich szuflad.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał całkowity bazy i blatów	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 3x bardzo głęboka szuflada (samodociąg). Wygłuszony korpus 0H18N9.
Wymiary użytkowe szuflad	525 x 440 x 209 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z trzech szuflad)
Parametry przestrzeni roboczej	Blat 0H18N9 z pogłębieniem i bandami 50 mm. Zintegrowany kwasoodporny blat boczny (wysuwany) .
Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wyposażenie pomocnicze i osprzęt	• 1x pojemnik na narzędzia (stal 0H18N9, 325x175x40 mm) • 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej) • 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły • 4x odcinek szyny instrumentalnej
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa z 0H18N9 ze zintegrowanymi odbojami.

Produkt polski. Bezkompromisowa stacja reanimacyjna zaprojektowana do obsługi masowej płynoterapii w środowiskach o najwyższym rygorze epidemiologicznym.