



Stolik jezdny

Cena brutto	2 052,00 zł
Cena netto	1 900,00 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-BP-66-ST-K5-W

Opis produktu

Obsługa bloków operacyjnych, pracowni endoskopowych oraz oddziałów dializ wymaga mobilnego zaplecza o dużej powierzchni roboczej i odporności na chemię biobójczą. **Wózek oddziałowy z blatem i półką ze stali kwasoodpornej oraz stelażem na odpady** to autonomiczna jednostka pomocnicza zaprojektowana do asysty przy wymagających procedurach. Rezygnacja z głębokich koszy na rzecz dwóch płaskich blatów pozwala na stabilne pozycjonowanie aparatury diagnostycznej (np. kardiomonitorów, ssaków) oraz wygodne rozłożenie szerokich tac chirurgicznych bezpośrednio przy pacjencie.

Powierzchnie robocze - blat górny i półka - wykonano z **litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**, obojętnej na działanie agresywnej chemii biobójczej, pary wodnej oraz płynów ustrojowych. Nośny **stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało** wyposażono w **kanały montażowe po wewnętrznej stronie**, które umożliwiają dowolną regulację wysokości półek oraz montaż wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych - bez konieczności wykonywania otworów i naruszania powłoki. Obie kondygnacje (blat 705x415 mm i półka 655x415 mm) posiadają **podniesiony rant** pełniący funkcję tacy uszczelniającej, która zatrzymuje rozlane płyny medyczne i zabezpiecza kable lub drobne instrumenty przed zsunięciem się podczas relokacji stanowiska.

Integralną częścią modelu jest boczny **stelaż na odpady**, stalowy lakierowany proszkowo, pozwalający na natychmiastowe usunięcie zużytych materiałów opatrunkowych. Wyposażono go w uchylną pokrywę z nienasiąkliwego **tworzywa ABS w kolorze białym**, która izoluje skażony wsad i ogranicza rozprzestrzenianie się patogenów. Za precyzyjną nawigację odpowiadają zintegrowane ze stelażem uchwyty z pręta (Ø 8 mm) oraz **koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego**. Dwa koła posiadają blokady postojowe, zapewniające nieruchome podparcie dla aparatury w trakcie trwania zabiegu.

Kluczowe zastosowania i zalety wózka oddziałowego:

- **Mobilna platforma pod aparaturę:** Dwa płaskie, kwasoodporne blaty to optymalne miejsce na kardiomonitor, defibrylatory czy aparaty EKG, zapewniające stabilność i łatwy dostęp do kabli.
- **Kwasoodporne powierzchnie robocze (0H18N9):** Blat i półka znoszą wielokrotną, agresywną dekontaminację bez uszkodzenia struktury materiału i bez ryzyka powstania biofilmu.
- **Konfigurowalna zabudowa:** Kanały montażowe w stelażu pozwalają zmieniać wysokość półek i dokładać wyposażenie dodatkowe elementami złącznymi, bez wiercenia otworów w konstrukcji.
- **Zarządzanie odpadami w punkcie opieki:** Wbudowany stelaż na worek z uchylną pokrywą ABS umożliwia bezpieczną utylizację materiałów zakaźnych bez przerywania procedury medycznej.
- **Ochrona przed rozlewiskami:** Podniesione ranty na obu poziomach zatrzymują ciecze, chroniąc posadzkę i niższe partie sprzętu przed zanieczyszczeniem biologicznym.
- **Sterylna integralność powierzchni:** Stały montaż blatu i półki do stelaża zwiększa nośność wózka i eliminuje szczeliny montażowe, w których mogłyby namnażać się drobnoustroje.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża	Aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na biało , z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie
Materiał powierzchni roboczych	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (blat i półka), z podniesionym rantem
Wymiary całkowite układu	950 x 430 x 860 mm (szerokość ze stelażem x głębokość x wysokość)
Konfiguracja powierzchni roboczych	1x blat górny (705x415x20 mm), 1x półka (655x415x20 mm), obie z rantem
Powierzchnia użytkowa półki	652 x 412 x 17 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Utylizacja odpadów	Stelaż do worka na odpady, stalowy lakierowany proszkowo, z uchylną pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym
Typ montażu	Blat i półka montowane na stałe do stelaża; wyposażenie dodatkowe mocowane elementami złącznymi, bez wykonywania otworów
Układ jezdny i manewrowy	Koła Ø 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, dwa z blokadą. Uchwyty do prowadzenia z pręta Ø 8 mm, zintegrowane z konstrukcją.

Produkt polski. Trwała jednostka pomocnicza, stworzona do intensywnej pracy w strefach medycznych o najwyższym ryzyku epidemiologicznym.