

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-jezdny-ze-stali-kwasoodpornej-p-870.html>

Stolik jezdny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 335,00 zł
Cena netto	2 162,04 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-BP-66-KO-W

Opis produktu

Zapewnienie najwyższych standardów aseptyki podczas procedur medycznych wymaga infrastruktury o bezkompromisowej odporności. **Stolik jezdny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej ze stelażem na odpady** to profesjonalna jednostka mobilna zaprojektowana do asysty przy zabiegach inwazyjnych i diagnostyce. Rezygnacja z głębokich koszy na rzecz dwóch płaskich blatów o wysokiej nośności pozwala na stabilne pozycjonowanie aparatury medycznej (np. kardiomonitorów, ssaków) oraz wygodne operowanie szerokimi tacami narzędziowymi bezpośrednio przy łóżku pacjenta lub stole operacyjnym.

Konstrukcja wózka w każdym detalu – od ramy profilowej, przez blaty, aż po uchwyty prowadzące – opiera się na **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Brak powłok lakierniczych gwarantuje dożywną bierność materiału na działanie płynów ustrojowych, pary wodnej oraz agresywnej chemii biobójczej na bazie chloru i alkoholu. Obie powierzchnie robocze (blat 705x415 mm oraz półka 655x415 mm) zostały wyprofilowane w **podniesiony rant zabezpieczający (20 mm)**. Konstrukcja ta pełni rolę szczelnej tacy, która zatrzymuje rozlane płyny medyczne i chroni kable aparatury przed zsunięciem się w trakcie transportu.

Model został rozszerzony o boczny **stelaż na odpady medyczne**, co umożliwi natychmiastową utylizację zużytych materiałów opatrunkowych i rękawiczek. System posiada uchylną pokrywę z nienasiąkliwego **tworzywa ABS w kolorze szarym**, która szczelnie izoluje skażony wsad i ogranicza rozprzestrzenianie się patogenów. Za płynną nawigację odpowiadają zintegrowane ze stelażem uchwyty z pręta (Ø 8 mm) oraz cztery zwrotne **koła o średnicy 75 mm**. Układ jezdny wyposażono w dwie blokady postojowe, zapewniające nieruchome podparcie stanowiska pracy.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornej stacji zabiegowej:

- **Autonomia procedur medycznych:** Połączenie dwóch blatów roboczych i systemu utylizacji odpadów pozwala na wykonanie pełnej procedury bez odchodzenia od pacjenta.
- **Referencyjna trwałość (Stal 0H18N9):** Całkowita odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, umożliwiająca intensywną dekontaminację chemiczną i parową.
- **Zabezpieczenie przed skażeniem:** Podniesione na 20 mm ranty blatów zatrzymują rozlane ciecze, zapobiegając zabrudzeniu posadzki i niższych partii wózka.
- **Dyskrecja i higiena odpadów:** Szara pokrywa ABS nie tylko estetycznie izoluje odpady zakaźne, ale jest również łatwa w sterylizacji i cicha w użytkowaniu.
- **Bezszczelinowa budowa:** Trwałe zespawanie elementów i brak śrub montażowych eliminuje siedliska dla biofilmu bakteryjnego, zapewniając sterylność powierzchni.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał wykonania (całość)	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (rama, blaty, uchwyty)
Wymiary całkowite układu	950 x 430 x 880 mm (szerokość ze stelażem x głębokość x wysokość)
Powierzchnie robocze	1x blat górny (705x415 mm), 1x półka dolna (655x415 mm), obie z rantem 20 mm
System utylizacji	Zintegrowany uchwyt na worek z uchylną pokrywą z tworzywa ABS (kolor szary)
Typ montażu elementów	Stały, spawany (konstrukcja pozbawiona szczelin montażowych)
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowach ocynkowanych, 2 z blokadą postojową

Produkt polski. Trwała i sterylna jednostka medyczna stworzona do wieloletniej eksploatacji w warunkach rygorystycznej kontroli zakażeń szpitalnych.