

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-medyczny-z-dwoma-misami-lakierowany-p-997.html>



Stolik medyczny z dwoma misami - lakierowany

Cena brutto	1 662,00 zł
Cena netto	1 538,89 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SZ-01ST

Opis produktu

Realizacja podstawowych procedur medycznych w punktach pobrań, gabinetach szczepień oraz salach opatrunkowych wymaga wysoce mobilnej infrastruktury o maksymalnej dostępności roboczej. **Stolik zabiegowy wyposażony w lakierowany stelaż, proste blaty kwasoodporne 0H18N9 oraz moduł dwóch uchylnych misek ze stali nierdzewnej** to ergonomiczna stacja pomocnicza. Docelowym przeznaczeniem tej konstrukcji jest asysta przy zabiegach małej chirurgii i wymianie rozległych opatrunków, gdzie personel medyczny potrzebuje szybkiego zrzutu odpadów septycznych i płynów przy jednoczesnym zachowaniu sterylności narzędzi.

Konstrukcja nośna urządzenia opiera się na stabilnym stelażu wykonanym z rurek stalowych o średnicy 20 mm, lakierowanych proszkowo na kolor biały. Główny obszar roboczy oraz dolną strefę odkładczą tworzą dwa **proste blaty wykonane z litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9** (bez bocznych band ograniczających). Taka architektura zapewnia pełen dostęp do sprzętu z każdej ze stron stolika. System utylizacji odpadów stanowią **dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej** (o średnicy 220 mm i pojemności 2,5 litra każda), osadzone na zintegrowanych ramionach obrotowych.

Mobilność stacji zabiegowej gwarantuje układ jezdy oparty na czterech kołach o średnicy 75 mm, osadzonych w obudowach ze stali ocynkowanej, z których dwa wyposażono w mechaniczną blokadę ruchu. Precyzyjne manewrowanie stolikiem ułatwiają **uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze**, stanowiące integralną część stalowego stelaża.

Kluczowe zastosowania i zalety stolika z podwójnym systemem misek:

- **Podwójny obieg utylizacyjny:** Zastosowanie dwóch niezależnych misek o pojemności 2,5L umożliwia precyzyjną separację odpadów bezpośrednio podczas zabiegu – np. oddzielenie zanieczyszczonych gazików od zużytych narzędzi wielorazowych przekazywanych do sterylizacji.
- **Bezkolizyjny obszar roboczy:** Proste blaty kwasoodporne, pozbawione band bocznych, pozwalają na swobodne ułożenie ponadgabarytowych tacek narzędziowych lub pakietów sterylnych, które mogą wystawać poza obrys stolika.
- **Wysoka odporność chemiczna (0H18N9):** Części robocze (blat górny i dolna półka) wykonane z atestowanej stali kwasoodpornej są w pełni bierne na działanie agresywnych preparatów odkażających i płynów ustrojowych.
- **Zoptymalizowana ergonomia nawigacji:** Szttywne, wyprofilowane ku górze uchwyty prowadzące pozwalają na wymuszenie ruchu stolika z zachowaniem wyprostowanej postawy, co minimalizuje ryzyko wylania zawartości pełnych misek podczas transportu do brudownika.
- **Lekka, otwarta architektura:** Brak zabudowanych szafek zmniejsza masę całkowitą wózka, umożliwiając jego bezproblemowe przemieszczanie wokół fotela zabiegowego za pomocą jednej ręki.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	740 x 430 x 810 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Stelaż nośny	Rurki stalowe Ø 20 mm, lakierowane proszkowo (kolor biały). Zintegrowane, skierowane ku górze uchwyty.
Wymiary i materiał blatu górnego	730 x 425 mm. Błat prosty, lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 .
Wymiary i materiał półki dolnej	700 x 425 mm. Półka prosta, lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 .
Wyposażenie zabiegowe (Miski)	2x miska ze stali nierdzewnej w systemie uchylnym. Średnica: 220 mm, Pojemność: 2,5 l (każda).
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechaniczną blokadą).

Produkt polski. Trwała i wysoce ergonomiczna stacja pomocnicza dla gabinetów zabiegowych, zapewniająca rygorystyczne oddzielenie strefy sterylnej od brudnej.