

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-lakierowany-p-1005.html>



Stolik oddziałowy lakierowany

Cena brutto	2 645,00 zł
Cena netto	2 449,07 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-B2T-66-ST-K5-W

Opis produktu

Codzienna organizacja pracy pielęgniarstwa, obejmująca dystrybucję leków oraz zmianę opatrunków na salach chorych, wymaga sprzętu o niskiej masie własnej i wysokiej adaptowalności. **Stolik oddziałowy wyposażony w lekki stelaż aluminiowo-stalowy, trzy wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej oraz zintegrowany moduł na odpady** to wszechstronny asystor pielęgniarstwa. Docelowym przeznaczeniem tej stacji jest obsługa ogólnych oddziałów szpitalnych i domów opieki, gdzie personel potrzebuje mobilnej przestrzeni roboczej, którą można precyzyjnie dostosować do bieżącego zadania medycznego.

Rdzeniem konstrukcji jest innowacyjny stelaż aluminiowo-stalowy (lakierowany proszkowo na biało). W jego profilach zintegrowano **wewnętrzne kanały montażowe**, które pozwalają na bezstopniową regulację wysokości wszystkich elementów bez użycia wiertarki. Przestrzeń roboczą i magazynową tworzą **trzy wyjmowane tace z litej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9** (jedna górna 705x390 mm i dwie dolne 650x390 mm). Tace te posiadają fizyczne ograniczniki o wysokości 17 mm, zabezpieczające materiały przed zsunieniem w trakcie transportu.

Asystor oddziałowy posiada rozbudowany system akcesoriów wspierających procedury przyłóżkowe. Wózek zintegrowano ze stalowym **stelażem do worka na odpady z uchylną pokrywą** z tworzywa sztucznego oraz stalowym koszykiem na drobne akcesoria (295x95x85 mm). Płynne manewrowanie w ciasnych ciągach komunikacyjnych ułatwia zintegrowany uchwyt z kształtownika (20x20 mm) oraz 4 koła o średnicy 75 mm w obudowach ze stali ocynkowanej (w tym dwa z blokadą postojową).

Kluczowe zastosowania i zalety modułowego stolika oddziałowego:

- Autonomia procedur przyłóżkowych:** System wyjmowanych tac ze stali 0H18N9 pozwala pielęgniarce na przygotowanie zestawu zabiegowego w dyżurce, a następnie przeniesienie samej tacy bezpośrednio na szafkę przyłóżkową pacjenta.
- Bezinwazyjna rekonfiguracja (Kanały montażowe):** Wewnętrzne prowadnice w profilach stelaża umożliwiają dowolną zmianę wysokości zawieszenia tac i koszyków za pomocą elementów łącznych, pozwalając na transport wysokich butelek z płynami infuzyjnymi.
- Higiena "brudnej strefy":** Zintegrowany stelaż na worki foliowe z uchylną pokrywą eliminuje konieczność poszukiwania koszy na sali chorych, umożliwiając natychmiastową utylizację zakażonych opatrunków z zachowaniem standardów sanitarnych.
- Optymalizacja masy całkowitej:** Zastosowanie hybrydowego stelaża z udziałem profili aluminiowych drastycznie obniża wagę stolika, zapobiegając przeciążeniom układu ruchu personelu medycznego podczas wielogodzinnych obchodów oddziału.
- Zewnętrzna separacja podręczna:** Koszyk lakierowany umieszczony na stelażu zapewnia dedykowane miejsce na stetoskopy, nożyczki i środki do dezynfekcji rąk, oddzielając je od sterylnych stref na tacach kwasoodpornych.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	1000 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (biały) z kanałami montażowymi. Zintegrowany uchwyt prowadzący z kształtownika 20x20 mm.
Obszar roboczy (Tace wyjmowane)	1x taca górna (705 x 390 x 18 mm) 2x taca dolna (650 x 390 x 18 mm) Wymiar użytkowy: 610 x 360 x 17 mm. Materiał: Stal 0H18N9 .
Moduł utylizacyjny	1x stelaż do worka na odpady (stalowy, biały) wyposażony w uchylną pokrywę z tworzywa sztucznego.
Wyposażenie pomocnicze	1x koszyk na akcesoria (stalowy, lakierowany, 295x95x85 mm)
Układ jezdnny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechaniczną blokadą postojową).

Produkt polski. W pełni rekonfigurowalny wózek pielęgniariski, optymalizujący logistykę dystrybucji leków i materiałów opatrunkowych w codziennej opiece stacjonarnej.