

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-trzy-blaty-p-1014.html>



Stolik oddziałowy - trzy blaty

Cena brutto	1 820,00 zł
Cena netto	1 685,19 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2P-66-ST-K5

Opis produktu

Sprawną logistyką na wielołożkowych oddziałach zachowawczych oraz transport materiałów z centralnej sterylizatorni wymagają sprzętu o maksymalnej powierzchni użytkowej i zredukowanym obrysie zewnętrznym. **Stolik oddziałowy wyposażony w lekki stelaż aluminiowo-stalowy oraz trzy montowane na stałe blaty ze stali kwasoodpornej 0H18N9** to wysokopojemnościowy asystor transportowy. Docelowym przeznaczeniem tej minimalistycznej konfiguracji jest bezpieczna, wielopoziomowa dystrybucja dużej ilości leków, zestawów kroplówkowych oraz pakietów zabiegowych w zatłoczonych przestrzeniach klinicznych.

Rdzeniem nośnym konstrukcji jest innowacyjny stelaż (lakierowany proszkowo na biało), integrujący wytrzymałość stali z niewielką masą profili aluminiowych. Powierzchnię ładunkową uformowano w układzie kaskadowym: górny **blat roboczy o wymiarach 705x415 mm** oraz **dwie obszerne półki dolne (655x415 mm)**. Wszystkie trzy poziomy wykonano z litej stali kwasoodpornej 0H18N9 i przymocowano na stałe do ramy, co gwarantuje wyjątkową sztywność bryły. Dodatkowo, każdy blat posiada **zintegrowany, podniesiony rant**, formujący bezpieczną przestrzeń użytkową o głębokości 17 mm.

Celowa rezygnacja z zewnętrznych elementów wyposażenia (koszy, pojemników) redukuje szerokość całkowitą wózka do zaledwie 770 mm. Taki "czysty" profil, wsparty zintegrowanymi uchwyty z pręta stalowego (Ø 8 mm) oraz 4 kołami w obudowach ocynkowanych (Ø 75 mm, dwa z blokadą), zapewnia bezkolizyjny przejazd przez najwęższe futryny. Jednocześnie, ukryte w profilach stelaża **wewnętrzne kanały montażowe** pozwalają na bezinwazyjną rozbudowę wózka w przyszłości.

Kluczowe zastosowania i zalety 3-poziomowego wózka oddziałowego:

- Maksymalizacja ładowności sterylnej:** Zastosowanie trzech poziomów kwasoodpornych blatów potraja powierzchnię użytkową. Pozwala to na jednorazowy transport asortymentu dla całego odcinka oddziału, drastycznie redukując liczbę "pustych przebiegów" pielęgniarki do punktu przygotowawczego.
- Absolutna sztywność (Blaty stałe):** Trwałe zintegrowanie blatów ze stelażem eliminuje problem wibracji i stukania, charakterystyczny dla wyjmowanych tac. Zapewnia to stabilność wymaganą podczas przewożenia dziesiątek ciężkich, szklanych butelek z płynami infuzyjnymi.
- Nawigacja w wąskich przestrzeniach:** Całkowity brak wystającego osprzętu bocznego (jak uchwyty na rękawice czy kosze na odpady) czyni wózek idealnym do starszych budynków szpitalnych o wąskich drzwiach i zagęszczonych ciągach komunikacyjnych.
- Kaskadowe zabezpieczenie (Ranty ochronne):** Podniesione krawędzie na każdym z trzech poziomów zatrzymują rozlane płyny. Zapobiega to kaskadowemu spływaniu roztworów z wyższych półek na sterylne pakiety zdeponowane poniżej.
- Elastyczność inwestycyjna:** Dzięki kanałom montażowym w stelażu, ten minimalistyczny asystor stanowi doskonałą bazę (tzw. stelaż bazowy). Placówka może w dowolnym momencie dokupić i zamontować uchwyty na kroplówki lub kosze zabiegowe, bez konieczności nawiercania ramy.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (lakierowany na biało). Wbudowane wewnętrzne kanały montażowe do opcjonalnej rozbudowy.
Błat roboczy (poziom 1)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 , montowany na stałe.
Półki dolne (poziom 2 i 3)	2x półka o wymiarze 655 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 , montowane na stałe.
Parametry powierzchni użytkowej	Wymiar roboczy półki: 652 x 412 x 17 mm. Podniesione ranty ze wszystkich stron.
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).

Produkt polski. Ekstremalnie pojemny, a zarazem smukły asystor oddziałowy, zaprojektowany jako trwała baza do dystrybucji sprzętu na wielołożkowych oddziałach szpitalnych.