

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-z-blatem-i-kuwetami-stal-kwasoodporna-p-1023.html>



Stolik oddziałowy z blatem i kuwetami - Stal kwasoodporna

Cena brutto	2 425,00 zł
Cena netto	2 245,37 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2Q-66-KO

Opis produktu

Organizacja pracy w strefach o najwyższym rygorze sanitarnym, takich jak izolatki czy oddziały intensywnej terapii, wymaga sprzętu odpornego na radykalne procedury odkażające, który jednocześnie nie generuje zbędnego hałasu. **Stolik oddziałowy zbudowany na bazie ramy z litej stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w stały blat roboczy oraz system czterech kuwet z tworzywa sztucznego** to zaawansowana stacja zabiegowa. Docelowym przeznaczeniem tego urządzenia jest bezpieczna praca z chemią medyczną oraz bezszelestne sortowanie setek drobnych materiałów iniekcyjnych w środowiskach chronionych.

Konstrukcja nośna urządzenia – w przeciwieństwie do modeli hybrydowych – opiera się w 100% na stelażu z atestowanej stali kwasoodpornej. Zwieńczeniem wózka jest **monolityczny blat ze stali OH18N9 (705x415 mm)**, zamocowany do ramy na stałe. Posiada on wyprofilowany, **podniesiony rant zabezpieczający**, tworzący szczelną przestrzeń roboczą. Pod blatem ulokowano strefę magazynową składającą się z **czterech pojemnych kuwet wyprodukowanych z lekkiego tworzywa sztucznego** (każda o wymiarach 395x325 mm i głębokości użytkowej 65 mm).

Kompaktowa bryła asystora (szerokość całkowita 770 mm), pozbawiona wystającego osprzętu bocznego, ułatwia swobodne pokonywanie śluz sanitarnych. Mobilność wózka w ciasnych salach chorych wspierają zintegrowane kwasoodporne uchwyty (pręt Ø 8 mm) oraz 4 koła o średnicy 75 mm w obudowach ocynkowanych, z których dwa wyposażono w mechaniczną blokadę postojową.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego asystora z kuwetami:

- **Niewrażliwość na środowisko agresywne:** Wykonanie całego stelaża ze stali OH18N9 gwarantuje, że wózek poddawany cyklicznemu zamgławianiu nadtlenkiem wodoru i częstemu myciu chlorowcami nie ulegnie korozji wżerowej, co jest kluczowe na oddziałach zakaźnych.
- **Izolacja akustyczna dla OIOM i neonatologii:** Szklane ampułki i metalowe narzędzia odkładane do plastikowych kuwet nie generują ostrego, brzęczącego hałasu. Cicha praca wózka minimalizuje przebudźcowanie u najciężiej chorych pacjentów.
- **Fizyczna bariera dla rozlewisk chemicznych:** Podniesiony rant okalający stalowy blat tworzy nieprzepuszczalną wannę wychwytową. Całkowicie zabezpiecza on umieszczone poniżej kuwety z tworzywa przed stopieniem lub zalaniem żrącymi roztworami.
- **Błyskawiczna dekontaminacja modułowa:** Podczas gdy kwasoodporna rama może być sterylizowana natryskowo bezpośrednio na oddziale, lekkie kuwety z tworzywa sztucznego można w każdej chwili wyjąć i w całości zmyć w myjni-dezynfektorze.
- **Bezkolizyjna nawigacja w śluzach:** Minimalistyczny obrys pozbawiony bocznych koszy i stelaży pozwala na płynne przetaczanie wózka przez wąskie drzwi komór izolacyjnych, bez ryzyka uszkodzenia futryn lub odzieży barierowej personelu.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża nośnego	W całości lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 .
Wymiary całkowite stacji	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Błat roboczy (stały)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 , montowany na stałe z podniesionym rantem .
Moduł magazynowy (Kuwety)	4x kuweta z tworzywa sztucznego . System całkowicie wyjmowany.
Wymiary pojedynczej kuwety	395 x 325 x 65 mm (szerokość x głębokość x głębokość użytkowa).
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).

Produkt polski. Perfekcyjne połączenie wytrzymałości stali kwasoodpornej z lekkością i akustyczną dyskrecją szuflad z tworzywa, dedykowane na oddziały intensywnej opieki medycznej.