

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-z-czterema-blatami-p-1018.html>



# Stolik oddziałowy z czterema blatami

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 2 040,00 zł     |
| Cena netto       | 1 888,89 zł     |
| Czas wysyłki     | 4-6 tygodni     |
| Numer katalogowy | SN-TMBY-C-04-66 |
| Kod producenta   | C-04-B3P-66-ST  |

## Opis produktu

Precyzyjna dystrybucja farmakoterapii na wielołożkowych oddziałach zachowawczych wymaga sprzętu zapewniającego maksymalną przestrzeń poziomą do sortowania leków przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych gabarytów stacji. **Stolik oddziałowy wyposażony w lekki stelaż aluminiowo-stalowy oraz aż cztery kaskadowe blaty z litej stali kwasoodpornej 0H18N9** to asystor o bezprecedensowym zagęszczeniu logistycznym. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest transport płaskich pakietów, kasetek na leki doustne oraz tac narzędziowych w środowisku wymagającym najwyższego poziomu kontroli zakażeń.

Konstrukcja urządzenia bazuje na białym, lakierowanym proszkowo stelażu, który łączy lekkość profili aluminiowych z wytrzymałością stali. Powierzchnię roboczą i magazynową rozdzielono na cztery niezależne poziomy: **jeden blat górny (705x415 mm) oraz trzy półki dolne (655x415 mm)**. Wszystkie płaszczyzny wyprodukowano z atestowanej stali kwasoodpornej 0H18N9 i zamontowano na stałe do ramy, co gwarantuje wyjątkową sztywność konstrukcji pod obciążeniem. Każdy z poziomów otoczony jest **podniesionym rantem zabezpieczającym**, tworzącym użyteczną "wannę" wychwytową o głębokości 17 mm.

Zwarta bryła asystora (szerokość całkowita to zaledwie 770 mm) całkowicie pozbawiona wystającego osprzętu bocznego ułatwia manewrowanie w ciasnych ciągach komunikacyjnych. Wózek dysponuje wbudowanymi w stelaż **wewnętrznymi kanałami montażowymi**, pozwalającymi na późniejszą, bezinwazyjną rozbudowę. Mobilność stacji oparto na 4 kołach (Ø 75 mm) w ocynkowanych obudowach, wspartych zintegrowanymi z ramą chwytami ze stalowego pręta.

## Kluczowe zastosowania i zalety 4-poziomowego wózka oddziałowego:

- Maksymalizacja ładowności poziomej:** Integracja aż czterech blatów roboczych czyni ten wózek idealną platformą do przewożenia dziesiątek kasetek z lekami doustnymi. Umożliwia to pielęgniarce przygotowanie i rygorystyczne posortowanie farmakoterapii dla całego odcinka podczas jednego załadunku.
- Równoważenie masy konstrukcji (Stelaż hybrydowy):** Cztery pełne blaty z litej stali 0H18N9 generują znaczną masę. Wykorzystanie profili aluminiowych w stelażu nośnym neutralizuje ten ciężar, zapobiegając przeciążeniu układu mięśniowo-szkieletowego personelu podczas wielogodzinnych obchodów.
- Zabezpieczenie przy ograniczonym prześwicie (Ranty ochronne):** Niewielka odległość między czterema półkami wymusza precyzyjne wyciąganie asortymentu. Tłoczone ranty ochronne na każdym poziomie uniemożliwiają przypadkowe zrzucenie sąsiednich ampułek podczas sięgania po leki z głębi wózka.
- Absolutna stabilność operacyjna (Blaty stałe):** Trwałe przymocowanie czterech kwasoodpornych płaszczyzn do ramy eliminuje uginanie się i wibrowanie półek, co jest krytyczne przy transporcie delikatnych naczyń laboratoryjnych i próbek z pobranym materiałem biologicznym.
- Nawigacja bezkolizyjna:** Brak bocznych koszy i stelaż utrzymuje całkowitą szerokość wózka w rygorystycznych 770 milimetrach. Gwarantuje to swobodny wjazd do najmniejszych sal chorych i służ bez ryzyka uszkodzenia futryn.

Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny              | Wartość / Opis                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary całkowite stacji         | 770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                     |
| Stelaż nośny                     | Aluminiowo-stalowy (lakierowany na biało). Posiada wewnętrzne kanały montażowe.           |
| Blat roboczy (poziom 1)          | 705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9, montowany na stałe.                     |
| Półki dolne (poziomy 2, 3 i 4)   | 3x półka o wymiarze 655 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9, montowane na stałe. |
| Parametry przestrzeni ładunkowej | Wymiar roboczy każdej półki: 652 x 412 x 17 mm. Podniesione ranty ograniczające.          |
| Układ jezdny                     | 4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).                 |

Produkt polski. Specjalistyczny wózek oddziałowy o najwyższym zagęszczeniu półek, optymalizujący organizację i dystrybucję leków stałych w placówkach opieki długoterminowej.