

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-z-misami-stal-kwasoodporna-p-1031.html>

Stolik oddziałowy z misami - stal kwasoodporna

Cena brutto	2 325,00 zł
Cena netto	2 152,78 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-BQ-66-KO

Opis produktu

Przeprowadzanie zaawansowanych procedur medycznych z dużym udziałem płynów – takich jak irygacja głębokich ran oparzeniowych czy płukanie pęcherza w izolatkach – wymaga stacji roboczej gwarantującej rygorystyczny podział stref oraz absolutną odporność na korozję. **Stolik oddziałowy zbudowany w oparciu o ramę z litej stali kwasoodpornej 0H18N9, wyposażony w stały blat, dwie kuwety z tworzywa oraz zintegrowany system dwóch uchylnych mis ze stali nierdzewnej** to bezkompromisowy asystor zabiegowy. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest kompleksowa obsługa mokrych procedur chirurgicznych w środowiskach, które poddawane są ciągłej, agresywnej dekontaminacji chemicznej.

Rdzeniem konstrukcyjnym urządzenia jest monolityczny stelaż z atestowanej stali kwasoodpornej 0H18N9. Zwieńczenie robocze stanowi **stały blat (705x415 mm)** z podniesionym rantem ochronnym. Przestrzeń podblatową, przeznaczoną na suchy i jałowy asortyment, uformowano w postaci **dwóch wysuwanych kuwet z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego** (każda o głębokości 65 mm), zapewniających doskonałą przejrzystość i ciszę operacyjną.

Zasadniczym elementem wyróżniającym tę stację jest boczny, rozbudowany moduł płynowy. Składają się na niego **dwie niezależne misy ze stali nierdzewnej o pojemności 2,5 litra każda (Ø 220 mm)**, osadzone w kwasoodpornych obrożach wyposażonych w innowacyjny **mechanizm uchylny**. Zwarta budowa wózka (770 mm szerokości) w połączeniu z 4 kołami w ocynkowanych obudowach (Ø 75 mm, dwa z hamulcem) ułatwia pozycjonowanie asystora bezpośrednio przy stole operacyjnym lub łóżku pacjenta.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornej stacji z misami:

- **Niewrażliwość w strefach mokrych (Pełne 0H18N9):** Podczas irygacji ramy wózków są nieustannie zachłapywane płynami ustrojowymi i roztworami odkażającymi. Wykonanie całego stelaża i obręczy ze stali 0H18N9 gwarantuje, że pod wpływem silnej chemii i wilgoci sprzęt nie ulegnie odbarwieniom ani korozji wżerowej.
- **Kliniczna separacja płynów (2 misy 2,5l):** Zastosowanie podwójnego układu mis umożliwia rygorystyczne oddzielenie strefy czystej od brudnej. Z jednej misy personel pobiera sterylną sól fizjologiczną, a do drugiej bezpiecznie odrzuca skażone gaziki lub zbiera wypływające z rany popłuczyny.
- **Fizyczna ochrona strefy suchej (Rant 17 mm):** Zintegrowany z blatem kwasoodpornym tłoczony rant działa jak uszczelniona taca wychwytowa. W przypadku pęknięcia butelki z płynem infuzyjnym na górze, ciecz zostaje zatrzymana, chroniąc przed zalaniem jałowe narzędzia zdeponowane w kuwetach poniżej.
- **Ergonomia pobierania (Mechanizm uchylny):** Możliwość pochylenia stalowych mis w obręczach znacząco ułatwia pracę. Pozwala na wygodne odciąganie resztek płynu z dna za pomocą dużej strzykawki (żanety), a także ułatwia bezwysiłkowe wylanie ciężkich popłuczyn wprost do zlewu w brudowniku.
- **Akustyczna optymalizacja na OIOM:** Mimo pancerniej ramy 0H18N9 przeznaczonej do najcięższych zadań, zastosowanie kuwet z miękkiego tworzywa sztucznego drastycznie redukuje hałas. Szklane ampułki odkładane do szuflad nie brzęczą, zapewniając komfort pacjentom w ciężkim stanie.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża nośnego	W całości lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 .
Wymiary całkowite stacji	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Błat roboczy (stały)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 , montowany na stałe z podniesionym rantem .
Strefa magazynowa (Kuwety)	2x kuweta z tworzywa sztucznego . Łatwe w demontażu i myciu maszynowym. Wymiar: 395 x 325 x 65 mm.
Moduł płynowy (Misy)	2x miska ze stali nierdzewnej wyposażona w mechanizm uchylny.
Pojemność / Gabaryt mis	Pojemność: 2,5 litra każda. Średnica: 220 mm. Odporne na sterylizację termiczną.
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).

Produkt polski. Ekstremalnie wytrzymała stacja do "mokrych" procedur medycznych, oferująca najwyższy poziom sterylności i perfekcyjną organizację pracy w strefach izolowanych.