

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-z-szuflada-i-dwoma-blatami-p-1034.html>

## Stolik oddziałowy z szufladą i dwoma blatami

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 344,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>4 022,22 zł</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-D-03-66</b>     |
| Kod producenta   | <b>D-03-S(1)2T-66-KO-W</b> |

### Opis produktu

Zarządzanie zaawansowanym instrumentarium na blokach operacyjnych oraz w centralnych sterylizatorniach wymaga sprzętu, który umożliwia łatwą relokację sterylnych pakietów, chroniąc jednocześnie zapasy przed wpływem środowiska. **Stolik oddziałowy wykonany w całości z litej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, wyposażony w zamykaną szufladę, trzy tace oraz zintegrowany stelaż na odpady** to stacja do zadań specjalnych. Urządzenie to pozwala na stworzenie referencyjnego ciągu technologicznego – od przygotowania pola operacyjnego, przez bezpieczne deponowanie sprzętu czystego, aż po bieżącą segregację odpadów.

Monolityczny, nierdzewny stelaż integruje wielopoziomowy system logistyczny. Główną innowacją jest połączenie **kwasoodpornej szuflady zabiegowej** (580x345x125 mm przestrzeni użytkowej) z ułożoną bezpośrednio nad nią **wyjmowaną tacą górną (705x390 mm)**. Niższe piętra transportowe uformowano w postaci **dwóch kolejnych, wyjmowanych tac o wymiarach 650x390 mm**. Wszystkie blaty robocze wytłoczono z blachy 0H18N9, nadając im profilowane ranty zabezpieczające o głębokości użytkowej 17 mm.

Organizacja strefy czystej i brudnej odbywa się za pomocą bocznego osprzętu. Z jednej strony wózek posiada kwasoodporny koszyk na akcesoria (295x95x85 mm), a z drugiej strony zainstalowano **stelaż na worek na odpady, osłonięty uchylną pokrywą z tworzywa w kolorze szarym**. Manewrowanie asystorem, posiadającym łączną szerokość 1000 mm, ułatwiają 4 koła (Ø 75 mm) w ocynkowanych obudowach oraz zintegrowany ze stelażem uchwyt z kształtownika.

### Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornej stacji z szufladą:

- **Autonomia sterylizacyjna (Wijmowane tace):** Zastosowanie trzech zdejmowanych blatów pozwala personelowi sterylizatorni na przygotowanie całego zestawu zabiegowego na tacy w strefie czystej i przeniesienie go w całości na wózek bez konieczności dotykania pojedynczych narzędzi.
- **Bariera dla bioaerozoli (Szuflada 0H18N9):** Zamknięta, nierdzewna szuflada to bezpieczny magazyn na materiały szczególnie wrażliwe. Chroni ona zapas nici chirurgicznych, kaniul i strzykawek przed osiadaniem bioaerozoli podczas trwania zabiegu.
- **Wsparcie segregacji szpitalnej (Szary kod):** Zastosowanie szarej pokrywy celowo wpisuje się w procedury zarządzania odpadami – wizualnie wskazuje miejsce zrzuć dla papierowych i foliowych opakowań po sprzęcie jałowym, odciążając pojemniki na odpady medyczne.
- **Dożywotnia bierność chemiczna:** Brak elementów lakierowanych w ramie i w mechanizmach szuflady gwarantuje, że cykliczne zamgławianie wózka nadtlenkiem wodoru i używanie silnych chlorowców nie doprowadzi do zatarcia przewodnic ani powstania ognisk korozji.
- **Wydzielona strefa diagnostyczna:** Zewnętrzny koszyk boczny to idealne rozwiązanie na butelki z płynem dezynfekcyjnym i narzędzia wielokrotnego użytku, oddzielające je fizycznie od sterylnego pola operacyjnego na tacach.

Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny        | Wartość / Opis                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał wykonania         | W całości lita <b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b> (stelaż, tace, szuflada, koszyk).    |
| Wymiary całkowite stacji   | 1000 x 480 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                   |
| System blatów (Wyjmowane)  | 1x taca górna: 705 x 390 mm   2x taca dolna: 650 x 390 mm. Stal 0H18N9.                  |
| Przestrzeń zabezpieczająca | Każda taca posiada rant o <b>powierzchni użytkowej 610 x 360 x 17 mm</b> .               |
| Szuflada zabiegowa         | Kwasoodporna. Całkowity wymiar: 655 x 385 x 155 mm. <b>Użytkowy: 580 x 345 x 125 mm.</b> |
| Moduł utylizacyjny         | Kwasoodporny stelaż na worek z <b>uchyłną pokrywą z tworzywa w kolorze szarym.</b>       |
| Wyposażenie boczne         | 1x kwasoodporny koszyk na akcesoria (295x95x85 mm).                                      |

Produkt polski. Ekstremalnie funkcjonalny asystor chirurgiczny, stanowiący referencyjne połączenie otwartej architektury tac sterylizacyjnych z bezpiecznym, zamkniętym magazynem.