

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-z-szuflada-stal-kwasoodporna-p-872.html>

Stolik oddziałowy z szufladą - stal kwasoodporna

Cena brutto	2 785,00 zł
Cena netto	2 578,70 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-KO-K5

Opis produktu

Prowadzenie ratujących życie procedur medycznych w strefach o podwyższonym rygorze sanitarnym wymaga infrastruktury o referencyjnej odporności chemicznej. **Stolik oddziałowy z szufladą wykonany w całości ze stali kwasoodpornej** to trwała i sterylna stacja robocza. Jej głównym przeznaczeniem jest obsługa bloków operacyjnych, sterylizatorni oraz oddziałów intensywnej terapii (OIOM). Zintegrowanie zamkniętej przestrzeni magazynowej w strukturze nierdzewnej pozwala na bezpieczne przechowywanie sterylnych pakietów narzędziowych oraz leków ampułkowych, izolując je od zakażeń krzyżowych i zanieczyszczeń aerozolowych obecnych na sali zabiegowej.

Dla zagwarantowania dożywności bierności chemicznej, wszystkie elementy wózka – stelaż nośny, blat główny, półka dolna oraz cały moduł szuflady – zostały wyprodukowane z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Brak powłok lakierniczych umożliwia nieustanną, agresywną dekontaminację sprzętu przy użyciu silnie utleniających preparatów, bez obaw o powstanie ognisk rdzy. Przestrzeń robocza (blat 705x415 mm i półka 655x415 mm) wyprofilowano w **podniesiony rant zabezpieczający o wysokości 20 mm**. Rant ten działa jak szczelna taca wychwytowa, która tamuje rozlewiska płynów odkażających. Bezpośrednio pod blatem górnym osadzono **kwasoodporną szufladę** (powierzchnia użytkowa: 580x345x125 mm), wyposażoną w płynny mechanizm wysuwu.

Budowa wózka opiera się na **stałym montażu** poszczególnych kondygnacji do ramy profilowej. Takie rozwiązanie maksymalizuje sztywność układu oraz eliminuje trudne do wyczyszczenia szczeliny i złącza śrubowe, w których mogłoby gromadzić się biofilm bakteryjny. Prowadzenie stacji ułatwiają bezszczelinowe uchwyty z gładkiego pręta kwasoodpornego (Ø 8 mm). Mobilność zapewniają cztery **koła o średnicy 75 mm** umieszczone w obudowach ze stali ocynkowanej. Układ jezdny doposażono w dwie mechaniczne blokady postojowe, gwarantujące bezpieczne i nieruchome wsparcie podczas operacji.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka z szufladą:

- **Zamknięta strefa sterylna:** Kwasoodporna szuflada skutecznie izoluje wrażliwy asortyment przed kurzem, światłem oraz rozpryskami płynów ustrojowych.
- **Bezwzględna ochrona (Stal 0H18N9):** Konstrukcja w 100% kwasoodporna pozwala na bezpieczne stosowanie chemii na bazie chloru, alkoholu i kwasu nadoctowego.
- **Bariera przeciwwyciekowa:** Rant (20 mm) zintegrowany z blatem roboczym chroni mechanizm szuflady oraz dolną półkę przed zalaniem w przypadku pęknięcia ampułki.
- **Integralność bezszczelinowa:** Zespawanie blatów, szuflady i uchwytów w jedną spójną bryłę radykalnie skraca czas potrzebny na dokładną dezynfekcję powierzchniową stanowiska.
- **Ochrona układu jezdnego:** Galwanizowane (ocynkowane) powłoki kół zabezpieczają łożyska przed rdzą wywołowaną regularnym maszynowym myciem posadzek.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał wykonania (całość)	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (stelaż, blaty, szuflada, uchwyty)
Wymiary całkowite układu	770 x 480 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Parametry blatu roboczego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, montowany na stałe, z podniesionym rantem (20 mm)
Parametry szuflady (pod blatem)	1 szt., stal 0H18N9 . Wymiary: 655 x 385 x 155 mm (pow. użytkowa: 580x345x125 mm)
Parametry półki dolnej	1 szt., 655 x 415 x 20 mm (pow. użytkowa 652x412x17 mm), montowana na stałe, z rantem
Układ jezdny i uchwyty	4 koła Ø 75 mm w ocynkowanej obudowie (2 z blokadą postojową). Zintegrowane uchwyty Ø 8 mm.

Produkt polski. Zaawansowana stacja zabiegowa do przechowywania i dystrybucji wrażliwego asortymentu w strefach o najbardziej rygorystycznym standardzie higienicznym.