

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-z-trzema-blatami-stal-kwasoodporna-p-1121.html>

Stolik oddziałowy z trzema blatami - stal kwasoodporna

Cena brutto	2 630,00 zł
Cena netto	2 435,19 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-B2T-66-KO-K5

Opis produktu

Środowiska o zaostżonym rygorze epidemiologicznym, takie jak bloki operacyjne, centralne sterylizatornie czy sale zabiegowe, wymagają sprzętu całkowicie obojętnego chemicznie i biologicznie. **Stolik oddziałowy z trzema blatami (tacami), wykonany w całości ze szlachetnej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**, to gwarancja najwyższego poziomu higieny. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest bezpieczny transport narzędzi chirurgicznych, skażonych materiałów medycznych oraz agresywnych płynów ustrojowych i chemicznych, gdzie standardowe powłoki lakiernicze mogłyby ulec szybkiej degradacji.

Konstrukcja asystora to jednolity monolit sterylności. Stelaż wózka oraz zintegrowany uchwyt do prowadzenia (wykonany z masywnego kształtownika o przekroju 20x20 mm) zostały wyprodukowane z tej samej **wysokogatunkowej stali kwasoodpornej** co blaty. Brak jakichkolwiek elementów lakierowanych eliminuje ryzyko odprysków powłoki, pod którymi mogłyby namnażać się drobnoustroje, co pozwala na bezpieczne poddawanie wózka działaniu silnych preparatów biobójczych, a nawet myciu w specjalistycznych komorach dezynfekcyjnych.

Wózek wyposażono w trzy poziomye robocze. **Górny blat stanowi niezależną, wyjmowaną tacę** (wymiary 705x390 mm), pod którą znajdują się dwie stałe tace dolne (650x390 mm). Powierzchnia użytkowa każdej z tac ułatwia utrzymanie sterylności i zapobiega wylewaniu się roztworów. Płynną mobilność między strefami "brudnymi" i "czystymi" szpitala zapewniają cztery koła o średnicy 75 mm osadzone w obudowie ze stali ocynkowanej, z których dwa posiadają blokadę postojową.

Kluczowe zalety i przeznaczenie w pełni kwasoodpornego wózka:

- **Absolutna sterylność (Stal 0H18N9):** Konstrukcja w 100% wykonana z austenitycznej stali kwasoodpornej jest odporna na rdzę, działanie silnych kwasów, środków odkażających i promieniowanie UV. To materiał docelowy dla sal operacyjnych.
- **Mobilność sterylnych pakietów (Wyjmowana taca):** Możliwość łatwego zdjęcia górnej tacy pozwala na szybkie przeniesienie narzędzi bezpośrednio na pole operacyjne lub do autoklawu, minimalizując konieczność wielokrotnego przekładania instrumentarium.
- **Bezodpryskowa trwałość:** Brak lakieru proszkowego sprawia, że wózek jest odporny na uderzenia mechaniczne. Zarysowania na stali kwasoodpornej nie powodują utraty jej właściwości antykorozyjnych.
- **Pewność prowadzenia (Zintegrowany uchwyt):** Uchwyt wykonany z profilu 20x20 mm stanowi spójny, przyspawany element ramy. Zapewnia on oburęczną, stabilną kontrolę nad wózkiem nawet przy jego maksymalnym obciążeniu płynami infuzyjnymi.
- **Odporny układ jezdny:** Koła w ocynkowanej obudowie stalowej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, co pozwala na częste mycie posadzek szpitalnych bez obawy o zablokowanie mechanizmu obrotowego kółek.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	810 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Materiał wykonania (całość)	W całości stal kwasoodporna 0H18N9 .
Górny poziom (wyjmowany)	1x taca wyjmowana (wymiar zewnętrzny: 705x390x18 mm).
Dolne poziomy (stałe)	2x taca stała (wymiar zewnętrzny: 650x390x18 mm).
Powierzchnia użytkowa tac	610 x 360 x 17 mm (każdy poziom).
Układ jezdny i uchwyt	Uchwyt z profilu 20x20 mm, koła Ø 75 mm w ocynkowanej obudowie (2 z blokadą).

Produkcja stolika odbywa się w oparciu o certyfikowane normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla wyrobów medycznych. Zastosowanie stuprocentowej stali kwasoodpornej zapewnia najwyższe bezpieczeństwo epidemiologiczne i bezawaryjną pracę na najcięższych oddziałach szpitalnych. Zgodność z rozporządzeniem MDR 2017/745 gwarantuje placówce inwestycję w profesjonalny, atestowany wyrób.