

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-ze-stelazem-na-worek-stal-kwasoodporna-p-1017.html>



Stolik oddziałowy ze stelażem na worek - Stal kwasoodporna

Cena brutto	2 560,00 zł
Cena netto	2 370,37 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2P-66-KO-W

Opis produktu

Obsługa stref o najwyższym rygorze epidemiologicznym – takich jak śluzы oddziałów zakaźnych czy zaplecza bloków operacyjnych – wymaga infrastruktury odpornej na ciągłą dekontaminację, która jednocześnie zapewnia samowystarczalność logistyczną. **Stolik oddziałowy wykonany w całości z litej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, wyposażony w trzy stałe blaty oraz zintegrowany moduł na odpady z szarą pokrywą**, to bezkompromisowy asystor medyczny. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest dystrybucja ciężkich pakietów sterylnych i płynów przy jednoczesnym, natychmiastowym segregowaniu opakowań zewnętrznych i odpadów bez opuszczania strefy czystej.

Struktura wózka opiera się na monolitycznym, kwasoodpornym stelażu, gwarantującym absolutną bierność chemiczną. Obszar roboczy i transportowy uformowano kaskadowo: **górny blat (705x415 mm) oraz dwie obszerne półki dolne (655x415 mm)**. Wszystkie trzy poziomy wyprodukowano ze stali 0H18N9 i zintegrowano ze stelażem na stałe, co nadaje bryle ponadprzeciętną sztywność. Każdy z blatów dysponuje tłoczonym, **podniesionym rantem ochronnym**, który tworzy bezpieczną przestrzeń użytkową o głębokości 17 mm, uniemożliwiającą zsuwanie się śliskich pakietów medycznych.

Kluczowym elementem optymalizującym pracę jest boczny, kwasoodporny **stelaż na worek na odpady, zwieńczony uchylną pokrywą z tworzywa ABS w kolorze szarym**. Uzupełnieniem tej wysoce mobilnej stacji są 4 koła (Ø 75 mm) w obudowach ze stali ocynkowanej – w tym dwa z blokadą postojową – oraz stałe uchwyty prowadzące z pręta o średnicy 8 mm, co zapewnia pełną kontrolę nad obciążonym asystorem.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka 3-poziomowego z koszem:

- **Absolutna odporność chemiczna (100% 0H18N9):** Rezygnacja z elementów lakierowanych na rzecz pełnej kwasoodporności pozwala na bezpieczne wprowadzanie wózka do komór dekontaminacyjnych oraz jego regularne mycie silnymi preparatami chlorowymi i nadtlenkiem wodoru.
- **Wysoka ładowność statyczna (Stale blaty):** Trwałe zamocowanie trzech blatów kwasoodpornych do ramy eliminuje zjawisko rezonansu i uginania się półek, umożliwiając bezpieczny transport kilkudziesięciu litrów płynów do irygacji czy ciężkich kontenerów narzędziowych.
- **Bariera dla bioaerozoli (Pokrywa ABS):** Uchylna pokrywa na stelażu do worków izoluje gromadzone odpady od środowiska sali. Lekki ABS umożliwia bezdotykowe otwieranie kosza przedramieniem, co minimalizuje ryzyko kontaminacji rękawiczek personelu.
- **Wsparcie segregacji szpitalnej (Szary kod):** Zastosowanie szarej pokrywy celowo wpisuje się w szpitalne procedury gospodarowania odpadami – najczęściej ułatwia to odseparowanie bezpiecznych odpadów komunalnych (np. papierowych opakowań po strzykawkach) od niebezpiecznych odpadów zakaźnych.
- **Wielopoziomowa ochrona przed zalaniem (Ranty 17 mm):** Wyprofilowane na każdym poziomie krawędzie wychwytujące skutecznie powstrzymują rozlane płyny. Dzięki temu awaria opakowania na najwyższym blacie nie skutkuje zalaniem sterylnego sprzętu zdeponowanego na niższych półkach.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał konstrukcyjny	W całości lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary całkowite stacji	950 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Błat roboczy (poziom 1)	705 x 415 x 20 mm. Stal 0H18N9, montowany na stałe.
Półki dolne (poziom 2 i 3)	2x półka o wymiarze 655 x 415 x 20 mm. Stal 0H18N9, montowane na stałe.
Zabezpieczenie asortymentu	Wymiar roboczy każdej półki: 652 x 412 x 17 mm. Podniesiony rant dookoła blatu.
Moduł utylizacyjny	Kwasoodporny stelaż na worek z uchylną pokrywą z ABS w kolorze szarym.
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechaniczną blokadą).

Produkt polski. Zaawansowana, w pełni kwasoodporna stacja logistyczna, ułatwiająca zachowanie sterylności procedur i jednocześnie zarządzanie opakowaniami w przestrzeniach o podwyższonym rygorze higienicznym.