

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-transportowy-na-kolkach-stal-kwasoodporna-p-876.html>

Stolik transportowy na kółkach - stal kwasoodporna

Cena brutto	3 595,00 zł
Cena netto	3 328,70 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-S(1)PK-66-KO-W

Opis produktu

Zarządzanie zaawansowanymi procedurami medycznymi na oddziałach o najwyższym reżimie sanitarnym wymaga sprzętu, który eliminuje potrzebę ciągłego przemieszczania się personelu po sali. **W pełni kwasoodporny wózek transportowy wyposażony w szufladę, płaską półkę, dolny kosz oraz stelaż na odpady** to absolutnie kompletna i trwała stacja robocza. Przemysłowa architektura tego modelu pozwala na jednocześnie zabezpieczenie czystych leków, rozłożenie instrumentarium chirurgicznego, transport ciężkich płynów oraz bezpieczną utylizację skażonych materiałów w obrębie jednego, łatwego do sterylizacji stanowiska.

Aby sprzęt sprostał codziennemu, rygorystycznemu odkażaniu, wszystkie jego elementy składowe – rama, kondygnacje robocze, szuflada i kosz – zostały wyprodukowane z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Całkowity brak powłok lakierniczych gwarantuje obojętność na silnie utleniającą chemię biobójczą (np. na bazie chloru) i wysoką temperaturę pary. Dwie najwyższe strefy – blat górny (705x415 mm) oraz półka środkowa (655x415 mm) – wyprofilowano w **podniesiony rant zabezpieczający o wysokości 20 mm**. Tuż pod blatem umieszczono **kwasoodporną szufladę** (pow. użytkowa 580x345x125 mm). Dolną kondygnację stanowi głęboka na 90 mm **półka koszowa**. System dopełnia boczny uchwyt na odpady medyczne, zamykany szczelną pokrywą z nienasiąkliwego **tworzywa ABS w kolorze szarym**.

Konstrukcja wózka opiera się na **stałym, bezszczerelinowym montażu**. Wszystkie blaty, kosz i zintegrowane uchwyty (z pręta Ø 8 mm) zostały trwale zespawane ze stelażem głównym. Eliminuje to wszelkie łączenia śrubowe, znacząco przyspieszając skuteczną dekontaminację powierzchniową. Płynne prowadzenie ciężko załadowanej stacji zapewniają cztery **koła o średnicy 75 mm**, umieszczone w galwanizowanych (ocynkowanych) obudowach. Dwa z kół doposażono w mechaniczne blokady postojowe, unieruchamiające wózek podczas asysty przy pacjencie.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornej stacji transportowej:

- **Wszechstronność logistyczna:** Zróżnicowane kondygnacje pozwalają na separację czystych leków (szuflada), narzędzi (blat/półka) i butli infuzyjnych (kosz) na jednym stelażu.
- **Referencyjna sterylność (Stal 0H18N9):** Pełna kwasoodporność konstrukcji pozwala na agresywne mycie i sterylizację stanowiska bez obaw o powstawanie wżerów i korozji.
- **Natychmiastowa utylizacja:** Zamykany szary pokryw z ABS stelaż na worki izoluje materiał zakaźny, redukując uwalnianie zapachów i chroniąc strefę czystą wokół pacjenta.
- **Izolacja rozlewisk:** Ranty o wysokości 20 mm zatrzymują rozlane płyny medyczne na gładkich blatach, chroniąc wnętrze szuflady oraz niższe zapasy przed skażeniem.
- **Bezszerelinowa integralność:** Zespawana w jedną bryłę konstrukcja pozbawiona jest gwintów i zakamarków, co eliminuje miejsca sprzyjające namnażaniu się biofilmu bakteryjnego.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał wykonania (całość)	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (stelaż, blaty, szuflada, kosz, uchwyty)
Wymiary całkowite układu	950 x 480 x 880 mm (szerokość ze stelażem x głębokość x wysokość)
Parametry blatu i półki (płaskiej)	2 szt., stal 0H18N9 z podniesionym rantem (20 mm). Blat: 705x415 mm. Półka: 655x415 mm.
Parametry szuflady	Stal 0H18N9 . Wymiary całkowite: 655 x 385 x 155 mm. Powierzchnia użytkowa: 580x345x125 mm
Parametry półki koszowej	1 szt., stal 0H18N9 . Wymiary: 655 x 405 x 90 mm (głęboka burta zabezpieczająca)
System utylizacji odpadów	Kwasoodporny uchwyt na worek z uchylną pokrywą z tworzywa ABS w kolorze szarym
Charakterystyka połączeń	Elementy montowane na stałe (zespawane), system bezszczerelinowy dla rygorystycznej higieny
Układ jezdny i uchwyty	4 koła Ø 75 mm w ocynkowanych obudowach, 2 z blokadą postoju. Zintegrowane uchwyty Ø 8 mm.

Produkt polski. Najbardziej kompleksowa i trwała stacja zabiegowo-transportowa, skonstruowana do wieloletniej pracy w środowiskach o najwyższym ryzyku epidemiologicznym.