

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-zabiegowy-na-oddzial-szpitalny-lakierowany-p-1028.html>



Stolik zabiegowy na oddział szpitalny - lakierowany

Cena brutto	2 245,00 zł
Cena netto	2 078,70 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BKQ-66-ST-W

Opis produktu

Wykonywanie złożonych procedur medycznych przy łóżku pacjenta – takich jak zmiana rozległych opatrunków chirurgicznych – wymaga stacji roboczej gwarantującej płynny przepływ między strefą czystą a brudną. **Stolik oddziałowy łączący stały blat ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dwie kuwety z tworzywa, pojemną półkę koszową oraz zintegrowany moduł utylizacyjny** to definicja asystora "all-in-one". Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest kompleksowe wyposażenie gabinetów zabiegowych i oddziałów pooperacyjnych, gdzie personel musi jednorazowo transportować zróżnicowany gabarytowo asortyment i na bieżąco zarządzać odpadami septycznymi.

Konstrukcja opiera się na zoptymalizowanym wagowo stelażu aluminiowo-stalowym (lakierowanym na biało). Obszar przygotowawczy to **monolityczny blat ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (705x415 mm)**, wyposażony w podniesiony rant i zamontowany na stałe. Strefę na drobne instrumentarium tworzą **dwie wyjmowane kuwety z wytrzymałego tworzywa sztucznego** (głębokość 65 mm). Fundamentem magazynowym jest stalowa, lakierowana **półka koszowa o głębokości 90 mm**, stworzona z myślą o nieporęcznych płynach i materiałach chłonnych.

Pełną autonomię proceduralną asystora zapewnia zintegrowany z ramą **stelaż na worki foliowe, osłonięty uchylną pokrywą z białego tworzywa ABS**. Dzięki **wewnętrznym kanałom montażowym** w profilach aluminiowych, personel może płynnie regulować wysokość zawieszenia kosza na odpady. Mobilność stacji gwarantują 4 obrotowe koła o średnicy 75 mm w ocynkowanych obudowach (w tym dwa z blokadą postojową).

Kluczowe zastosowania i zalety wielofunkcyjnego asystora zabiegowego:

- **Zamknięty obieg "Czyste-Brudne":** Zintegrowanie sterylnej stacji roboczej ze stelażem na odpady pozwala pielęgniarkom rozpakować sterylne kompresy na górę i natychmiast wyrzucić opakowanie do kosza z boku, bez odchodzenia od łóżka pacjenta.
- **Zróżnicowana geometria ładunkowa:** Płytke kuwety idealnie organizują jednowarstwowo ampułki i igły (szybki dostęp), podczas gdy głęboka na 9 cm dolna półka koszowa stabilizuje wysokie butelki PWE oraz duże pakiety z ligniną, zapobiegając ich zsuwaniu się.
- **Zabezpieczenie przed zalaniem krzyżowym:** Tłoczony rant wokół kwasoodpornego blatu 0H18N9 tworzy bezpieczną wannę wychwytową. Wylane roztwory antyseptyczne zatrzymują się na górze, chroniąc otwarte kuwety z jałowym sprzętem poniżej przed zanieczyszczeniem.
- **Bezdotykowa obsługa strefy zrzutu:** Lekka pokrywa z tworzywa ABS może być bezszelestnie uchylona łokciem lub przedramieniem. Izoluje ona przykre zapachy ze zużytych opatrunków i chroni sterylizowane rękawiczki personelu przed kontaminacją.
- **Akustyczna i wagowa optymalizacja:** Zastosowanie stelaża z domieszką aluminium oraz kuwet z tworzywa sztucznego drastycznie redukuje masę całego wózka, a miękki plastik kuwet skutecznie tłumi brzęczenie obijających się o siebie szklanych fiolek z lekami.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	950 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (biały) z wewnętrznymi kanałami montażowymi .
Błat roboczy (stały)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 z podniesionym rantem ochronnym.
Moduł magazynowy (Kuwety)	2x kuweta z tworzywa sztucznego . Wymiar: 395 x 325 x 65 mm.
Moduł magazynowy (Kosz)	1x stalowa półka koszowa (biała). Wymiar: 655 x 405 x 90 mm.
Moduł utylizacyjny	Stelaż do worka (stalowy) z białą pokrywą z tworzywa ABS .

Produkt polski. Ekstremalnie wszechstronna stacja pielęgnarska, integrująca wszystkie etapy skomplikowanych procedur zabiegowych w jednym, wysoce mobilnym wózku.