

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-zabiegowy-na-oddzial-szpitalny-stal-kwasoodporna-p-1029.html>



Stolik zabiegowy na oddział szpitalny - stal kwasoodporna

Cena brutto	2 880,00 zł
Cena netto	2 666,67 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BKQ-66-KO-W

Opis produktu

Wykonywanie skomplikowanych procedur medycznych – takich jak zmiany rozległych opatrunków oparzeniowych czy obsługa pacjentów w ścisłej izolacji – wymaga stacji roboczej gwarantującej pełną autonomię przyłóżkową i absolutną bierność chemiczną. **Szpitalny stolik oddziałowy zbudowany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9, wyposażony w stały blat, dwie kuwety, półkę kosзовą i moduł utylizacyjny** to bezkompromisowy asystor typu "all-in-one". Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest praca w środowiskach o najwyższym reżimie sanitarnym, gdzie personel musi obsłużyć cały cykl zabiegowy bez opuszczania strefy skażonej.

Fundamentem urządzenia jest monolityczna rama wykonana z litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, odporna na najsilniejsze procedury dekontaminacyjne. Główny obszar roboczy stanowi **stały blat (705x415 mm)**, zintegrowany z ramą i otoczony podniesionym rantem ochronnym. Logistykę drobnego instrumentarium zapewniają **dwie wyjmowane kuwety z lekkiego tworzywa sztucznego** (głębokość 65 mm). Transport wielkogabarytowych, miękkich materiałów powierzono dolnej, **kwasoodpornej półce kosзовej o głębokości aż 90 mm**.

Zamknięcie obiegu proceduralnego gwarantuje zintegrowany, kwasoodporny **stelaż na worki foliowe, wyposażony w uchylną pokrywę z tworzywa ABS w kolorze szarym**. Kompaktowa budowa bez zbędnych, wystających elementów (szerokość całkowita 950 mm), wsparta 4 kołami w ocynkowanych obudowach (Ø 75 mm, dwa z hamulcem) oraz stałymi uchwytami, pozwala na precyzyjne manewrowanie w ciasnych śluzach sanitarnych i wokół aparatury podtrzymującej życie.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornej stacji zabiegowej:

- **Niewrażliwość na środowisko izolatki:** Wykonanie ramy, blatu, kosza i obręczy na odpady ze stopu 0H18N9 pozwala na bezproblemowe, cykliczne zamgławianie wózka nadtlenkiem wodoru i mycie agresywnymi chlorowcami bez ryzyka powstania najmniejszych ognisk rdzy.
- **Zamknięty obieg "Czyste-Brudne":** Asystor pozwala na zintegrowaną pracę. Pielęgniarka wyjmując sterylne narzędzia z kuwety, opracowuje ranę na stałym, nierdzewnym blacie, a zużyte opakowania natychmiast odrzuca do zamykanego kosza z boku, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych.
- **Ochrona akustyczna na OIT:** Mimo pancерnej ramy, wózek pracuje niezwykle dyskretnie. Plastikowe kuwety oraz pokrywa ABS zamykająca się bez trzasku niwelują metaliczny hałas, chroniąc pacjentów w śpiączce przed szkodliwym przebodźcowaniem.
- **Zabezpieczenie przed zalaniem krzyżowym:** Tłoczony rant (17 mm) okalający stały blat tworzy uszczelnioną wannę. Zatrzymuje ona wylane płyny dezynfekcyjne, chroniąc sprzęt medyczny ułożony w niższych kuwetach z tworzywa przed stopieniem lub zanieczyszczeniem.
- **Wsparcie segregacji opakowań:** Szara pokrywa ABS stelaża celowo wpisuje się w szpitalny kod segregacji. Pozwala personelowi na odrzucanie czystych, papierowo-foliowych opakowań po sterylnych pakietach oddzielnie od drogich w utylizacji odpadów zakaźnych (czerwonych).

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża nośnego	W całości lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 .
Wymiary całkowite stacji	950 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Błat roboczy (stały)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal 0H18N9 , montowana na stałe z podniesionym rantem ochronnym.
Moduł magazynowy (Kuwety)	2x kuweta z tworzywa sztucznego . Wymiar pojedynczej: 395 x 325 x 65 mm.
Moduł magazynowy (Kosz)	1x półka koszowa ze stali 0H18N9 . Głębokość: 90 mm (wymiar: 655 x 405 x 90 mm).
Moduł utylizacyjny	Kwasoodporny stelaż na worek z uchyłną pokrywą z tworzywa ABS (kolor szary).
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).

Produkt polski. Ekstremalnie wytrzymała, hybrydowa pod względem logistycznym stacja zabiegowa, stworzona do pracy w najbardziej wymagających środowiskach klinicznych.