

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/szpitalny-stolik-jezdny-do-posilkow-p-777.html>



Szpitalny stolik jezdny do posiłków

Cena brutto	1 890,00 zł
Cena netto	1 750,00 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SP2-z-poch

Opis produktu

Organizacja bezpiecznej dystrybucji posiłków oraz zapewnienie sterylnej przestrzeni roboczej wokół łóżka pacjenta to podstawowe zadania infrastruktury szpitalnej. **Szpitalny stolik jezdny do posiłków** został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji trwałości i wsparciu procedur sanitarnych. Główną płaszczyznę roboczą stanowi **blat z twardego tworzywa ABS** (730x410 mm). Posiada on wytłoczone pogłębienie (rant zabezpieczający), które działa jak zintegrowana taca. W przypadku rozlania zupy lub płynów infuzyjnych, bariera ta powstrzymuje ciecz przed spłynięciem na pościel, izolując zabrudzenie i ułatwiając personelowi szybką dekontaminację.

Przeznaczeniem sprzętu jest również wsparcie aktywizacji pacjenta. Aby zapobiec przeciążeniom kręgosłupa szyjnego u osób długotrwale unieruchomionych, blat wyposażono w mechanizm **pochylenia o kąt +/- 60°**. Umożliwia to przekształcenie poziomej tacy w ergonomiczny pulpit do czytania. Przed podaniem posiłku lub przygotowaniem stanowiska do ćwiczeń, personel medyczny może precyzyjnie dostosować położenie blatu do wysokości materaca. Służy do tego bezawaryjny system **ręcznej regulacji wysokości w bardzo szerokim zakresie od 850 do 1300 mm**, blokowany za pomocą stabilnego pokrętła lub zacisku.

Innowacją wydłużającą żywotność tego modelu jest konstrukcja dolnej strefy wózka. **Podstawa jezdna (765x455 mm) została w całości wykonana z tworzywa ABS**. Eliminuje to problem korozji, która w standardowych stelażach stalowych pojawia się na skutek uderzeń sprzętu sprząającego oraz ciągłego działania silnej chemii używanej do mycia posadzek szpitalnych. Stalowa pozostała jedynie kolumna nośna (stelaż), zabezpieczona lakierem proszkowym. Płynną relokację w obrębie oddziału zapewniają cztery **koła o średnicy 75 mm**, obudowane tworzywem sztucznym zabezpieczającym przed wnikaniem wilgoci (w tym dwa koła wyposażone w hamulce postojowe).

Kluczowe zastosowania i zalety stolika z systemem ABS:

- **Wielozadaniowe przeznaczenie:** Integracja tacy do posiłków (poziomy blat z pogłębieniem) z pulpitem rehabilitacyjnym (pochylenie +/- 60°) w jednym urządzeniu.
- **Brak ognisk korozji:** Lita podstawa jezdna z tworzywa ABS jest całkowicie odporna na rdzewienie, wilgoć i agresywne środki do mycia podłóg.
- **Rygorystyczna higiena blatu:** Nienasiąkliwy polimer minimalizuje ryzyko namnażania się patogenów i pozwala na błyskawiczne, chemiczne usunięcie resztek jedzenia.
- **Niezawodna mechanika:** Prosty, ręczny system regulacji (85-130 cm) gwarantuje bezawaryjność i stabilne pozycjonowanie blatu nad wysokimi łóżkami ortopedycznymi.
- **Ochrona infrastruktury jezdnej:** Koła w polimerowych osłonach są chronione przed zatarciem łożysk w wyniku kontaktu z wodą z mopów czyszczących.

Specyfikacja techniczna:

-
- **Wymiary całkowite podstawy:** 765 x 455 mm (szerokość x głębokość), wykonana z **tworzywa ABS** (standardowo w kolorze białym).
 - **Parametry blatu:** 730 x 410 mm, wykonany z **tworzywa ABS**, wyposażony w profilowane pogłębienie (rant).
 - **Funkcja pulpitu:** Mechanizm umożliwiający bezpieczne pochylenie blatu pod kątem **+/- 60°**.
 - **System regulacji wysokości:** Ręczny mechanizm blokujący (pokrętło/zacisk) w zakresie 850 - 1300 mm.
 - **Konstrukcja stelaża (kolumny):** Stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały (opcja: wykonanie elementów białych w kolorze szarym).
 - **Układ jezdny:** 4x koła o średnicy 75 mm w obudowach z tworzywa sztucznego (białe), w tym 2 wyposażone w mechaniczną blokadę.

Produkt polski. Zaawansowane technologicznie stanowisko wspierające procesy lecznicze i żywieniowe na oddziałach o wysokich rygorach higienicznych, zaprojektowane na wieloletnią eksploatację.