

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-anestezjologiczny-na-sale-porodowa-p-928.html>

## Wózek anestezjologiczny na salę porodową



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>10 370,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>9 601,85 zł</b>           |
| Cena poprzednia  | <b>11 230,00 zł</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-ANS-05/KO/wyp</b> |

### Opis produktu

Dynamiczne środowisko sal porodowych i oddziałów położniczych wymaga infrastruktury medycznej gwarantującej natychmiastowy dostęp do zróżnicowanego sprzętu przy zachowaniu najwyższych standardów higieny. **Kwasoodporny wózek anestezjologiczny wyposażony w 5 szuflad, dwa kosze na cewniki oraz wysuwany blat boczny** to kompaktowa, wysoce wyspecjalizowana stacja zabiegowa. Jej układ pozbawiony nadstawki górnej nie ogranicza pola widzenia, co ułatwia stałe monitorowanie pacjentki, a zróżnicowana przestrzeń magazynowa pozwala na bezbłędną segregację zestawów do znieczulenia zewnątrzoponowego i asortymentu reanimacyjnego.

Ze względu na specyfikę procedur położniczych i wysokie ryzyko ekspozycji na płyny biologiczne, kluczowe elementy wózka – korpus szafki, podstawa jezdna, główny blat oraz boczny blat wysuwany – zostały wyprodukowane z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Przestrzeń robocza z wyprofilowanym pogłębieniem otoczona jest z trzech stron zintegrowanymi **bandami o wysokości 50 mm**, które tworzą pewną ochronę przed rozlaniem płynów infuzyjnych. Moduł magazynowy składa się z 5 szuflad na prowadnicach z samodociągami, ryglowanych jednym **zamkiem centralnym**. Kwasoodporny korpus zintegrowano z innowacyjnym **materiałem wygłuszającym**, skutecznie pochłaniającym wibracje jezdne.

Profil logistyczny wózka uzupełnia precyzyjnie dobrany pakiet asysty montowany na bocznych szynach instrumentalnych. W jego skład wchodzi: aż **dwa głębokie kosze na cewniki (120x60x540 mm)**, kwasoodporny pojemnik na zużyte igły oraz wspierający profilaktykę zakażeń **bezdotykowy kosz kolanowy na odpady**. Stacja wspiera się na kwasoodpornej podstawie z odbojami i przemieszcza niezwykle cicho dzięki czterem zwrotnym **kołom z tworzywa o średnicy 125 mm** (w tym dwa z hamulcem).

### Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka położniczego:

- **Optymalizacja dla sal porodowych:** Niska konstrukcja (bez nadstawki) zapewnia zespołowi medycznemu nieograniczony dostęp do pacjentki z każdej strony stanowiska.
- **Referencyjna sterylność (0H18N9):** Kwasoodporna stal użyta do budowy szafki i blatów zapewnia absolutną odporność na rdzewienie, nawet przy agresywnej dekontaminacji z krwi i płynów owodniowych.
- **Rozszerzona organizacja rurek:** Dwa niezależne kosze na cewniki umożliwiają rygorystyczną separację drobnego sprzętu odsysającego dla noworodków od większych zestawów dla rodzącej.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** 50-milimetrowe kwasoodporne bandy uszczelniają strefę blatu, zatrzymując ewentualne wycieki z kroplówek przed spłynięciem na posadzkę i urządzenia.
- **Bezstresowe środowisko akustyczne:** Wewnętrzny absorber drgań w szafce tłumi wibracje i wycisza zamykanie szuflad, zmniejszając hałas wokół matki i dziecka.

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny                                  | Wartość / Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał główny (korpus, podstawa, blaty)</b>     | Lita <b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wymiary całkowite bazy (bez opcji)</b>            | 650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wymiary korpusu szafki</b>                        | 600 x 500 x 805 mm (korpus 0H18N9, <b>wygłuszony</b> )                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parametry przestrzeni roboczej</b>                | Blat <b>0H18N9</b> z pogłębieniem i bandami 50 mm. Dodatkowy <b>kwasoodporny blat boczny (wysuwany)</b> .                                                                                                                                                                                       |
| <b>Moduł magazynowy (Szafka)</b>                     | <b>5x szuflada</b> (z samodociągami). Zabezpieczenie: <b>zamek centralny</b> . Fronty lakierowane wg palety RAL.                                                                                                                                                                                |
| <b>Wymiary użytkowe szuflad (szer. x gł. x wys.)</b> | 2x szuflada bardzo płytka: 525 x 440 x 82 mm<br>1x szuflada średnia: 525 x 440 x 141 mm<br>2x szuflada głęboka: 525 x 440 x 150 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Wypożazenie pomocnicze i osprzęt</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2x pojemnik na cewniki</b> (120x60x540 mm)</li> <li>• <b>1x kosz kolanowy na odpady</b></li> <li>• 1x pojemnik na zużyte igły</li> <li>• 3x odcinek szyny instrumentalnej</li> <li>• Uchwyt na igły ze <b>stali kwasoodpornej 0H18N9</b></li> </ul> |
| <b>Układ jezdny i podstawa</b>                       | 4 koła z tworzywa Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa z <b>0H18N9</b> ze zintegrowanymi odbojami.                                                                                                                                                                                                  |

Produkt polski. Zaawansowana, ekstremalnie trwała jednostka zabiegowa precyzyjnie dostosowana do wsparcia procedur anestezjologicznych i neonatologicznych w warunkach sali porodowej.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta Kolorów RAL:** 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary