

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-do-reanimacji-stal- kwasoodporna-p-944.html>

Wózek do reanimacji - stal kwasoodporna

Cena brutto	9 675,00 zł
Cena netto	8 958,33 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-02/KO/Wyp

Opis produktu

Prowadzenie akcji reanimacyjnej w strefach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego wymaga sprzętu, który łączy błyskawiczną mobilność z absolutną odpornością na agresywną dekontaminację. **W pełni kwasoodporny wózek reanimacyjny z otwartą wnęką na walizkę, 2 szufladami i blatem 0H18N9** to zaawansowana stacja interwencyjna (Crash Cart). Jej docelowym przeznaczeniem jest wyposażenie oddziałów zakaźnych, izolatek oraz OIOM-ów. Architektura ta pozwala Zespołom Szybkiego Reagowania na błyskawiczne pobranie przenośnej walizki do służby sanitarnej, gwarantując jednocześnie dożywną sterylność stacjonarnej bazy sprzętowej.

Aby sprostać wielokrotnym procesom sterylizacji, kluczowe moduły wózka – blat roboczy, wysuwany blat boczny, korpus szafki oraz podstawa – wyprodukowano z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Przestrzeń robocza z pogłębieniem otoczona jest z trzech stron zintegrowanymi **bandami o wysokości 50 mm**, które tworzą bezkompromisową ochronę przed rozlaniem płynów. Innowacyjna szafka dzieli się na dwie górne **szuflady z samodociągami** (wys. użytkowa 140 mm każda) oraz dolną, **otwartą wnękę (wysokość 365 mm)** przeznaczoną na torbę ratunkową. Wnętrze kwasoodpornego korpusu zintegrowano z innowacyjnym **materiałem wygłuszającym i absorbującym drgania**.

Pełną autonomię podczas resuscytacji zapewnia zintegrowany osprzęt. Wózek wyposażono w obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** z płynną regulacją, **uchwyt do butli z tlenem** oraz wysuwaną **deską do przeprowadzenia RKO**. Wsparcie zespołu ułatwiają akcesoria kwasoodporne mocowane na szynach: duży koszyk narzędziowy (360x160x150 mm) oraz pojemnik na igły, a także wieszak na kroplówkę i kosz na odpady. Stabilny transport w warunkach nagłych gwarantują 4 ciche koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, wsparte na kwasoodpornej podstawie z odbojami.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka hybrydowego:

- **Referencyjna sterylność (0H18N9):** Wykonanie całej struktury nośnej i blatów z kwasoodpornej stali gwarantuje pełną bierność chemiczną przy agresywnym zmywaniu preparatami chlorowymi i zamgławianiu.
- **Taktyka działań w strefach izolacji:** Otwarta wnęka umożliwia dokowanie walizki R1. W przypadku NZK w izolacie, ratownik błyskawicznie chwytą samą walizkę, nie musząc wprowadzać dużego wózka do strefy skażonej.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** 50-milimetrowe bandy szczelnie izolują blat, zapobiegając splągnięciu potencjalnie zakaźnych płynów ustrojowych do wnęki i zalaniu materiałowej walizki.
- **Autonomia wentylacji i defibrylacji:** Ramię na monitor z płynną regulacją oraz mocowanie na butlę z tlenem pozwalają na prowadzenie ciągłej, bezpiecznej akcji podczas transportu pacjenta.
- **Wyciszona struktura logistyczna:** Absorber drgań wewnątrz stalowej szafki tłumi hałas kół, chroniąc cenne i delikatne ampulki w górnych szufladach przed mechanicznym pęknięciem w trakcie biegu.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał całkowity bazy	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (blaty, szafka, podstawa)
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 2x szuflada (samodociąg) + otwarta wnęka dolna . Wygłuszony korpus 0H18N9.
Wymiary użytkowe wnęki na walizkę	510 x 475 x 365 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Wymiary użytkowe szuflad	525 x 440 x 140 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z dwóch szuflad)
Parametry przestrzeni roboczej	Blat 0H18N9 z pogłębieniem i bandami 50 mm. Zintegrowany kwasoodporny blat boczny (wysuwany) .
Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wyposażenie pomocnicze (0H18N9)	• 1x kosz na akcesoria (stal 0H18N9, 360x160x150 mm) • 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej) • 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły • 3x odcinek szyny instrumentalnej
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa z 0H18N9 ze zintegrowanymi odbojami.

Produkt polski. Bezkompromisowa, w pełni kwasoodporna stacja reanimacyjna umożliwiająca błyskawiczne działania w najcięższych rygorach epidemiologicznych.