

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-do-reanimacji-stal- kwasoodporna-p-944.html>

## Wózek do reanimacji - stal kwasoodporna

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 675,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>8 958,33 zł</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-REN-02/KO/Wyp</b> |

### Opis produktu

Prowadzenie akcji reanimacyjnej w strefach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego wymaga sprzętu, który łączy błyskawiczną mobilność z absolutną odpornością na agresywną dekontaminację. **W pełni kwasoodporny wózek reanimacyjny z otwartą wnęką na walizkę, 2 szufladami i blatem 0H18N9** to zaawansowana stacja interwencyjna (Crash Cart). Jej docelowym przeznaczeniem jest wyposażenie oddziałów zakaźnych, izolatek oraz OIOM-ów. Architektura ta pozwala Zespołom Szybkiego Reagowania na błyskawiczne pobranie przenośnej walizki do służby sanitarnej, gwarantując jednocześnie dożywną sterylność stacjonarnej bazy sprzętowej.

Aby sprostać wielokrotnym procesom sterylizacji, kluczowe moduły wózka – blat roboczy, wysuwany blat boczny, korpus szafki oraz podstawa – wyprodukowano z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Przestrzeń robocza z pogłębieniem otoczona jest z trzech stron zintegrowanymi **bandami o wysokości 50 mm**, które tworzą bezkompromisową ochronę przed rozlaniem płynów. Innowacyjna szafka dzieli się na dwie górne **szuflady z samodociągami** (wys. użytkowa 140 mm każda) oraz dolną, **otwartą wnękę (wysokość 365 mm)** przeznaczoną na torbę ratunkową. Wnętrze kwasoodpornego korpusu zintegrowano z innowacyjnym **materiałem wygłuszającym i absorbującym drgania**.

Pełną autonomię podczas resuscytacji zapewnia zintegrowany osprzęt. Wózek wyposażono w obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** z płynną regulacją, **uchwyt do butli z tlenem** oraz wysuwaną **deską do przeprowadzenia RKO**. Wsparcie zespołu ułatwiają akcesoria kwasoodporne mocowane na szynach: duży koszyk narzędziowy (360x160x150 mm) oraz pojemnik na igły, a także wieszak na kroplówkę i kosz na odpady. Stabilny transport w warunkach nagłych gwarantują 4 ciche koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, wsparte na kwasoodpornej podstawie z odbojami.

### Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka hybrydowego:

- **Referencyjna sterylność (0H18N9):** Wykonanie całej struktury nośnej i blatów z kwasoodpornej stali gwarantuje pełną bierność chemiczną przy agresywnym zmywaniu preparatami chlorowymi i zamgławianiu.
- **Taktyka działań w strefach izolacji:** Otwarta wnęka umożliwia dokowanie walizki R1. W przypadku NZK w izolacie, ratownik błyskawicznie chwyci samą walizkę, nie musząc wprowadzać dużego wózka do strefy skażonej.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** 50-milimetrowe bandy szczelnie izolują blat, zapobiegając splągnięciu potencjalnie zakaźnych płynów ustrojowych do wnęki i zalaniu materiałowej walizki.
- **Autonomia wentylacji i defibrylacji:** Ramię na monitor z płynną regulacją oraz mocowanie na butlę z tlenem pozwalają na prowadzenie ciągłej, bezpiecznej akcji podczas transportu pacjenta.
- **Wyciszona struktura logistyczna:** Absorber drgań wewnątrz stalowej szafki tłumi hałas kół, chroniąc cenne i delikatne ampulki w górnych szufladach przed mechanicznym pęknięciem w trakcie biegu.

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny                       | Wartość / Opis                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał całkowity bazy</b>            | Lita <b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b> (blaty, szafka, podstawa)                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary całkowite bazy (bez opcji)</b> | 650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wymiary i konfiguracja szafki</b>      | 600 x 500 x 805 mm. <b>2x szuflada</b> (samodociąg) + <b>otwarta wnęka dolna</b> . Wygłuszony korpus 0H18N9.                                                                                                                                                                        |
| <b>Wymiary użytkowe wnęki na walizkę</b>  | <b>510 x 475 x 365 mm</b> (szerokość x głębokość x wysokość)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wymiary użytkowe szuflad</b>           | 525 x 440 x 140 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z dwóch szuflad)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parametry przestrzeni roboczej</b>     | Blat <b>0H18N9</b> z pogłębieniem i bandami 50 mm. Zintegrowany <b>kwasoodporny blat boczny (wysuwany)</b> .                                                                                                                                                                        |
| <b>Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x <b>półka pod defibrylator</b> (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości)</li> <li>• 1x <b>deska do przeprowadzenia RKO</b> (wytrzymałe tworzywo)</li> <li>• 1x <b>uchwyt do butli z tlenem</b></li> </ul>                        |
| <b>Wyposażenie pomocnicze (0H18N9)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x kosz na akcesoria (stal <b>0H18N9</b>, 360x160x150 mm)</li> <li>• 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej)</li> <li>• 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły</li> <li>• 3x odcinek szyny instrumentalnej</li> </ul> |
| <b>Układ jezdny i podstawa</b>            | 4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa z <b>0H18N9</b> ze zintegrowanymi odbojami.                                                                                                                                                                           |

Produkt polski. Bezkompromisowa, w pełni kwasoodporna stacja reanimacyjna umożliwiająca błyskawiczne działania w najcięższych rygorach epidemiologicznych.