

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-do-reanimacji-z-wyposazeniem-p-943.html>

Wózek do reanimacji z wyposażeniem

Cena brutto	9 755,00 zł
Cena netto	9 032,41 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-02/ABS/Wyp

Opis produktu

Prowadzenie inwazyjnych działań ratunkowych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) wymaga sprzętu, który nadaża za dynamiką zespołu medycznego. **Wózek reanimacyjny z blatem ABS, 2 szufladami i otwartą wnęką na walizkę** to w pełni wyposażona, hybrydowa stacja interwencyjna (tzw. Crash Cart). Docelowym przeznaczeniem tej architektury jest skrócenie do minimum czasu podjęcia resuscytacji. Konstrukcja łączy w sobie stacjonarną kolumnę z aparaturą i zapasem leków oraz dedykowany dok (wnękę) dla mobilnej torby reanimacyjnej, co pozwala ratownikom na elastyczne reagowanie zarówno przy łóżku pacjenta, jak i poza obszarem stacjonowania wózka.

Strefa robocza została dostosowana do pracy pod presją czasu i wysokiego ryzyka zakażeń. Gładki blat z **tworzywa ABS (w kolorze białym)** otoczony jest z trzech stron bezspoinowymi **bandami o wysokości 40 mm**, które tworzą zintegrowaną ochronę przed rozlaniem płynów – kluczową dla zabezpieczenia wnęki poniżej. Powierzchnię blatu rozszerza dodatkowy **stalowy blat wysuwany**. Moduł magazynowy szafki składa się z dwóch płytek **szuflad z samodociągami** (wys. użytkowa 140 mm) na leki nagłe oraz **otwartej przestrzeni dolnej (365 mm wysokości)** na walizkę. Wewnątrz stalowego korpusu zainstalowano zaawansowany **materiał wygłuszający i pochłaniający drgania**.

O sile ratunkowej wózka decyduje precyzyjnie dobrany osprzęt ratunkowy. Centralne wsparcie stanowi obrotowa **półka pod defibrylator (345x295 mm)** o płynnej regulacji oraz **uchwyt na butlę z tlenem**, umożliwiające transport chorego. Zestaw uzupełnia sztywna **deska do przeprowadzenia RKO**, kosz na odpady z pokrywą, pojemnik narzędziowy oraz pojemnik na igły, których uchwyty nośne wyprodukowano z **litej stali kwasoodpornej 0H18N9**, odpornej na krew i agresywną chemię. Płynne manewrowanie stacją zapewniają 4 koła o średnicy 125 mm, a stalowa podstawa chroniona jest zderzakiem z tworzywa ABS.

Kluczowe zastosowania i zalety ratunkowego wózka hybrydowego:

- **Błyskawiczna mobilność (wnęka 365 mm):** Otwarty dok pozwala na umieszczenie w nim w pełni zaopatrzonej torby R1. W przypadku alarmu w trudnodostępnym miejscu, ratownik wyciąga walizkę jednym ruchem.
- **Ochrona wnęki przed zalaniem:** Zintegrowane z blatem ABS 40-milimetrowe bandy przechwytyują wylane roztwory, chroniąc materiałową walizkę zdeponowaną niżej przed przesiąknięciem krwią lub chemią.
- **Niwelacja chaosu akustycznego:** Absorber wewnątrz stalowej szafki wygłusza drgania i uderzenia, ułatwiając zamkniętą komunikację zespołu (closed-loop communication) podczas procedury Code Blue.
- **Bezpieczny transport po ROSC:** Zintegrowane ramię na monitor oraz solidny uchwyt butli tlenowej zamieniają wózek w mobilną kolumnę podtrzymującą życie podczas transportu pacjenta na oddział OIOM.
- **Odporność w strefach skażonych:** Zastosowanie stali kwasoodpornej 0H18N9 do uchwytów na igły i narzędzia gwarantuje brak korozji po kontakcie z płynami ustrojowymi i silnymi środkami wirusobójczymi.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	670 x 570 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 2x szuflada (samodociąg) + otwarta wnęka dolna . Wygluszony korpus. Fronty malowane wg RAL.
Wymiary użytkowe wnętrza na walizkę	510 x 475 x 365 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Wymiary użytkowe szuflad	525 x 440 x 140 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z dwóch szuflad)
Parametry przestrzeni roboczej	Blat z tworzywa ABS z pogłębieniem i bandami 40 mm. Zintegrowany blat wysuwany boczny (stal).
Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wyposażenie pomocnicze i osprzęt	• 1x pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm) • 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej) • 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły • 4x odcinek szyny instrumentalnej
Materiały stref krytycznych	Uchwyty na igły i narzędzia z litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa ze zderzakiem z ABS .

Produkt polski. **Informacja producenta: istnieje możliwość wykonania elementów standardowo białych w kolorze szarym.*
Bezkompromisowa stacja ratunkowa zoptymalizowana pod kątem wsparcia Zespołów Wczesnego Reagowania.