

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-do-reanimacji-ze-stali-kwasoodpornej-p-961.html>

## Wózek do reanimacji ze stali kwasoodpornej

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>11 407,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>10 562,04 zł</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-REN-05/KO/Wyp</b> |

### Opis produktu

Zabezpieczenie procedur ratunkowych w strefach o rygorystycznym nadzorze epidemiologicznym wymaga infrastruktury, która łączy bezwzględną odporność chemiczną z zaawansowaną organizacją asortymentu zabiegowego. **Kwasoodporny wózek reanimacyjny wykonany ze stali 0H18N9, wyposażony w 5 szuflad, miskę zabiegową i uchwyt na rękawice** to kompletna stacja interwencyjna (Crash Cart). Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest obsługa bloków operacyjnych oraz oddziałów zakaźnych, gdzie konieczność błyskawicznej dekontaminacji łączy się z potrzebą rygorystycznej segregacji farmakoterapii i środków ochrony osobistej.

Całość konstrukcji nośnej, w tym blat z pogłębieniem, korpus szafki oraz podstawa, została wykonana z **litej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**, co gwarantuje pełną bierność przy kontakcie z utleniaczami. Logistyka farmakologiczna opiera się na układzie 5 szuflad z samodociągami: dwóch płytkich (wysokość użytkowa 82 mm) do precyzyjnej separacji ampułek, jednej średniej (141 mm) oraz dwóch głębokich (150 mm) na pakiety sterylne. Blat roboczy chroniony jest z trzech stron **bandami o wysokości 50 mm**, stanowiącymi szczelną barierę przed rozlaniem płynów.

Pełną gotowość do podtrzymywania funkcji życiowych zapewnia zintegrowany osprzęt ratunkowy: obrotowa **półka pod defibrylator (345x295 mm)**, **deska do przeprowadzenia RKO** oraz wieszak na kroplówkę. Unikalny moduł asysty zabiegowej obejmuje miskę ze stali nierdzewnej o pojemności 2,5L, obudowany uchwyt na rękawiczki jednorazowe oraz kwasoodporny, powiększony koszyk na akcesoria (360x160x150 mm). Mobilność stacji zapewniają 4 koła o średnicy 125 mm osadzone na podstawie z odbojami, a korpus wyposażono w materiał niwelujący wibracje.

### Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornej stacji zabiegowo-ratunkowej:

- **Referencyjna sterylność (Stal 0H18N9):** Wykorzystanie atestowanej stali kwasoodpornej w całej strukturze wózka umożliwia rygorystyczną dekontaminację poprzez zamgławianie oraz zmywanie silnie żrącymi roztworami wirusobójczymi.
- **Zoptymalizowana logistyka farmakoterapii:** Podział na 5 szuflad, w tym moduły o wysokości 82 mm, wymusza płaską ekspozycję leków ratunkowych, co całkowicie eliminuje ryzyko błędu przy identyfikacji ampułek w stresie.
- **Moduł natychmiastowej ochrony (Glove box):** Trójstronnie obudowany uchwyt na rękawice zapewnia zespołowi medycznemu natychmiastowy dostęp do barier ochronnych bez konieczności otwierania szafki i dekompromitacji sterylności wnętrza.
- **Bezpieczna płynoterapia (Miska 2,5L):** Zintegrowana ze stelażem miska ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie przygotowanie roztworów do irygacji lub odkażania pola zabiegowego bezpośrednio przy stanowisku ratunkowym.
- **Wyciszona struktura logistyczna:** Absorber drgań wewnątrz stalowej szafki całkowicie neutralizuje hałas i rezonans podczas transportu, chroniąc szklane fiołki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny                     | Wartość / Opis                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał całkowity bazy i blatów</b> | Lita <b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b>                                                                                |
| <b>Wymiary całkowite (bez opcji)</b>    | 650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                                                   |
| <b>Konfiguracja szuflad (5 szt.)</b>    | 2x wys. użytkowa 82 mm, 1x wys. użytkowa 141 mm, 2x wys. użytkowa 150 mm. System samodociągu.                            |
| <b>Parametry blatu roboczego</b>        | Stal 0H18N9 z pogłębieniem i bandami 50 mm. Zintegrowany <b>kwasoodporny blat boczny</b> .                               |
| <b>Wypożażenie ratunkowe</b>            | Półka pod defibrylator (regulowana), deska do RKO, wieszak kroplówki.                                                    |
| <b>Zintegrowany moduł zabiegowy</b>     | Miska nierdzewna 2,5L (Ø 220 mm), uchwyt na rękawice, kwasoodporny kosz na akcesoria (360x160x150 mm), pojemnik na igły. |
| <b>Układ jezdny i podstawa</b>          | 4 koła Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa z 0H18N9 z odbojami.                                                             |

Produkt polski. Ponadnormatywnie wyposażona stacja ratunkowa zaprojektowana do obsługi stanów nagłych w środowiskach o najwyższym stopniu złożoności proceduralnej i higienicznej.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta Kolorów RAL:** 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary