

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-na-aparature-p-760.html>

Wózek na aparaturę

Cena brutto	11 499,00 zł
Cena netto	9 348,78 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-PAR100-4N

Opis produktu

Obsługa najbardziej złożonych procedur klinicznych (np. na salach hybrydowych czy oddziałach intensywnej terapii) wymaga od infrastruktury wyjątkowej elastyczności, pojemności i pełnej zwinności manewrowej. Prezentowany **wózek na aparaturę medyczną** to zaawansowana platforma o układzie asymetrycznym, redefiniująca ergonomię pracy. Jej centralnym punktem jest **obszerny blat operacyjny (1060x500 mm)** umiejscowiony na optymalnej do pracy stojącej wysokości 1000 mm. Przestrzeń podblatową zorganizowano w wysoce wydajną kolumnę magazynową, obejmującą **dwie stalowe półki, dwie głębokie szuflady (500x500 mm)** oraz wyspecjalizowaną **szufladę z wysuwanym blatem pod klawiaturę (IT)**.

Innowacyjność tego modelu opiera się na zastosowaniu unikalnych modułów peryferyjnych. Wózek wyposażono w **dodatkową półkę pod aparaturę (345x295 mm) z płynną regulacją wysokości i obrotu** – idealną do pozycjonowania mniejszych sterowników, pulsoksymetrów czy pomp infuzyjnych. Cyfrową integrację środowiska pracy zapewnia **uchwyt monitора na sprężynie gazowej** (mikroergonomia wizualna). Z kolei za perfekcyjne i bezpieczne prowadzenie światłowodów, kabli i drenów ponad polem operacyjnym odpowiada **dwuprzegubowy wysięgnik ze stali kwasoodpornej** z trzema dedykowanymi uchwytami.

Pomimo rozbudowanych wymiarów (ponad 120 cm szerokości wraz z uchwytami) i imponującej ładowności, stacja charakteryzuje się wybitną zwinnością. Gwarantuje to stabilna podstawa z higieniczną osłoną z ABS, osadzona na powiększonych **kołach o średnicy 100 mm** (w polimerowej zabudowie). W połączeniu z dwoma ergonomicznymi uchwytami, stacja przetacza się cicho i precyzyjnie. Trzonem nośnym jest **aluminiowy profil z ukrytymi kanałami montażowymi**. Rozwiązanie to – poprzez brak nawierceń i zastosowanie płaskich maskownic – zapobiega gromadzeniu się patogenów, skraca czas dekontaminacji (zgodność z rygorami Sanepidu) i pozwala na beznarzędziową rekonfigurację wysokości wszystkich podzespołów. Wizualna identyfikacja (Facility Management) wspierana jest możliwością lakierowania frontów i maskownic na **wybrany kolor RAL**.

Kluczowe zalety zwinnej stacji wielofunkcyjnej:

- **Ekspansja przestrzeni roboczej:** Połączenie ponad metrowego blatu głównego (1060 mm) z dodatkową, obrotową półką boczną pozwala na perfekcyjne rozmieszczenie sprzętu bez efektu zatłoczenia.
- **Referencyjne zarządzanie przewodami:** Dwuprzegubowe ramię ze stali kwasoodpornej całkowicie eliminuje problem krzyżujących się, załamanych kabli i drenów w obrębie stanowiska.
- **Cyfrowa integracja i biomechanika:** Sprężyna gazowa monitора dopasowuje ekran do osi wzroku lekarza, a zamykana szuflada IT chroni klawiaturę przed zalaniem płynami infuzyjnymi.
- **Zwinność i kultura pracy (Koła 100 mm):** Duża średnica kół i dwa asystenckie uchwyty niwelują szerokość stacji, pozwalając na precyzyjne manewrowanie przez jedną osobę.
- **Wydłużony cykl życia (TCO):** Bezotworowe profile aluminiowe gwarantują stuprocentową skuteczność dezynfekcji i pozwalają na swobodną zmianę rozstawu pięt przy zakupie nowego sprzętu.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary całkowite stacji:** 1220 x 580 x 1400 mm (szerokość z uchwytami x głębokość x wysokość całkowita; tolerancja +/- 10 mm). Wysokość blatu: 1000 mm.
- **Strefa horyzontalna (Błat główny):** 1x blat stalowy, 1060 x 500 mm (powierzchnia użytkowa: 1010 x 450 mm), pogłębiany.
- **Strefa IT (Klawiatura):** 1x szuflada z wysuwaną półką, 500 x 500 x 85 mm. Wnętrze: 430 x 225 x 40 mm.
- **Strefa operacyjno-magazynowa:** 2x półka stalowa 500 x 500 mm. 2x szuflada stalowa 500 x 500 x 155 mm (wys. frontów 130 mm).
- **Wyposażenie zaawansowane:** 1x obrotowa półka (345x295 mm), 1x ramię monitora (sprężyna gazowa), 1x wysięgnik dwuprzegubowy (stal kwasoodporna) z 3 uchwytami, 2x szyna instrumentalna.
- **Wyposażenie manewrowe:** 2x ergonomiczny uchwyt do prowadzenia.
- **Stelaż i podstawa:** Profil aluminiowy (beztworowy) z maskownicami. Podstawa stalowa z osłoną ABS. Koła powiększone **100 mm** w obudowie polimerowej (2 z blokadą).

Produkt polski. Zaawansowana inżynierijnie, wyjątkowo zwinna platforma, która integruje szeroki obszar roboczy z niespotykaną elastycznością konfiguracyjną modułów bocznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary