

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-na-oddzial-intensywnej-terapii-p-915.html>

Wózek na oddział intensywnej terapii

Cena brutto	10 865,00 zł
Cena netto	10 060,19 zł
Cena poprzednia	11 880,00 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-ANS-03KO/Wyp

Opis produktu

Realizacja procedur ratujących życie na Oddziałach Intensywnej Terapii (OIOM) oraz blokach operacyjnych wymaga mobilnego zaplecza o bezkompromisowej trwałości i ergonomii. **Wózek medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej z pełnym wyposażeniem zabiegowym** to zaawansowana stacja robocza o ściśle określonym przeznaczeniu. Została zaprojektowana w celu maksymalnego skrócenia czasu przygotowania personelu do interwencji, integrując w jednej bryle bezpieczne magazynowanie farmakoterapii, sterylną strefę przygotowawczą oraz pionowy system organizacji drobnego asortymentu.

Konstrukcja wózka w kluczowych obszarach – obejmująca korpus szafki, 3 szuflady, blat roboczy, podstawę oraz wysuwany blat pomocniczy – została wyprodukowana z **litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Brak powłok lakierniczych na tych elementach gwarantuje dożywność bierność chemiczną i odporność na rdzewienie wywołane agresywnymi środkami biobójczymi. Blat główny z pogłębieniem otoczony jest z trzech stron **kwasoodpornymi bandami o wysokości 50 mm**, co stanowi pewną ochronę przed rozlaniem płynów. Szuflady o wysokości frontu 234 mm zapewniają głęboką przestrzeń magazynową na płyny infuzyjne i zestawy do intubacji.

Pionowy system logistyczny tworzy nadstawka wyposażona w 11 wychylnych pojemników, idealnych do segregacji ampułek i drobnego sprzętu medycznego. Pakiet asysty zabiegowej obejmuje **misę ze stali nierdzewnej (2,5L)**, kwasoodporny **uchwyt na rękawiczki** (obudowany z 3 stron), wieszak na kroplówkę, pojemnik na igły oraz kwasoodporny koszyk na akcesoria. Innowacyjne **wyciszenie korpusu materiałem absorbującym wibracje** zapewnia cichą pracę i chroni szklane opakowania leków przed drganiami mechanicznymi podczas jazdy. Całość porusza się na cichych kołach o średnicy 125 mm zintegrowanych z odbojami ochronnymi.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka na OIOM:

- **Gotowość do procedur krytycznych:** Zintegrowany uchwyt na rękawiczki i miska nierdzewna pozwalają na błyskawiczne przygotowanie lekarza do założenia wkłucia centralnego lub intubacji.
- **Referencyjna sterylność (Stal 0H18N9):** Wykonanie korpusu i szuflad z litej stali kwasoodpornej umożliwia rygorystyczne mycie chemiczne i parowe całego stanowiska.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** Wysokie (50 mm) bandy zabezpieczające chronią posadzkę oddziału przed skażeniem chemikaliami i płynami biologicznymi.
- **Wyciszona struktura logistyczna:** Specjalna warstwa wygłuszająca wewnątrz stalowej szafki tłumi hałas i wibracje, zapobiegając stłuczeniu szklanych fiolek z lekami.
- **Pionowa organizacja farmakoterapii:** Nadstawka z pojemnikami przenosi organizację drobnego sprzętu w górę, uwalniając główny blat do przygotowywania sterylnych zestawów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał korpusu, blatów i podstawy	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary całkowite bazy	650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wysokość całkowita z nadstawką	1700 mm
Parametry przestrzeni roboczej	Blat 0H18N9 z bandami 50 mm. Dodatkowy kwasoodporny blat boczny (wysuwany) .
Konfiguracja szuflad (Szafka)	3x szuflada (pow. użytkowa 525x440x209 mm) z samodociągami. Wygłuszony korpus kwasoodporny.
Wyposażenie i akcesoria	• Nadstawka z 11 pojemnikami organizacyjnymi (6+5) • Miska nierdzewna (220 mm, poj. 2,5L) • Pojemnik na rękawiczki (stal 0H18N9, obudowany) • Koszyk na akcesoria (stal 0H18N9, 295x95x85 mm) • Wieszak kroplówki, pojemnik na igły, kosz na odpady • 5x odcinek szyny instrumentalnej
Układ jezdny i podstawa	4 koła Ø 125 mm (2 z blokadą postojową). Podstawa z 0H18N9 z odbojami.

Produkt polski. Ekstremalnie trwała i w pełni kwasoodporna stacja medyczna, skonstruowana do intensywnej pracy w warunkach oddziałów intensywnej opieki medycznej.