

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-na-oddzial-szpitalny-lakierowany-p-863.html>

## Wózek na oddział szpitalny - lakierowany

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 780,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>1 648,15 zł</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-C-03-66</b>       |
| Kod producenta   | <b>C-03-BPK(90)-66-ST-K5</b> |

### Opis produktu

Organizacja pracy na ogólnych oddziałach szpitalnych i w gabinetach zabiegowych wymaga zróżnicowanej przestrzeni do transportu materiałów. **Stolik oddziałowy o strukturze mieszanej (2x płaski blat, 1x półka koszowa)** to wielozadaniowa jednostka logistyczna. Jego przeznaczeniem jest obsługa procedur, które wymagają rozbudowanej strefy sterylnej (np. do rozkładania narzędzi i leków) przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej przestrzeni do przewożenia większych opakowań zbiorczych w dolnej partii wózka.

Aby zapewnić najwyższy standard higieny w strefach roboczych, zarówno górny blat (705x415 mm), jak i środkowa półka (655x415 mm) zostały wykonane z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Zastosowanie tego materiału uodparnia powierzchnie na działanie agresywnych płynów ustrojowych oraz silnych środków do dezynfekcji. Obie płaszczyzny kwasoodporne posiadają **podniesiony rant (20 mm)**, pełniący funkcję tacy zabezpieczającej przed wyciekami. Dół wózka stanowi natomiast **stalowa półka koszowa** lakierowana proszkowo. Jej burty o głębokości 90 mm stabilizują ciężkie butelki z płynami infuzyjnymi i duże pakiety opatrunkowe, chroniąc je przed wypadnięciem podczas jazdy.

Fundamentem stolika jest **hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy**, który łączy niską wagę z wysoką sztywnością konstrukcji. Profile pionowe zostały wyposażone w innowacyjne **kanały montażowe**. Pozwalają one personelowi na beznarzędziową zmianę wysokości położenia środkowej półki i dolnego kosza, dostosowując wózek do bieżących potrzeb oddziału. Zintegrowane ze stelażem uchwyty (z gładkiego pręta Ø 8 mm) ułatwiają zachowanie czystości, a cztery **koła o średnicy 75 mm** w ocynkowanych obudowach gwarantują płynne manewrowanie stanowiskiem. Dwa koła doposażono w niezależne blokady mechaniczne.

### Kluczowe zastosowania i zalety wielopoziomowego stolika:

- **Zróżnicowanie stref roboczych:** Połączenie płaskich powierzchni zabiegowych z dolną przestrzenią ładunkową optymalizuje asystę przy złożonych procedurach medycznych.
- **Podwójna strefa sterylna:** Zastosowanie stali 0H18N9 na blacie i środkowej półce pozwala na odłożenie zanieczyszczonych narzędzi bez ryzyka trwałego uszkodzenia wózka.
- **Bariera dla rozlanych cieczy:** Zintegrowane ranty (20 mm) zapobiegają spływaniu preparatów medycznych na niższe kondygnacje i posadzkę oddziału.
- **Zabezpieczona logistyka (Półka koszowa):** 9-centymetrowy profil kosza tworzy bezpieczny bufor dla szklanych ampułek i łatwo tłukącego się sprzętu podczas pokonywania progów.
- **Płynna modułowość ramy:** Kanały montażowe ukryte w profilach pozwalają na wpinanie dodatkowych akcesoriów medycznych bez naruszania struktury stelaża wierceniem.

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny             | Wartość / Opis                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary całkowite układu</b> | 770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                                        |
| <b>Stelaż nośny</b>             | Aluminiowo-stalowy (lakierowany proszkowo, biały), wyposażony w wewnętrzne kanały montażowe                  |
| <b>Błat górny roboczy</b>       | 1 szt., 705 x 415 x 20 mm, lita <b>stal kwasoodporna 0H18N9</b> , podniesiony rant, zamocowany na stałe      |
| <b>Półka środkowa (płaska)</b>  | 1 szt., 655 x 415 x 20 mm (powierzchnia użytkowa: 652x412x17 mm), <b>stal kwasoodporna 0H18N9</b> , z rantem |
| <b>Półka dolna (magazynowa)</b> | 1 szt., 655 x 405 x 90 mm, <b>stalowa półka koszowa</b> lakierowana proszkowo na biało                       |
| <b>Układ jezdny i nawigacja</b> | 4 koła Ø 75 mm w ocynkowanych obudowach (2 z blokadą). Uchwyty prowadzące z pręta Ø 8 mm.                    |

Produkt polski. Elastyczna, trzypoziomowa infrastruktura zabiegowa łącząca sterylność obszarów roboczych z bezpieczeństwem transportu asortymentu medycznego.