

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-blat-kuwety-kosz-p-1024.html>



Wózek oddziałowy - blat + kuwety + kosz

Cena brutto	2 360,00 zł
Cena netto	2 185,19 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2Q-66-ST-W

Opis produktu

Dynamiczna praca w gabinetach zabiegowych i podczas obchodów pielęgniarstwa wymaga asystora, który łączy sterylną przestrzeń roboczą z zaawansowaną segregacją asortymentu i możliwością natychmiastowej utylizacji. **Stół oddziałowy wyposażony w stały blat z litej stali kwasoodpornej 0H18N9, system czterech kuwet z tworzywa sztucznego oraz zintegrowany stelaż na odpady** to wysoce autonomiczna stacja medyczna. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest kompleksowa obsługa dystrybucji leków i iniekcji, gdzie personel wymaga natychmiastowego dostępu do posortowanego sprzętu oraz ergonomicznego zrzutu opakowań bez opuszczania stanowiska pracy.

Szkielet urządzenia stanowi hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy (lakierowany na biało). Zwieńczeniem ramy jest **monolityczny blat roboczy ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (705x415 mm)**, zamontowany na stałe i otoczony podniesionym rantem wychwytyjącym. Moduł magazynowy zorganizowano poniżej blatu w formie **czterech wysuwanych kuwet wyprodukowanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego**. Każdy z pojemników (wymiar użytkowy 395x325x65 mm) pozwala na jednowarstwowe, przejrzyste ułożenie drobnego sprzętu medycznego.

Pełną niezależność proceduralną zapewnia podwieszany z boku **stalowy stelaż na worki foliowe, wyposażony w białą, uchylną pokrywę z tworzywa ABS**. System **wewnętrznych kanałów montażowych** w profilach aluminiowych umożliwia płynną regulację zawieszenia tego modułu. Zintegrowane z ramą uchwyty z pręta (Ø 8 mm) oraz 4 koła o średnicy 75 mm w ocynkowanych obudowach gwarantują perfekcyjną zwrotność wózka na zatłoczonych korytarzach.

Kluczowe zastosowania i zalety asystora zabiegowego z koszem:

- Zamknięty obieg proceduralny:** Integracja strefy magazynowej (kuwety), roboczej (blat) i brudnej (kosz) w jednym wózku eliminuje puste przebiegi. Pielęgniarka wyciąga strzykawkę, przygotowuje lek na blacie 0H18N9, a opakowanie od razu zrzuca do zamykanego worka.
- Ochrona strefy czystej (Podniesiony rant):** Tłoczona krawędź okalająca kwasoodporny blat główny zatrzymuje rozlane płyny i roztwory, chroniąc otwarte, plastikowe kuwety znajdujące się poniżej przed niebezpieczną kontaminacją krzyżową.
- Akustyczna i wagowa optymalizacja:** Połączenie lekkiego stelaża aluminiowego z kuwetami z tworzywa sztucznego drastycznie obniża masę asystora. Dodatkowo tworzywo skutecznie tłumi dźwięk obijających się o siebie szklanych ampułek.
- Higiena utylizacji (Pokrywa ABS):** Lekka pokrywa osłaniająca stelaż na odpady może być bezszelestnie uchylona łokciem. Izoluje ona nieprzyjemne zapachy i minimalizuje ryzyko przenoszenia patogenów na rękawiczkach personelu.
- Bezstopniowa personalizacja (Kanały montażowe):** Wewnętrzne szyny w profilach stelaża pozwalają na swobodne przesuwanie stelaża na odpady w pionie, co ułatwia dostosowanie go do wielkości worków preferowanych na danym oddziale.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	950 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (biały) z wewnętrznymi kanałami montażowymi .
Błat roboczy (stały)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 z podniesionym rantem ochronnym.
Moduł magazynowy (Kuwety)	4x kuweta z tworzywa sztucznego . Lekkie, wyjmowane, odporne na pęknięcia.
Wymiary pojedynczej kuwety	395 x 325 x 65 mm (szerokość x głębokość x głębokość użytkowa).
Moduł utylizacyjny	Stelaż do worka (stalowy, biały) z uchylną pokrywą z tworzywa ABS (kolor biały).
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).

Produkt polski. Nowoczesny i lekki wózek zabiegowy, gwarantujący rygorystyczny podział na sprzęt czysty i brudny podczas rutynowych procedur na oddziałach szpitalnych.