

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-dwa-blaty-dwie-kuwety-p-1124.html>

Wózek oddziałowy - dwa blaty + dwie kuwety

Cena brutto	2 069,00 zł
Cena netto	1 915,74 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-BQT-66-ST-K5

Opis produktu

Złożone procedury pielęgniarstwa, obejmujące jednoczesną dystrybucję płynów infuzyjnych, przygotowywanie dawek leków oraz segregację drobnego asortymentu medycznego, wymagają zaawansowanej organizacji przestrzeni roboczej. **Stolik oddziałowy z dwiema tacami ze stali kwasoodpornej oraz dwoma niezależnymi kuwetami z tworzywa sztucznego** to wysoce funkcjonalna stacja zabiegowa. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest wsparcie personelu podczas codziennych obchodów lekarskich i pielęgniarstwa, gdzie kluczowe jest oddzielenie strefy sterylnej od strefy przechowywania drobnych akcesoriów iniekcyjnych (kaniul, strzykawek, ampułek).

Konstrukcja wózka opiera się na **wytrzymałym stelażu aluminiowo-stalowym**, lakierowanym proszkowo na higieniczną biel. Wewnętrzne kanały montażowe dają personelowi pełną swobodę poprzez **dowolną regulację wysokości położenia półek oraz modułów kuwet**. Umożliwia to bezinwazyjną rekonfigurację przestrzeni i dopasowanie jej do aktualnych potrzeb oddziału (np. przewożenia wysokich butelek) bez konieczności wiercenia otworów. Pewne prowadzenie asystora gwarantuje zintegrowany z ramą uchwyt wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm.

Główną strefą roboczą stanowi **górny blat w formie wyjmowanej tacy ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9** o wymiarach 705x390 mm. Bezpośrednio pod nim umieszczono dwie wysuwane kuwety z tworzywa sztucznego, idealne do segregacji materiałów opatrunkowych. Dolny poziom zamyka stała taca stalowa (650x390 mm). Całość osadzona jest na zwrotnych kołach o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej, z których dwa posiadają niezawodną blokadę postojową.

Kluczowe zalety i przeznaczenie wielofunkcyjnego wózka oddziałowego:

- **Hybrydowa struktura magazynowa:** Połączenie sterylnych blatów kwasoodpornych z lekkimi, zmywalnymi kuwetami tworzywowymi pozwala na perfekcyjną organizację pracy – od przygotowania iniekcji po bezpieczne składowanie osprzętu.
- **Najwyższa ochrona mikrobiologiczna (Stal 0H18N9):** Powierzchnie stalowe są całkowicie odporne na korozję, krew i agresywne środki chemiczne. Możliwość wyjęcia górnej tacy pozwala na jej sterylizację poza konstrukcją wózka.
- **Elastyczność systemu profilowego:** Kanały montażowe pozwalają na płynną zmianę odległości między poziomami oraz łatwą rozbudowę stolika w przyszłości o dodatkowe wyposażenie wyłącznie przy użyciu elementów łącznych.
- **Precyzja manewrowania w służach medycznych:** Kompaktowe wymiary (810x430 mm) w połączeniu ze stalowym uchwytem 20x20 mm i skrętnymi kołami umożliwiają płynne wprowadzanie wózka w wąskie przestrzenie między łózkami pacjentów.
- **Trwałość w trudnych warunkach oddziałowych:** Koła w obudowie ze stali ocynkowanej są w pełni odporne na wilgoć i chemię stosowaną przy maszynowym zmywaniu posadzek szpitalnych, co zapobiega zatarciu łożysk.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	810 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Konstrukcja stelaża	Aluminiowo-stalowa, lakierowana proszkowo (biała) z kanałami montażowymi.
Błat górny (wyjmowany)	1x taca ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (705 x 390 x 18 mm).
Moduł segregacyjny	2x kuweta z tworzywa sztucznego (395 x 325 x 65 mm).
Błat dolny (stały)	1x taca ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (650 x 390 x 18 mm).
Układ jezdny	Uchwyt profilowany 20x20 mm, 4 koła Ø 75 mm ocynkowane (2 z blokadą).

Produkcja asystora oddziałowego Techmed odbywa się w oparciu o rygorystyczne normy zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla wyrobów medycznych. Zgodność z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745 gwarantuje placówce medycznej inwestycję w bezpieczny, trwały i w pełni certyfikowany sprzęt pomocniczy najwyższej klasy.