

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-dwa-blaty-dwie-kuwety-p-877.html>

Wózek oddziałowy: dwa blaty + dwie kuwety

Cena brutto	1 895,00 zł
Cena netto	1 754,63 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-03-BQP-66-ST-K5

Opis produktu

Organizacja pracy w punktach pobrań, stacjach pielęgniarskich i gabinetach zabiegowych wymaga infrastruktury ułatwiającej szybki dostęp do drobnych materiałów medycznych. **Wielofunkcyjny stolik oddziałowy z dwoma blatami i dwiema kuwetami z tworzywa** to mobilna stacja robocza o precyzyjnie określonym przeznaczeniu. Układ ten pozwala na dogodne sortowanie niewielkich elementów – takich jak ampułki, strzykawki, stazy czy próbki – oddzielając je od sterylnej przestrzeni, na której przygotowywane są leki lub odkładane wykorzystane już narzędzia.

Barierę dla zakażeń krzyżowych oraz odporność chemiczną stacji zapewniają dwie strefy robocze: blat górny (705x415 mm) i półka dolna (655x415 mm). Obie płaszczyzny wyprodukowano z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**, odpornej na utleniające środki dezynfekcyjne i roztwory jodu. Powierzchnie wyprofilowano w **podniesiony rant (20 mm)**, pełniący funkcję tacy zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozlaniem cieczy. Przestrzeń organizacyjną stanowią dwie **kuwety z tworzywa sztucznego** (każda o wymiarach 395x325x65 mm), zapewniające optymalną segregację podręcznego asortymentu medycznego.

Konstrukcję nośną oparto na **hybrydowym stelażu aluminiowo-stalowym**, lakierowanym proszkowo na kolor biały. Profile pionowe wyposażono w innowacyjne **wewnętrzne kanały montażowe**. Umożliwiają one beznarzędziową zmianę odległości między kondygnacjami oraz płynną rozbudowę wózka o dodatkowe uchwyty czy szyny, bez ingerencji w powłokę stelaża. Prowadzenie wózka odbywa się za pomocą zintegrowanych, gładkich uchwytów (pręt Ø 8 mm), a mobilność układu zapewniają cztery **koła o średnicy 75 mm** w ocynkowanej obudowie (w tym dwa doposażone w mechaniczne blokady postojowe).

Kluczowe zastosowania i zalety wózka z kuwetami:

- **Precyzyjna organizacja pracy:** Dwie płytkie kuwety pozwalają na uporządkowanie drobnego asortymentu (igieł, wacików, wenflonów), skracając czas przygotowania do zabiegu.
- **Referencyjna trwałość robocza:** Blat i półka ze stali kwasoodpornej 0H18N9 gwarantują bierność chemiczną i pełną odporność na rdzewienie wywołane agresywną chemią.
- **Bariera dla płynów:** Zintegrowane na kwasoodpornych płaszczyznach ranty o wysokości 20 mm chronią posadzkę i niższe kondygnacje wózka przed zalaniem w przypadku pęknięcia ampułki.
- **Elastyczność modułowa ramy:** Kanały teowe ukryte w profilach aluminiowo-stalowych dają placówce możliwość rozbudowy stanowiska bez konieczności wiercenia otworów.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne kół:** Galwanizowane (ocynkowane) obudowy układu jezdnego chronią łożyska przed rdzą spowodowaną częstym myciem podłóg na oddziale.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite układu	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo (biały), wyposażony w kanały montażowe
Parametry blatu roboczego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, lita stal kwasoodporna 0H18N9 , z podniesionym rantem (20 mm)
Przestrzeń organizacyjna	2x kuweta z tworzywa sztucznego. Wymiary jednej kuwety: 395 x 325 x 65 mm
Parametry półki dolnej	1 szt., 655 x 415 x 20 mm (pow. użytkowa 652x412x17 mm), stal 0H18N9 , z podniesionym rantem
Układ jezdny i uchwyty	4 koła Ø 75 mm w ocynkowanych obudowach, 2 z blokadą postojową. Zintegrowane uchwyty Ø 8 mm.

Produkt polski. Wielozadaniowa jednostka wspierająca procedury pielęgniarские, łącząca sprawną organizację drobnego asortymentu medycznego z solidną i łatwą do odkażenia przestrzenią roboczą.