

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-dwa-blaty-dwie-kuwety-stal-kwasoodporna-p-878.html>



Wózek oddziałowy: dwa blaty + dwie kuwety Stal kwasoodporna

Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	2 129,63 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-03-BQP-66-KO

Opis produktu

Organizacja stanowiska pracy w strefach o podwyższonym rygorze higienicznym wymaga sprzętu, który łączy bezkompromisową odporność na korozję z przemyślaną ergonomią. **Wózek oddziałowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej z dwiema kuwetami** to trwała i sterylna jednostka mobilna. Jej nadrzędnym przeznaczeniem jest precyzyjna asysta zabiegowa, pobieranie krwi oraz przygotowywanie leków na oddziałach intensywnej terapii (OIOM) i blokach operacyjnych. Układ ten pozwala na szybki dostęp do drobnego asortymentu w kuwetach przy jednoczesnym zachowaniu obszernej, łatwej do odkażenia przestrzeni roboczej na blatach.

Aby stacja mogła sprostać wymaganiom rygorystycznych protokołów kontroli zakażeń, jej szkielet, blaty robocze oraz uchwyty prowadzące zostały wyprodukowane z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Brak powłok lakierniczych eliminuje ryzyko odprysków i gwarantuje dożywotnią bierność na działanie silnie utleniających preparatów biobójczych. Powierzchnie robocze – blat górny (705x415 mm) i półkę dolną (655x415 mm) – wyprofilowano w kształt tacy z **podniesionym rantem zabezpieczającym o wysokości 20 mm**. Pomiedzy kondygnacjami nierdzewnymi zintegrowano przestrzeń organizacyjną: **dwie kuwety z tworzywa sztucznego** (każda o wymiarach 395x325x65 mm).

Konstrukcja wózka opiera się na **stałym, bezszcelinowym montażu**. Kwasoodporne płaszczyzny robocze oraz gładkie uchwyty z pręta (Ø 8 mm) zostały na stałe zespawane z ramą profilową. Dzięki eliminacji śrub i ukrytych rowków montażowych, personel zyskuje wózek pozbawiony siedlisk dla biofilmu bakteryjnego. Za płynną relokację stacji po równych posadzkach szpitalnych odpowiadają cztery **koła o średnicy 75 mm** umieszczone w ocynkowanych obudowach. Mechanizm manewrowy doposażono w dwie blokady postojowe, umożliwiające nieruchome pozycjonowanie wózka w trakcie pracy przy pacjencie.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka z kuwetami:

- **Szybka dystrybucja drobnego sprzętu:** Dwie płytkie kuwety idealnie separują igły, waciki, strzykawki i próbówki, minimalizując czas potrzebny na przygotowanie iniekcji.
- **Referencyjna sterylność powierzchni (0H18N9):** Pełna kwasoodporność konstrukcji pozwala na rygorystyczne mycie stanowiska chemią na bazie chloru lub alkoholu.
- **Izolacja rozlanych substancji:** Zintegrowane ranty (20 mm) zapobiegają splotywaniu rozlanej jodiny lub leków poza obszar blatów roboczych.
- **Zabezpieczenie przed skażeniem krzyżowym:** Bezszcelinowe łączenia (spawy) gwarantują błyskawiczną i w 100% skuteczną dezynfekcję ramy wózka jednym przetarciem.
- **Ochrona układu jezdnego:** Warstwa ocynku (galwanizacja) na obudowach kół chroni łożyska przed korozją w środowisku narażonym na częste zmywanie posadzek.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża i płaszczyzn roboczych	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary całkowite układu	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Parametry blatu górnego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, montowany na stałe, stal 0H18N9 z rantem 20 mm
Przestrzeń organizacyjna	2x kuweta z tworzywa sztucznego. Wymiary: 395 x 325 x 65 mm (każda)
Parametry półki dolnej	1 szt., 655 x 415 x 20 mm (pow. użytkowa 652x412x17 mm), montowana na stałe, stal 0H18N9 z rantem
Charakterystyka połączeń wózka	Elementy robocze zespawane ze stelażem, układ bezszcelinowy dla rygorystycznej higieny
Układ jezdny i uchwyty	4 koła Ø 75 mm w obudowie ocynkowanej, 2 z blokadą postojową. Uchwyty kierunkowe Ø 8 mm.

Produkt polski. Referencyjna, trwała jednostka organizacyjna wspierająca szybki obieg drobnego sprzętu w miejscach o najwyższym ryzyku epidemiologicznym.