

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-p-859.html>



Wózek oddziałowy

Cena brutto	2 140,00 zł
Cena netto	1 981,48 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-ST-K5-W

Opis produktu

Wykonywanie sterylnych procedur medycznych bezpośrednio przy łóżku pacjenta wymaga płynnego oddzielenia materiałów czystych od zużytych. **Wózek oddziałowy ze zintegrowanym stelażem na odpady** to kompletna stacja zabiegowa, która optymalizuje ten proces. Jej nadrzędnym przeznaczeniem jest obsługa logistyczna sal chorych oraz gabinetów zabiegowych. Personel medyczny zyskuje mobilne stanowisko, które pozwala na jednoczesne przygotowanie leków i opatrunków, bezpieczny transport zapasów oraz natychmiastową, bezpieczną utylizację materiałów zakaźnych po zakończonej procedurze.

Obszar roboczy (tzw. strefę czystą) stanowi lity blat o wymiarach 705x415 mm, wykonany na stałe z **wysokogatunkowej stali kwasoodpornej 0H18N9** z zabezpieczającym rantem (20 mm). Wykazuje on absolutną bierność na agresywną chemię dezynfekcyjną. Po stronie bocznej wózka (zwiększając jego całkowitą szerokość do 950 mm) zainstalowano stalowy **stelaż do worka na odpady**. Posiada on uchylną pokrywę wykonaną z nienasiąkliwego **tworzywa ABS** w kolorze białym. Izoluje ona nieprzyjemne zapachy i minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów w powietrzu. Dolne strefy magazynowe tworzą **dwie stalowe półki koszowe** (głębokość 90 mm), które zapobiegają wypadaniu butelek z płynami infuzyjnymi i asortymentu w trakcie relokacji sprzętu.

Trzonem inżynieryjnym wózka jest **hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy**, zabezpieczony termoutwardzalnym lakierem proszkowym. Zastosowanie wewnętrznych kanałów montażowych pozwala personelowi na płynną, beznarzędziową regulację wysokości zawieszenia półek koszowych, dostosowując prześwity do wielkości transportowanych opakowań. Konstrukcja porusza się na czterech zwrotnych **kołach o średnicy 75 mm** w ocynkowanych obudowach chroniących łożyska. Dla zapewnienia nieruchomego podparcia podczas zmiany opatrunków u pacjenta, dwa koła doposażono w stabilizujące blokady mechaniczne.

Kluczowe zastosowania i zalety wózka ze stelażem na odpady:

- Zarządzanie strefą brudną:** Wbudowany uchwyt na worki z pokrywą ABS pozwala na natychmiastowe wyrzucenie skażonych gazików i rękawiczek bez odchodzenia od pacjenta.
- Referencyjna higiena blatu:** Kwasoodporna stal 0H18N9 z 20-milimetrowym rantem blokuje rozlewanie się cieczy i ułatwia szybką sterylizację chemiczną.
- Bezpieczna dystrybucja materiałów:** Głębokie na 9 cm półki koszowe chronią sprzęt jednorazowy i butelki z solą fizjologiczną przed upadkiem na posadzkę.
- Pełna modułowość ramy:** Ukryte kanały montażowe umożliwiają precyzyjne dostosowanie poziomów półek oraz rozbudowę wózka o dodatkowe akcesoria bez wiercenia otworów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite układu	950 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Stelaż nośny	Hybrydowy (aluminium + stal), lakierowany proszkowo (biały), kanały montażowe
Parametry blatu roboczego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, lita stal kwasoodporna 0H18N9 z podniesionym rantem
Parametry półek dolnych	2 szt., 655 x 405 mm, stalowe półki koszowe o głębokości 90 mm
System utylizacji odpadów	1x stelaż stalowy pod worek z uchylną pokrywą z nienasiąkliwego tworzywa ABS
Układ manewrowy	4 koła Ø 75 mm (obudowa ze stali ocynkowanej), 2 z blokadą postojową

Produkt polski. Zaawansowana, wielozadaniowa jednostka mobilna, dedykowana do kompleksowej obsługi zabiegów medycznych na salach wielołożkowych i w ambulatoriach.