

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-lakierowany-p-1007.html>



Wózek oddziałowy lakierowany

Cena brutto	2 270,00 zł
Cena netto	2 101,85 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-BT-66-ST-K5-W

Opis produktu

Codzienna dystrybucja leków oraz podstawowa opieka przyłóżkowa na oddziałach szpitalnych i w domach opieki wymagają asystora, który łączy niską masę własną z wysoką ergonomią przestrzenną. **Stolik oddziałowy wyposażony w lekki stelaż aluminiowo-stalowy, dwie wyjmowane tace z litej stali kwasoodpornej oraz zintegrowany moduł na odpady** to wszechstronny wózek pielęgniarstwa. Docelowym przeznaczeniem tej dwupoziomowej konfiguracji jest obsługa rutynowych obchodów medycznych, gdzie zwiększony prześwit między tacami pozwala na bezproblemowy transport wysokich pojemników z płynami infuzyjnymi i środkami dezynfekcyjnymi.

Fundamentem stacji jest innowacyjny stelaż (lakierowany proszkowo na biało), łączący wytrzymałość stali z lekkością profili aluminiowych. Wewnątrz ramy wbudowano **kanały montażowe**, które umożliwiają swobodną zmianę wysokości zawieszenia osprzętu bez konieczności nawiercania otworów. Obszar roboczy i magazynowy stanowią **dwie wyjmowane tace kwasoodporne w gatunku 0H18N9** (górna o wymiarach 705x390 mm i dolna 650x390 mm). Powierzchnie użytkowe tac ograniczono rantem ochronnym o wysokości 17 mm, który stabilizuje transportowany materiał.

Logistykę procedur higienicznych i zabiegowych wspiera dedykowany osprzęt: stalowy **stelaż na worek na odpady z białą, uchylną pokrywą** z tworzywa sztucznego oraz boczny koszyk na akcesoria (295x95x85 mm). Doskonałą zwrotność wózka na salach wieloosobowych zapewniają 4 koła (Ø 75 mm) w obudowach ze stali ocynkowanej – w tym dwa z blokadą – oraz sztywny, zintegrowany z ramą uchwyt do prowadzenia z kształtownika 20x20 mm.

Kluczowe zastosowania i zalety dwupoziomowego wózka pielęgniarstwa:

- Ponadnormatywny prześwit logistyczny:** Zastosowanie tylko dwóch tac (zamiast trzech) tworzy dużą przestrzeń pionową. Umożliwia to pionowe pozycjonowanie litrowych butelek z solą fizjologiczną czy wysokich dyspenserów bez ryzyka ich zablokowania.
- Optymalizacja obciążeń personelu:** Zastosowanie profili aluminiowych w stelażu głównym znacząco redukuje masę własną wózka. Ułatwia to wielogodzinne manewrowanie wózkiem podczas porannych obchodów bez przeciążania układu ruchu pielęgniarów.
- Autonomia dekontaminacji (Tace wyjmowane):** Blaty w formie niezależnych tac pozwalają na ich całkowite wyjęcie ze stelaża i bezpośrednie przeniesienie na stolik pacjenta, a następnie szybkie odkażenie w myjni-dezynfektorze oddziałowym.
- Precyzyjna rekonfiguracja (Kanały montażowe):** Wewnętrzne prowadnice w profilach pozwalają na płynną, bezstopniową regulację wysokości zawieszenia koszyka i stelaża na worki w zależności od wzrostu lub preferencji użytkownika.
- Higiena na stanowisku pracy:** Zintegrowany kosz na worki z pokrywą pozwala na natychmiastową utylizację skażonych gazików bez konieczności poszukiwania koszy stacjonarnych na sali, zamykając drogi rozprzestrzeniania się patogenów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	1000 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (biały) z kanałami montażowymi. Zintegrowany uchwyt prowadzący z kształtownika 20x20 mm.
Obszar roboczy (Tace wyjmowane)	1x taca górna (705x390x18 mm) 1x taca dolna (650x390x18 mm) Materiał: Lita stal kwasoodporna 0H18N9. Wymiar użytkowy: 610x360x17 mm.
Moduł utylizacyjny	1x stelaż do worka na odpady (stalowy, biały) z uchylną pokrywą z białego tworzywa.
Wypożażenie pomocnicze	1x koszyk na akcesoria (stalowy, lakierowany, 295x95x85 mm)
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z blokadą postojową).

Produkt polski. Trwały i ergonomiczny asystor pielęgniarzki optymalizujący codzienną logistykę na oddziałach o wysokim natężeniu prac opiekuńczych.