

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-polka-koszowa-kuwety-stal-kwasoodporna-p-1027.html>



## Wózek oddziałowy (półka koszowa,kuwety) - Stal kwasoodporna

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 495,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>2 310,19 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-C-03-66</b> |
| Kod producenta   | <b>C-03-BKQ-66-KO</b>  |

### Opis produktu

Prowadzenie zaawansowanych procedur medycznych – takich jak zmiana rozległych opatrunków w izolatkach czy obsługa pacjentów na oddziałach intensywnej terapii – wymaga asystora odpornego na silną chemię, oferującego zróżnicowaną przestrzeń ładunkową. **Stół oddziałowy zbudowany w oparciu o ramę z litej stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w stały blat roboczy, dwie kuwety z tworzywa oraz głęboką półkę koszową** to wysoce wyspecjalizowana stacja zabiegowa. Docelowym przeznaczeniem tego urządzenia jest kompleksowa obsługa pacjenta w strefach chronionych, gdzie zachodzi konieczność jednoczesnego operowania drobnym sprzętem sterylnym i dużymi, nieporęcznymi materiałami chłonnymi.

Konstrukcja nośna urządzenia to monolityczny stelaż z atestowanej stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. Zwieńczenie robocze stanowi **blat ze stali OH18N9 (705x415 mm)**, zamontowany do ramy na stałe i wyposażony w podniesiony rant ochronny. Bezpośrednio pod strefą jałową zaprojektowano przestrzeń na drobny asortyment: **dwie wysuwane kuwety z wytrzymałego tworzywa sztucznego** o głębokości 65 mm. Dolną sekcję logistyczną tworzy z kolei **kwasoodporna półka koszowa o głębokości aż 90 mm**, służąca do bezpiecznego transportu płynów i gabarytowych pakietów medycznych.

Wózek charakteryzuje się niezwykle zwartym obrysem (szerokość 770 mm) bez wystających elementów bocznych, co jest kluczowe podczas manewrowania w wąskich szluzach sanitarnych. Mobilność i stabilność wózka na salach chorych wspierają 4 koła o średnicy 75 mm w ocynkowanych obudowach, z których dwa posiadają blokadę postojową, oraz wbudowane w ramę, kwasoodporne uchwyty prowadzące z pręta (Ø 8 mm).

### Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego asystora hybrydowego:

- **Odporność na skrajne procedury sanitarne:** Wykonanie całego szkieletu, blatu oraz dolnego kosza ze stali OH18N9 eliminuje ryzyko korozji. Wózek może być bezpiecznie zamgławiany nadtlenkiem wodoru i myty preparatami chlorowymi, co jest standardem na oddziałach zakaźnych.
- **Trójpoziomowa organizacja zabiegu:** Asystor perfekcyjnie dzieli logistykę: stały blat służy jako strefa czysta do przygotowywania leków, płytkie kuwety mieszczą zapas igieł i strzykawek, a głęboki kosz na dole przeznaczony jest na zapas nieporęcznych podkładow lub litrowych butli z solą fizjologiczną.
- **Fizyczna ochrona zawartości (Rant na blacie):** Wytłoczony na stałym blacie rant zabezpieczający działa jak bariera wychwytyjąca. Wylane roztwory chemiczne są zatrzymywane na górnej powierzchni, co chroni znajdujące się poniżej plastikowe kuwety ze sterylnym sprzętem przed stopieniem lub zalaniem.
- **Bezpieczeństwo transportu (Półka koszowa 90 mm):** Głęboki na 9 cm dolny kosz kwasoodporny klinuje wysokie butelki PWE oraz miękkie pakiety opatrunkowe. Zapobiega to ich wypadnięciu w trakcie gwałtownego przemieszczania wózka w sytuacjach nagłych (np. podczas RKO).
- **Akustyczna optymalizacja dla OIOM:** Mimo pancерnej ramy, wózek zapewnia ciszę operacyjną. Dwie kuwety z tworzywa sztucznego doskonale tłumią dźwięk odkładanych, szklanych ampułek, chroniąc pacjentów na intensywnej terapii przed niepotrzebnym przebudzaniem.

Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny              | Wartość / Opis                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał stelaża nośnego</b>  | W całości lita <b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b> .                                                               |
| <b>Wymiary całkowite stacji</b>  | 770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                                               |
| <b>Błat roboczy (stały)</b>      | 705 x 415 x 20 mm. Lita <b>stal kwasoodporna 0H18N9</b> ,<br>montowany na stałe z <b>podniesionym rantem</b> .      |
| <b>Moduł magazynowy (Kuwety)</b> | <b>2x kuweta z tworzywa sztucznego</b> . Łatwe w demontażu i<br>czyszczeniu. Wymiar pojedynczej: 395 x 325 x 65 mm. |
| <b>Moduł magazynowy (Kosz)</b>   | 1x <b>półka koszowa ze stali 0H18N9</b> . Wymiar: 655 x 405 x<br>90 mm.                                             |
| <b>Układ jezdny</b>              | 4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z<br>mechanizmem blokady).                                        |

Produkt polski. Referencyjny asystor na oddziały o najwyższym reżimie sanitarnym, łączący sterylność stali 0H18N9 z wybitnie przemysłaną logistyką drobnych i wielkogabarytowych materiałów medycznych.