

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-stal-kwasoodporna-p-1127.html>

Wózek oddziałowy - stal kwasoodporna

Cena brutto	2 479,00 zł
Cena netto	2 295,37 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-B2Q-66-KO-K5

Opis produktu

Zarządzanie dystrybucją farmakoterapii w strefach o najwyższym rygorze sanitarnym wymaga sprzętu całkowicie odpornego na czynniki biologiczne i chemiczne. **W całości kwasoodporny stolik oddziałowy z górną tacą roboczą oraz czterema kuwetami segregacyjnymi** to profesjonalna stacja zabiegowa. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest obsługa bloków operacyjnych, sal intensywnej terapii (OIOM) oraz anestezjologicznych, gdzie konstrukcja musi wytrzymać agresywną sterylizację, zapewniając jednocześnie idealny ład w drobnych materiałach iniekcyjnych.

Asystor wyróżnia się bezkompromisową trwałością mechaniczną. Zarówno stelaż, jak i zintegrowany z ramą uchwyt do prowadzenia o przekroju 20x20 mm zostały w całości zespawane ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Całkowita rezygnacja z powłok lakierniczych eliminuje ryzyko powstawania odprysków, pod którymi mogłyby rozwijać się ogniska bakteryjne. Stabilność w ruchu zapewniają cztery skrętne koła o średnicy 75 mm w obudowach ze stali ocynkowanej, z czego dwa posiadają niezawodne hamulce postojowe.

Górny poziom wózka zajmuje **wyjmowana taca ze stali kwasoodpornej** o wymiarach 705x390 mm, dedykowana do przygotowywania leków i rozkładania sterylnych zestawów narzędziowych. Bezpośrednio pod nią osadzono **cztery wysuwane kuwety z tworzywa sztucznego** (395x325x65 mm). Taki układ architektoniczny pozwala na fizyczne odseparowanie sterylnego pola pracy od podręcznego magazynu kaniul, strzykawek, igieł i gazików, co znacząco podnosi płynność procedur medycznych.

Kluczowe zalety i przeznaczenie kwasoodpornego wózka z kuwetami:

- Konstrukcja monolityczna (100% stal 0H18N9):** Gwarantuje całkowitą obojętność biologiczną i pełną odporność na korozję wywołaną krwią, płynami ustrojowymi oraz stężonymi związkami chemicznymi.
- Zaawansowana segmentacja (4 kuwety):** Cztery niezależne pojemniki tworzywowe pozwalają na precyzyjny podział asortymentu medycznego, eliminując chaos i przyspieszając pracę pielęgniarki przy łóżku pacjenta.
- Szybki transfer procedur (Wyjmowana taca):** Możliwość łatwego uniesienia górnego blatu pozwala na przeniesienie sterylnego pakietu bezpośrednio w pole operacyjne lub na szafkę pacjenta, bez wprowadzania całego wózka.
- Eliminacja biofilmów bakteryjnych:** Gładka, pozbawiona lakieru struktura stali umożliwia bezproblemowe mycie maszynowe oraz stosowanie zaawansowanych metod zamgławiania nadtlenkiem wodoru (VHP).
- Niezawodny układ jezdny:** Stal ocynkowana obudów kół wykazuje wysoką odporność na wodę i środki dezynfekujące posadzki, co zabezpiecza mechanizm obrotowy przed zatarciem.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite	810 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał wykonania (całość)	W całości stal kwasoodporna 0H18N9 (stelaż i blaty).
Blat górny roboczy	1x taca wyjmowana (wymiar zewnętrzny: 705 x 390 x 18 mm).
Moduł sortowniczy	4x kuweta z tworzywa sztucznego (395 x 325 x 65 mm).
Powierzchnie użytkowe	Taca: 610 x 360 x 17 mm Kuweta: 335 x 260 x 60 mm.
Układ jezdny i uchwyt	Uchwyt profilowy 20x20 mm, koła Ø 75 mm w osłonie ocynkowanej (2 z blokadą).

Produkcja asystorów oddziałowych Techmed opiera się na restrykcyjnych normach PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla branży wyrobów medycznych. Brak wrażliwych powłok malarskich w połączeniu z certyfikowaną stalą kwasoodporną gwarantuje pełną zgodność z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745, gwarantując najwyższe bezpieczeństwo epidemiologiczne.