

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-stal-kwasoodporna-p-860.html>

Wózek oddziałowy - stal kwasoodporna

Cena brutto	2 950,00 zł
Cena netto	2 731,48 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-KO-K5-W

Opis produktu

Realizacja inwazyjnych procedur medycznych na oddziałach o najwyższym reżimie sanitarnym wymusza stosowanie infrastruktury odpornej na ekstremalne obciążenia chemiczne. **Wózek oddziałowy ze zintegrowanym stelażem na odpady, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej**, to bezkompromisowe rozwiązanie logistyczne. Jego nadrzędnym przeznaczeniem jest obsługa bloków operacyjnych, sterylizatorni oraz oddziałów intensywnej terapii (OIOM). Stanowi on mobilną, autonomiczną stację, która pozwala personelowi na przygotowanie sterylnych narzędzi, bezpieczny transport płynów oraz natychmiastową utylizację materiałów skażonych bezpośrednio przy pacjencie, bez przerywania ciągu technologicznego zabiegu.

Całkowita struktura nośna wózka, w tym stelaż, blat roboczy, stelaż na odpady oraz dolne półki koszowe, została zbudowana z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Brak jakichkolwiek powłok lakierniczych eliminuje zjawisko odprysków i gwarantuje dożywność bierność materiału na silnie utleniające środki dezynfekcyjne i myjki parowe. Górną strefę roboczą tworzy blat (705x415 mm) wyposażony w **podniesiony rant zabezpieczający (20 mm)**. Konstrukcja ta pełni rolę tacy uszczelniającej, która uniemożliwia rozlanie się skażonych płynów ustrojowych lub agresywnych leków na posadzkę. W prawej sekcji wózka zintegrowano uchwyt na worki odpadowe, który zamykany jest szczelną, uchylną **pokrywą z tworzywa ABS w kolorze szarym**, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się patogenów drogą kropelkową.

Magazynowanie asortymentu zapasowego odbywa się na dwóch kwasoodpornych **półkach koszowych o głębokości 90 mm**. Wysoki profil burt skutecznie stabilizuje ciężkie butelki infuzyjne oraz pudełka z materiałami jednorazowymi podczas dynamicznego przemieszczania wózka po oddziale. Manewrowanie ułatwiają zintegrowane ze stelażem uchwyty, wykonane z gładkiego pręta o średnicy 8 mm, pozbawione trudnych w czyszczeniu szczelin. Wózek osadzono na czterech **kołach o średnicy 75 mm** (w obudowach ze stali ocynkowanej), z których dwa posiadają blokady mechaniczne, niezbędne do unieruchomienia stanowiska na czas trwania operacji lub zmiany opatrunku.

Kluczowe zastosowania i zalety pełnego wózka kwasoodpornego:

- **Autonomia stanowiska zabiegowego:** Połączenie blatu roboczego, pojemnych koszy i stelaża na odpady pozwala na wykonanie pełnej procedury medycznej bez odchodzenia od łóżka pacjenta.
- **Maksymalna ochrona epidemiologiczna:** Konstrukcja w 100% ze stopu 0H18N9 umożliwia rygorystyczną, ciągłą dekontaminację chemiczną sprzętu bez ryzyka jego rdzewienia.
- **Bariera zapachowa i mikrobiologiczna:** Szara pokrywa z nienasiąkliwego tworzywa ABS szczelnie zamyka zrzutnię odpadów, izolując skażone gaziki i rękawiczki od otoczenia.
- **Zabezpieczenie strefy czystej:** Zintegrowany rant o wysokości 20 mm zatrzymuje rozlane płyny i chroni zapasy znajdujące się na dolnych półkach koszowych (90 mm).
- **Bezczeliniowa konstrukcja uchwytów:** Trwałe zespawanie prętów prowadzących z ramą eliminuje zakamarki, w których mogłyby gromadzić się niebezpieczny biofilm bakteryjny.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał wykonania (całość)	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (rama, blat, kosze)
Wymiary całkowite układu	950 x 430 x 880 mm (szer. x gł. x wys. łącznie ze stelażem na worki)
Parametry blatu roboczego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, zamontowany na stałe, z podniesionym rantem
Parametry półek koszowych	2 szt., 655 x 405 mm, głębokość kosza: 90 mm
System utylizacji odpadów	1x stelaż ze stali 0H18N9 z uchylną pokrywą z tworzywa ABS w kolorze szarym
Uchwyty kierunkowe	Zintegrowane z ramą, gładki pręt o średnicy 8 mm
Układ manewrowy	4 koła Ø 75 mm w ocynkowanej obudowie, w tym 2 z blokadą mechaniczną

Produkt polski. Referencyjna pod względem higienicznym, kompletna stacja zabiegowa przeznaczona do stref o najwyższym ryzyku skażenia mikrobiologicznego.