

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-z-polka-koszowa-i-kuwetami-p-1026.html>



Wózek oddziałowy z półką koszową i kuwetami

Cena brutto	1 865,00 zł
Cena netto	1 726,85 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BKQ-66-ST

Opis produktu

Codzienna pielęgnacja pacjentów oraz przeprowadzanie rutynowych zabiegów przyłóżkowych wymaga sprzętu, który łączy sterylną powierzchnię roboczą z wysoko zróżnicowaną przestrzenią magazynową. **Stolik oddziałowy wyposażony w stały blat z litej stali kwasoodpornej 0H18N9, dwie wysuwane kuwety z tworzywa sztucznego oraz głęboką półkę koszową** to wielozadaniowy asystor medyczny. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest kompleksowa obsługa oddziałów zachowawczych i chirurgicznych, gdzie podczas jednego obchodu personel wykorzystuje zarówno sterylne igły i ampułki, jak i wielkogabarytowe, miękkie materiały opatrunkowe lub higieniczne.

Konstrukcja wózka bazuje na zoptymalizowanym wagowo stelażu aluminiowo-stalowym (lakierowanym proszkowo na biało). Najwyższy poziom stanowi **monolityczny blat ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (705x415 mm)**, zintegrowany z ramą na stałe i wyposażony w podniesiony rant ochronny. Poniżej zaplanowano strefę na drobny asortyment w postaci **dwóch kuwet z tworzywa sztucznego** (każda o wymiarze użytecznym 395x325x65 mm). Fundamentem logistycznym asystora jest dolna, **stalowa półka koszowa o głębokości aż 90 mm**, zabezpieczona białą powłoką lakierniczą.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych **wewnętrznych kanałów montażowych** w profilach aluminiowych, wózek oferuje możliwość swobodnej regulacji prześwitów między poziomami. Zredukowany obrys zewnętrzny (szerokość zaledwie 770 mm) bez wystającego osprzętu gwarantuje bezkolizyjną nawigację na salach wieloosobowych, wspieraną przez 4 zwrotne koła (Ø 75 mm, w tym dwa z blokadą) w ocynkowanych obudowach.

Kluczowe zastosowania i zalety hybrydowego wózka oddziałowego:

- Zróżnicowana logistyka przyłóżkowa:** Układ łączący płytkie kuwety i głęboki kosz odpowiada na zróżnicowane zapotrzebowanie oddziału. Pielęgniarka zyskuje jedno urządzenie do transportu sterylnych strzykawek (kuwety) i dużych podkładów chłonnych lub zapasu płynów (dolny kosz).
- Bierna chemicznie strefa robocza:** Główny blat wykonany w 100% ze stali 0H18N9 jest odporny na korozję wżerową, stanowiąc twarde i w pełni bezpieczne podłoże do rozrabiania leków iniekcyjnych i używania ostrych narzędzi.
- Zabezpieczenie asortymentu w ruchu:** Półka koszowa o wysokich na 9 cm ściankach działa jak bezpieczny dok. Skutecznie zapobiega zsuwaniu się nieporęcznych opakowań z gazikami czy ręcznikami papierowymi podczas pokonywania progów i nierówności.
- Cicha praca i łatwa dekontaminacja:** Dwie wyjmowane kuwety z tworzywa sztucznego doskonale tłumią dźwięk odkładanych szklanych fiolek, a w razie zabrudzenia mogą być błyskawicznie wyciągnięte i umyte pod bieżącą wodą lub w myjni.
- Elastyczność inwestycyjna (Kanały montażowe):** Wewnętrzne prowadnice w stelażu umożliwiają w przyszłości bezinwazyjne dokręcenie dodatkowego osprzętu (np. wieszaka na kroplówkę czy stelaża na odpady) bez wiercenia otworów naruszających powłokę lakierniczą.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (biały) z wewnętrznymi kanałami montażowymi .
Blat roboczy (stały)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 z podniesionym rantem ochronnym.
Moduł magazynowy (Kuwety)	2x kuweta z tworzywa sztucznego . Wymiar: 395 x 325 x 65 mm.
Moduł magazynowy (Kosz)	1x stalowa półka koszowa . Lakierowana na biało. Wymiar: 655 x 405 x 90 mm.
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).

Produkt polski. Wszechstronny wózek zabiegowo-pielęgniarski, optymalizujący logistykę drobnego i wielkogabarytowego sprzętu na oddziałach o szerokim profilu opiekuńczym.