

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-z-szuflada-p-873.html>



Wózek oddziałowy z szufladą

Cena brutto	2 645,00 zł
Cena netto	2 449,07 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-ST-K5-W

Opis produktu

Zaawansowana opieka pielęgniarska przy łóżku pacjenta wymaga mobilnej infrastruktury pozwalającej na realizację kompletnych procedur bez konieczności przemieszczania się po oddziale. **Wielofunkcyjny stolik oddziałowy wyposażony w stalową szufladę i stelaż na odpady** to trwała i sterylna stacja "all-in-one". Zaprojektowano ją z myślą o inwazyjnych zabiegach i zmianach rozległych opatrunków, integrując zamkniętą przestrzeń na sterylne pakiety, duży obszar roboczy do operowania narzędziami oraz natychmiastowy system zrzutu zakażonych gazików.

Aby sprostać wymaganiom higienicznym, obie otwarte płaszczyzny – blat górny (705x415 mm) i półkę środkową (655x415 mm) – wyprodukowano z **litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Wykazują one całkowitą bierność na działanie preparatów z zawartością chloru czy alkoholu. Płaszczyzny te wyprofilowano w **podniesiony rant (20 mm)**, pełniący funkcję tacy uszczelniającej. Pod blatem górnym osadzono **pojemną szufladę ze stali lakierowanej proszkowo** (powierzchnia użytkowa: 580x345x125 mm), chroniącą wrażliwe leki przed kurzem. Z boku wózka umiejscowiono **stelaż na odpady** z uchylną pokrywą z nienasiąkliwego, białego **tworzywa ABS**, zapobiegającą ulatnianiu się zapachów.

Stabilność całej konstrukcji zapewnia **hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy**, pomalowany na biało bezpiecznym lakierem proszkowym. Pionowe profile ukrywają w sobie **wewnętrzne kanały montażowe**, umożliwiające szybką i beznarzędziową zmianę wysokości położenia dolnej półki kwasoodpornej. Prowadzenie stacji odbywa się za pomocą bezszczelinowych uchwytów wbudowanych w ramę (pręt Ø 8 mm). Mobilność układu gwarantują cztery cichobieżne **koła o średnicy 75 mm**, z których dwa wyposażono w hamulce postojowe do unieruchamiania wózka na czas pracy przy pacjencie.

Kluczowe zastosowania i zalety wózka z szufladą i stelażem:

- Autonomia stanowiska roboczego:** Połączenie bezpiecznego magazynowania leków (szuflada), przygotowywania procedur (blaty 0H18N9) i utylizacji (stelaż z ABS) w jednej bryle.
- Bariera dla zakażeń krzyżowych:** Ranty o wysokości 20 mm izolują poszczególne kondygnacje i zapobiegają wyciekom płynów ustrojowych na zewnątrz wózka.
- Optymalizacja sterylności:** Strefy najbardziej narażone na agresywną chemię (otwarte półki) wykonano ze stali kwasoodpornej, co gwarantuje długoletnią ochronę przed rdzą.
- Izolacja odpadów zakaźnych:** Pokrywa z łatwo zmywalnego tworzywa ABS cicho i szczelnie zamyka rzutnię odpadów na czas przebywania wózka na sali chorych.
- Elastyczność infrastruktury:** System kanałów w aluminiowej ramie pozwala na późniejszą rekonfigurację sprzętu i dodawanie akcesoriów bez wiercenia profilu.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite układu	950 x 480 x 880 mm (szerokość ze stelażem x głębokość x

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Stelaż nośny	wysokość) Aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo (biały), z kanałami montażowymi
Parametry blatu roboczego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, lita stal kwasoodporna 0H18N9 , podniesiony rant (20 mm)
Parametry szuflady	Zintegrowana pod blatem, stalowa lakierowana na biało. Powierzchnia użytkowa: 580 x 345 x 125 mm .
Parametry półki dolnej	1 szt., 655 x 415 x 20 mm (pow. użytkowa 652x412x17 mm), stal 0H18N9 , z podniesionym rantem
System utylizacji odpadów	1x stelaż na worki z uchylną pokrywą z białego tworzywa ABS
Układ jezdny i uchwyty	4 koła Ø 75 mm (2 z blokadą postojową). Bezszczelinowe uchwyty z pręta Ø 8 mm.

Produkt polski. Wielozadaniowa jednostka wspierająca procedury pielęgniarские i lekarskie, łącząca bezpieczeństwo dystrybucji leków z rygorystyczną kontrolą zakażeń na oddziałach szpitalnych.