

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-z-wyposazeniem-lakierowany-p-1010.html>

Wózek oddziałowy z wyposażeniem - lakierowany

Cena brutto	3 050,00 zł
Cena netto	2 824,07 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-ST-K5-W

Opis produktu

Procedury związane z iniekcjami, zakładaniem wkłuc dożylnych oraz pobieraniem krwi wymagają stacji roboczej, która łączy stabilność obszaru sterylnego z błyskawicznym dostępem do środków ochrony osobistej i materiałów zużywalnych. **Stół oddziałowy wyposażony w stały blat kwasoodporny 0H18N9, zamykaną szufladę, pojemną półkę koszową oraz kompletny moduł do bezpiecznej utylizacji** to referencyjny asystor zabiegowy. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest kompleksowa obsługa gabinetów zabiegowych, stacji dializ oraz punktów szczepień, gdzie precyzyjna organizacja przestrzeni bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta i personelu.

Szkielet wózka to hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy (lakierowany proszkowo na biało) z **wewnętrznymi kanałami montażowymi**. Główny obszar roboczy stanowi **blat z litej stali kwasoodpornej 0H18N9 (705x385 mm) montowany na stałe do stelaża**, otoczony podniesionym rantem zabezpieczającym. Tuż pod blatem zlokalizowano lakierowaną proszkowo **stalową szufladę** (580x345x125 mm powierzchni użytkowej) na leki i drobny sprzęt. Dolną przestrzeń magazynową uformowano w **stalową półkę koszową o głębokości 90 mm**, idealną do przechowywania nieporęcznych opakowań zbiorczych.

O sile stacji iniekcyjnej decyduje zintegrowany osprzęt zewnętrzny, montowany na dwóch szynach instrumentalnych z bezpiecznymi narożnikami. Wózek posiada trójstronnie obudowany **pojemnik na rękawiczki**, zamykany kosz na odpady medyczne z tworzywa sztucznego oraz **pojemnik na zużyte igły**, osadzony w dedykowanym uchwycie ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**. Mobilność i precyzyjne manewrowanie w gabinecie zapewniają 4 koła (Ø 75 mm) w obudowach ocynkowanych (dwa z blokadą) oraz zintegrowane uchwyty z 8-milimetrowego pręta.

Kluczowe zastosowania i zalety asystora iniekcyjnego:

- **Wysoka stabilność robocza (Blat stały):** Trwałe zintegrowanie kwasoodpornego blatu ze stelażem gwarantuje maksymalną sztywność powierzchni, niezbędną podczas precyzyjnego nabierania leków do strzykawek i przygotowywania próbek.
- **Pojemny magazyn podręczny (Półka koszowa):** Dolny kosz o głębokości 90 mm to idealne rozwiązanie do przechowywania lekkich, ale obszernych materiałów – takich jak podkłady higieniczne, zwoje ligniny czy zapasy opasek uciskowych.
- **Błyskawiczna bariera ochronna (Glove box):** Uchwyt na pudełko z rękawicami zamontowany na zewnętrznej szynie zwalnia cenne miejsce na blacie i pozwala pielęgniarcie na bezproblemową wymianę rękawic przed każdym nowym pacjentem.
- **Zabezpieczenie przed zakażeniami krzyżowymi:** Podział na zamykaną szufladę (sprzęt czysty) oraz łatwo dostępne na zewnątrz pojemniki na odpady i ostre igły tworzy prawidłowy, jednokierunkowy ciąg postępowania aseptycznego.

- **Trwałość punktów krytycznych (Uchwyt 0H18N9):** Wykonanie nośnika pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej gwarantuje jego odporność na intensywną, punktową dezynfekcję w miejscu o najwyższym stopniu skażenia biologicznego.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	770 x 480 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (biały) z wewnętrznymi kanałami montażowymi.
Błat roboczy (stały)	705 x 385 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 montowana na stałe, z podniesionym rantem.
Szuflada zabiegowa	Stalowa, lakierowana na biało. Wymiar użytkowy: 580 x 345 x 125 mm.
Półka koszowa (dolna)	655 x 405 x 90 mm. Stalowa, lakierowana proszkowo na biało.
Zintegrowany osprzęt ochronny	1x uchwyt na rękawiczki (zabudowany z 3 stron). 1x pojemnik na igły z uchwytem ze stali 0H18N9 .
Wyposażenie pomocnicze	2x szyna instrumentalna (zabezpieczone narożniki). 1x kosz na odpady z pokrywą.

Produkt polski. Kompleksowy wózek zabiegowy zoptymalizowany do bezpiecznego i płynnego przeprowadzania wkłuć oraz procedur związanych z naruszeniem powłok skórnych.