

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-oddzialowy-ze-stali-kwasoodpornej-p-1008.html>



Wózek oddziałowy ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 750,00 zł
Cena netto	2 546,30 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-BT-66-KO-K5-W

Opis produktu

Zapewnienie ciągłości procedur aseptycznych w środowiskach o najwyższej referencyjności klinicznej wymaga infrastruktury całkowicie odpornej na korozję wżerową i agresywną chemię medyczną. **Stolik oddziałowy wykonany w całości z litej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, wyposażony w dwie wyjmowane tace oraz moduł utylizacyjny** to referencyjna stacja pomocnicza. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest obsługa bloków operacyjnych i stacji dializ, gdzie rezygnacja z elementów lakierowanych na rzecz pełnej kwasoodporności gwarantuje dożywnię sterylność konstrukcji.

Szkielet wózka stanowi monolityczny stelaż ze stali kwasoodpornej, zintegrowany z ergonomicznym uchwytem prowadzącym. System logistyczny opiera się na **dwóch niezależnych tacach wyjmowanych ze stali 0H18N9** (górna 705x390 mm i dolna 650x390 mm). Tace posiadają ranty o wysokości 18 mm, stabilizujące transportowany asortyment medyczny. Dwupoziomowy układ konstrukcji tworzy znaczny prześwit pionowy, co pozwala na bezpieczne pozycjonowanie wysokich butelek z płynami infuzyjnymi i roztworami do irygacji.

Funkcjonalność stacji rozszerza dedykowany osprzęt zabiegowy. Wózek zintegrowano z **kwasoodpornym stelażem na odpady medyczne**, wyposażonym w uchylną pokrywę z tworzywa w kolorze szarym, oraz bocznym koszykiem na akcesoria (295x95x85 mm). Układ jezdny oparto na kołach o średnicy 75 mm w stalowych, ocynkowanych obudowach (w tym dwa z blokadą postojową), co zapewnia płynną nawigację w ciasnych przestrzeniach sal zabiegowych.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego asystora dwupoziomowego:

- Bezwzględna trwałość sanitarna (Pełne 0H18N9):** Całkowite wyeliminowanie powłok lakierowanych wyklucza ryzyko odprysków farby, umożliwiając bezpieczne stosowanie silnych utleniaczy, alkoholi i procedur zamgławiania sali.
- Pionowa elastyczność logistyczna:** Rezygnacja z trzeciego poziomu tac zapewnia ponadnormatywny prześwit użytkowy, idealny do transportu stojących opakowań płynów infuzyjnych o pojemności 1000 ml oraz wysokich dozowników.
- Bezpieczna separacja odpadów (Szara pokrywa):** Zintegrowany stelaż na worki pozwala na natychmiastowe usunięcie materiału septycznego przy łóżku pacjenta, a kolorystycznie kodowana pokrywa wspiera szpitalne systemy segregacji frakcji odpadów.
- Autonomia dekontaminacji tac:** Wyjmowana konstrukcja blatów pozwala na ich szybkie odseparowanie od stelaża i przekazanie bezpośrednio do myjni-dezynfektorów, co gwarantuje najwyższy poziom czystości mikrobiologicznej.
- Zintegrowana strefa "podręczna":** Kwasoodporny koszyk boczny stanowi dedykowane miejsce na stetoskopy i płyny do dezynfekcji rąk, oddzielając wyposażenie personelu od jałowego materiału opatrunkowego na tacach.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał konstrukcyjny	W całości lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	1000 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Obszar roboczy (2 tace)	1x taca górna: 705x390x18 mm 1x taca dolna: 650x390x18 mm. Stal 0H18N9.
System utylizacji	Kwasoodporny stelaż na worek z szarą pokrywą uchylną (tworzywo).
Wyposażenie pomocnicze	Koszyk na akcesoria (kwasoodporny, 295x95x85 mm). Zintegrowany uchwyt 20x20 mm.
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z blokadą).

Produkt polski. Bezkompromisowy asystor pielęgniarstwa zaprojektowany do długotrwałej eksploatacji w strefach o zastrzonym rygorze sanitarnym i wysokiej ekspozycji na wilgoć.