

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-pod-aparature-kosmetyczna-p-729.html>



Wózek pod aparaturę kosmetyczną

Cena brutto	3 460,00 zł
Cena netto	3 203,70 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-AP-5

Opis produktu

Postępująca cyfryzacja zaawansowanych urządzeń w medycynie estetycznej oraz kosmetologii Hi-Tech wymaga zastosowania infrastruktury wspierającej ergonomię pracy z interfejsami wizualnymi. Prezentowany **wózek pod aparaturę kosmetyczną** to zoptymalizowana stacja robocza, której inżynierskim atutem jest zintegrowany **uchwyt monitora na sprężynie gazowej**. Zastosowanie kinetycznego ramienia umożliwia płynną, trójwymiarową regulację położenia ekranu (wysokość, kąt nachylenia, obrót) przy użyciu minimalnej siły. Rozwiązanie to drastycznie poprawia biomechanikę pracy operatora, zapobiegając urazom przeciążeniowym odcinka szyjnego podczas długotrwałych procedur zabiegowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w pozycji siedzącej, czy stojącej.

Organizacja obszaru roboczego opiera się na układzie hybrydowym. Stacja wyposażona jest w **stalową półkę roboczą** (450x320 mm) umieszczoną na wysokości 700 mm oraz pojemną **stalową szufladę** z frontem lakierowanym na wybrany kolor RAL. Obie powierzchnie poziome (półka oraz blat modułu szufladowego) posiadają dedykowane pogłębienia ochronne. Zabezpieczają one kosztowną elektronikę (np. głowice laserowe, analizatory skóry) przed przypadkowym strąceniem. Zamykana szuflada pełni funkcję strefy buforowej, izolując sterylne materiały i wrażliwe akcesoria od czynników zewnętrznych.

Trzonem konstrukcyjnym wózka jest **profil aluminiowy** wykorzystujący technologię ukrytych kanałów montażowych. Pozwala ona na bezstopniową rekonfigurację wysokości półki i szuflady **całkowicie bez konieczności nawiercania ramy**. Kanały te zostały szczelnie zamknięte maskownicami, co eliminuje występowanie martwych stref (nisk ekologicznych dla patogenów), znacząco optymalizując procesy dekontaminacji stanowiska. Mobilność wspierana przez ergonomiczny uchwyt do prowadzenia gwarantuje stalowa podstawa z bezporową **osłoną z tworzywa ABS** oraz 75-milimetrowe, cichobieżne koła w obudowie z tworzywa sztucznego. Stacja podlega również kodyfikacji wizualnej – detale wykończeniowe można dostosować do brandingu kliniki, wybierając odpowiedni kolor z palety RAL.

Kluczowe zalety zoptymalizowanej stacji kosmetycznej:

- **Referencyjna biomechanika (Ramie gazowe):** Płynna manipulacja monitorem zapobiega przemęczeniu wzroku i kręgosłupa, dostosowując interfejs do aktualnej pozycji operatora.
- **Bezpieczeństwo urządzeń Hi-Tech:** Pogłębione blaty stalowe tworzą mechaniczną barierę ochronną dla kosztownej aparatury zabiegowej podczas transportu.
- **Integralność sanitarna ramy:** Bezotworowy stelaż aluminiowy z maskownicami drastycznie skraca czas dezynfekcji i chroni stację przed powstawaniem ognisk korozji.
- **Hybrydowa organizacja przestrzeni:** Optymalny podział na otwartą półkę dla głównego urządzenia oraz zamkniętą szufladę na sterylne głowice i akcesoria.
- **Odporność chemiczna układu jezdnego:** Osłona z ABS oraz obudowy kół z tworzywa sztucznego są w 100% niewrażliwe na agresywną chemię stosowaną do mycia posadzek.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary całkowite stacji:** 510 x 520 x 1100 mm (szerokość x głębokość x wysokość wózka bez wyposażenia opcjonalnego; tolerancja +/- 10 mm).
- **Parametry półki stalowej:** 450 x 320 mm (powierzchnia użytkowa: 400 x 270 mm), pogłębiana. (Wysokość od podłoża: 700 mm).
- **Parametry szuflady:** 450 x 320 x 155 mm (wysokość frontu: 130 mm). Powierzchnia użytkowa blatu szuflady: 400 x 270 mm. Wnętrze: 375 x 270 x 105 mm.
- **Wyposażenie zintegrowane:** 1x uchwyt monitora na sprężynie gazowej, 1x ergonomiczny uchwyt do prowadzenia.
- **Stelaż nośny:** Profil aluminiowy lakierowany (biały) z maskowanymi kanałami montażowymi (płynna regulacja bezotworowa).
- **Podstawa:** Stalowa z higieniczną osłoną z tworzywa sztucznego ABS.
- **Kodyfikacja wizualna (RAL):** Front szuflady, maskownice, zaślepki, podkładki oraz uchwyt lakierowane na wybrany kolor z palety RAL.
- **Układ jezdny:** Koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego (w tym 2 z blokadą postojową).

Produkt polski. Zaawansowana, cyfrowo zintegrowana platforma wspierająca precyzję, biomechanikę i rygor sanitarny w nowoczesnych klinikach medycyny estetycznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary