

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-dwa-blaty-szuflada-p-1109.html>



Wózek pod aparaturę medyczną - dwa blaty + szuflada

Cena brutto	3 610,00 zł
Cena netto	3 342,59 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-G-004

Opis produktu

Współczesne gabinety diagnostyczne wymagają sprzętu, który integruje zasilanie, zarządzanie okablowaniem oraz bezpieczne przechowywanie akcesoriów w jednym, mobilnym punkcie. **Stolik pod aparaturę medyczną z dwiema półkami, stalową szufladą oraz wysięgnikiem dwuprzegubowym** to zaawansowana platforma modułowa. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest obsługa złożonych systemów medycznych, takich jak aparaty USG, kardiomonytory czy zestawy do fizykoterapii, gdzie stabilność bazy musi współgrać z porządkiem w przewodach pacjenta i stałą gotowością do pracy przy zasilaniu sieciowym.

Fundamentem asystora jest **nowoczesny profil aluminiowy** lakierowany proszkowo na biało. Wyposażenie go w dwa systemowe kanały montażowe umożliwia **płynną i niezależną regulację wysokości blatów oraz szuflady**. Taka konstrukcja pozwala na błyskawiczne dostosowanie stanowiska do wzrostu operatora oraz gabarytów konkretnego urządzenia diagnostycznego. Co istotne, modułowa budowa umożliwia montaż osprzętu (wysięgnika, wieszaka kroplówki, listwy) wyłącznie przy użyciu elementów złącznych, co zachowuje nienaruszoną strukturę ramy.

Strefa ładunkowa obejmuje dwie stalowe półki oraz szufladę o wysokości frontu 130 mm. Górny **blat roboczy posiada systemowe pogłębienie**, które unieruchamia aparaturę i chroni ją przed przypadkowym zsunięciem podczas manewrowania. Funkcjonalność stacji podnosi **wysięgnik dwuprzegubowy** z głowicą do kabli (średnice 16/20/25 mm), **zintegrowana listwa zasilająca** oraz wieszak kroplówki. Stolik osadzony jest na stalowej podstawie z kołami 75 mm, co zapewnia stabilność i płynność przemieszczania wewnątrz placówki.

Kluczowe zalety i przeznaczenie zintegrowanej stacji diagnostycznej:

- **Zarządzanie przewodami (Wysięgnik dwuprzegubowy):** Specjalistyczne ramię z dwoma punktami obrotu pozwala na ergonomiczne poprowadzenie kabli i drenów nad polem badania. Chroni to drogą aparaturę przed wyrwaniem gniazd oraz zapobiega niszczeniu izolacji przewodów na skutek ich przydeptania.
- **Autonomia energetyczna (Listwa zasilająca):** Zintegrowana listwa zamienia stolik w niezależny punkt zasilania. Wszystkie moduły aparatury są stale podłączone do asystora, co eliminuje plątaninę kabli na podłodze i ułatwia szybkie przełączenie całego stanowiska do innego gniazdka ściennego.
- **Ochrona asortymentu (Szuflada i Pogłębienie):** Zamknięta szuflada stalowa chroni akcesoria (np. elektrody, żele) przed kurzem i bioaerozolami, natomiast pogłębienie blatu górnego zatrzymuje ewentualnie rozlane płyny antyseptyczne, chroniąc pozostałe poziomy wózka.
- **Pełna adaptacja (Profil ALU):** Możliwość precyzyjnego ustawienia wysokości każdego blatu sprawia, że asystor idealnie wpisuje się w potrzeby gabinetów wielostanowiskowych, gdzie z jednego stolika korzystają lekarze o różnym wzroście.
- **Zwrotność i stabilność:** Niska, stalowa podstawa pełni rolę balastu, gwarantując stabilność stolika przy zamontowanym wysokim wieszaku kroplówki, a koła 75 mm (2 z blokadą) pozwalają na pewne manewrowanie w ciasnych wnękach gabinetowych.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	530 x 400 x 900 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Konstrukcja nośna	Modułowy profil aluminiowy z kanałami montażowymi (biały).
Błaty robocze	2x półka stalowa (450x320 mm). Błat górny z pogłębieniem .
Moduł magazynowy	1x szuflada stalowa (front 130 mm). Pow. użytkowa: 375x280x105 mm.
Wyposażenie specjalistyczne	Wysięgnik dwuprzegubowy na kable, listwa zasilająca, wieszak kroplówki.
Układ jezdny	Stalowa podstawa-balast, 4 koła Ø 75 mm (2 z blokadą postojową).

Produkcja asystora odbywa się w oparciu o rygorystyczne normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla wyrobów medycznych. Zastosowanie aluminium i wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo zapewnia pełną niewrażliwość na profesjonalną chemię dezynfekcyjną. Zgodność z rozporządzeniem MDR 2017/745 gwarantuje placówce medycznej inwestycję w bezpieczny i trwały sprzęt diagnostyczny.