

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-reanimacyjny-blat-abs-z-poglebieniem-p-960.html>

Wózek reanimacyjny - blat ABS z pogłębieniem

Cena brutto	10 390,00 zł
Cena netto	9 620,37 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-05/ABS/Wyp

Opis produktu

Zarządzanie pacjentem w stanie krytycznym w obrębie Centrum Urazowego (Trauma Room) lub na sali resuscytacyjnej wymaga infrastruktury zdolnej do natychmiastowej obsługi skomplikowanych algorytmów zabiegowych. **Stalowy wózek reanimacyjny wyposażony w blat z tworzywa ABS, 5 asymetrycznych szuflad, podwójny moduł utylizacji odpadów oraz pełen pakiet do RKO** to referencyjna stacja interwencyjna (Crash Cart). Docelowym przeznaczeniem tej konfiguracji jest zabezpieczenie oddziałów, na których rygorystyczna separacja farmakoterapii łączy się z koniecznością bieżącego zarządzania dużymi objętościami materiałów skażonych biologicznie.

Organizacja strefy przygotowawczej opiera się na bezspoinowym blacie z **tworzywa ABS (w kolorze białym)**, otoczonym z trzech stron **bandami o wysokości 40 mm**, które formują barierę przed rozlaniem cieczy. System magazynowy wewnątrz stalowej szafki składa się z 5 szuflad z samodociągami: dwóch bardzo płytkich (wysokość użytkowa 82 mm) do jednowarstwowej segregacji ampułek, jednej średniej (141 mm) i dwóch głębszych (150 mm) na płyny i aparaturę. Wewnątrz lakierowanego proszkowo korpusu wdrożono **materiał absorbujący drgania**. Podstawę jezdną zabezpieczono **odbojami z uderzenioodpornego tworzywa ABS**, a mobilność gwarantują 4 koła o średnicy 125 mm.

Autonomię proceduralną zapewnia zintegrowany na stelażu osprzęt: obrotowa **półka pod defibrylator (345x295 mm)** z płynną regulacją, **uchwyt do butli z tlenem** oraz profilowana **deska do RKO** z wytrzymałego polimeru. Wyróżnikiem modelu jest rozbudowany pakiet higieniczny: wózek posiada **dwa kosze na odpady z pokrywami** (w obudowach drucianych), pozwalające na natychmiastową segregację materiałów. Całość uzupełnia pojemnik na igły z uchwytem z **kwasoodpornej stali OH18N9**, powiększony stalowy kosz na akcesoria (360x160x150 mm) oraz wieszak na kroplówkę.

Kluczowe zastosowania i zalety wielopoziomowej stacji na sale urazowe:

- **Błyskawiczna segregacja odpadów medycznych:** Zastosowanie dwóch zamykanych koszy bocznych pozwala na zgodną z procedurami sanitarnymi separację opakowań sterylnych od odpadów skażonych krwią, bez spowalniania akcji ratunkowej.
- **Zoptymalizowana logistyka lekowa (szuflady 82 mm):** Dwie najwyższe szuflady wymuszają płaskie, jednowarstwowe ułożenie blistrów z lekami ratunkowymi. Umożliwia to bezbłędną identyfikację ampułek i eliminuje ryzyko ich zaklinowania.
- **Referencyjna kontrola zakażeń (Blat ABS):** Monolityczna struktura polimerowego blatu bez mikroszczelin ułatwia rygorystyczną dekontaminację stanowiska ze śladów krwi i płynów ustrojowych przed przyjęciem kolejnego pacjenta z urazem.
- **Zabezpieczenie elektroniki podtrzymującej życie:** Zintegrowane 40-milimetrowe bandy przechwytywać rozlane roztwory wodne, zapobiegając ich ściekaniu i chroniąc kardiomonitor oraz defibrylator przed krytycznym zwarcieniem.
- **Wyciszona struktura nośna:** Materiał absorbujący wewnątrz szafki neutralizuje rezonans podczas dynamicznego pozycjonowania wózka przy łóżku pacjenta, fizycznie chroniąc szklane fiołki przed wibracyjnym pęknięciem.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	670 x 570 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 5 asymetrycznych szuflad (samodociąg). Wygłuszony korpus stalowy. Fronty malowane wg palety RAL.
Wymiary użytkowe szuflad	2x szuflada bardzo płytka: 525 x 440 x 82 mm 1x szuflada standardowa: 525 x 440 x 141 mm 2x szuflada głębsza: 525 x 440 x 150 mm
Parametry przestrzeni roboczej	Blat z tworzywa ABS (biały*) z pogłębieniem i bandami 40 mm.
Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wyposażenie pomocnicze i osprzęt	• 2x kosz na odpady z pokrywą (w obudowach drucianych) • 1x powiększony koszyk na akcesoria (360x160x150 mm) • 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły • 4x odcinek szyny instrumentalnej
Materiały stref krytycznych	Uchwyt nośny pojemnika na igły z litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa ze zintegrowanymi odbojami z ABS .

Produkt polski. *Informacja producenta: istnieje możliwość wykonania elementów standardowo białych w kolorze szarym. Kompleksowa stacja ratunkowa zoptymalizowana do natychmiastowej interwencji i sprawnego zarządzania utylizacją na salach urazowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary