

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-reanimacyjny-na-oddzial-intensywnej-terapii-p-959.html>



Wózek reanimacyjny na oddział intensywnej terapii

Cena brutto	10 640,00 zł
Cena netto	9 851,85 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-05/ABS/wyp

Opis produktu

Prowadzenie zaawansowanych procedur podtrzymujących życie na Oddziale Intensywnej Terapii (OIOM) wymaga infrastruktury zdolnej do precyzyjnego zarządzania skomplikowaną farmakoterapią oraz spełniającej rygorystyczne normy mikrobiologiczne. **Stalowy wózek reanimacyjny wyposażony w blat z tworzywa ABS, 5 asymetrycznych szuflad, pełen osprzęt do RKO oraz uchwyt na tlen** to scentralizowana stacja interwencyjna (Crash Cart). Docelowym przeznaczeniem tej konfiguracji jest zabezpieczenie oddziałów o najwyższej referencyjności, gdzie zespół medyczny oczekuje natychmiastowego dostępu do zróżnicowanych leków pierwszego rzutu przy jednoczesnym zachowaniu referencyjnej higieny obszaru roboczego.

Organizacja stanowiska opiera się na bezspoinowym blacie z **tworzywa ABS (w kolorze białym)**, który otoczono z trzech stron **bandami o wysokości 40 mm**, tworzącymi fizyczną barierę dla płynów. Powierzchnię przygotowawczą rozszerza zintegrowany, boczny **blat wysuwany ze stali**. System magazynowy w wydłużonej szafce składa się z 5 szuflad z samodociągami: dwóch bardzo płytkich (wysokość użytkowa 82 mm) do jednowarstwowej separacji ampułek, jednej średniej (141 mm) i dwóch głębszych (150 mm) na aparaturę pomocniczą. Wewnątrz stalowego korpusu zainstalowano zaawansowany **materiał absorbujący drgania**. Podstawę chronią wytrzymałe **odboje z tworzywa ABS**, a mobilność zapewniają 4 koła o średnicy 125 mm.

Autonomię interwencyjną gwarantuje zintegrowany moduł reanimacyjny. Wózek posiada na stelażu obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** o płynnej regulacji pionowej, **uchwyt do butli z tlenem** oraz profilowaną **deskę do przeprowadzenia RKO**. Wyposażenie pomocnicze montowane na szynach obejmuje pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm), pojemnik na zużyte igły (na uchwycie z litej **stali kwasoodpornej 0H18N9**), kosz na odpady z pokrywą w stelażu drucianym oraz wieszak na kroplówkę.

Kluczowe zastosowania i zalety wielopoziomowej stacji na OIOM:

- **Zoptymalizowana logistyka lekowa (szuflady 82 mm):** Dwie najwyższe szuflady wymuszają płaskie ułożenie blistrów. Eliminuje to ryzyko piętrowania opakowań, umożliwiając anestezjologowi błyskawiczną i bezbłędną identyfikację leków w warunkach stresu.
- **Referencyjna kontrola zakażeń (Blat ABS):** Odlewana struktura polimerowego blatu pozbawiona jest łączeń i mikroszczelin. Ułatwia to rygorystyczną i natychmiastową dekontaminację powierzchni roboczej przed podjęciem kolejnych procedur inwazyjnych.
- **Zabezpieczenie elektroniki przed zalaniem:** Zintegrowane 40-milimetrowe bandy przechwytyują rozlane roztwory infuzyjne, uniemożliwiając cieczy ściekanie w dół wózka i chroniąc kardiomonitor oraz defibrylator przed zwarcieniem.
- **Amortyzacja podczas transportu:** Dolna osłona podstawy wykonana z uderzoodpornego ABS chroni ramę wózka przed deformacją w przypadku kolizji z futrynami i ramami łóżek podczas dynamicznego przemieszczania sprzętu na oddziale.
- **Wyciszona struktura nośna:** Absorber wewnątrz szafki neutralizuje wibracje i rezonans układu jezdnego, co

poprawia akustykę komunikacji zespołu ratunkowego i zabezpiecza ampułki z lekami w szufladach przed stłuczeniem.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	670 x 570 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 5 asymetrycznych szuflad (samodociąg). Wygłuszony korpus stalowy. Fronty malowane wg palety RAL.
Wymiary użytkowe szuflad	2x szuflada bardzo płytka: 525 x 440 x 82 mm 1x szuflada standardowa: 525 x 440 x 141 mm 2x szuflada głębsza: 525 x 440 x 150 mm
Parametry przestrzeni roboczej	Blat z tworzywa ABS (biały*) z pogłębieniem i bandami 40 mm. Zintegrowany blat boczny wysuwany (stalowy).
Wypożażenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wypożażenie pomocnicze i osprzęt	• 1x pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm) • 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej) • 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły • 4x odcinek szyny instrumentalnej
Materiały stref krytycznych	Uchwyty nośne do pojemników narzędziowych z litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa ze zintegrowanymi odbojami z ABS .

Produkt polski. **Informacja producenta: istnieje możliwość wykonania elementów standardowo białych w kolorze szarym.*
Referencyjna stacja zaprojektowana w celu optymalizacji przebiegu farmakoterapii w środowiskach intensywnej opieki medycznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary