

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-reanimacyjny-na-oddzial-ratunkowy-p-940.html>

## Wózek reanimacyjny na oddział ratunkowy



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 395,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>8 699,07 zł</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-REN-02/ST/Wyp</b> |

### Opis produktu

Zarządzanie dynamiką zdarzeń na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) wymaga elastycznej infrastruktury, która umożliwi podjęcie natychmiastowych działań zarówno przy łóżku pacjenta, jak i poza stanowiskiem bazowym. **Wózek reanimacyjny z otwartą wnęką na walizkę, 2 szufladami, półką pod defibrylator i dużym koszem na akcesoria** to hybrydowa stacja interwencyjna (Crash Cart). Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest wsparcie Zespołów Wczesnego Reagowania. Konstrukcja łączy zalety stacjonarnego stanowiska do resuscytacji z mobilnym modułem, pozwalając ratownikom na błyskawiczne zabranie pełnej walizki sprzętowej bezpośrednio na miejsce zdarzenia.

Trzon logistyczny wózka stanowi zoptymalizowana szafka stalowa. W jej górnej sekcji osadzono **2 szuflady z systemem samodociągu** (wysokość użytkowa 140 mm każda), przeznaczone do organizacji ampułek i drobnego sprzętu jednorazowego. Dolną część stanowi innowacyjna, **otwarta wnęka o wysokości 365 mm**, zaprojektowana do deponowania standardowych walizek reanimacyjnych. Wnętrze stalowego korpusu wyłożono innowacyjnym **materiałem wygłuszającym i pochłaniającym drgania**. Przestrzeń robocza opiera się na stalowym blacie z pogłębieniem, otoczonym z trzech stron **bandami o wysokości 50 mm**, które tworzą wydajną ochronę przed rozlaniem płynów. Powierzchnię tę rozszerza **stalowy blat wysuwany z boku**.

Potencjał stacji definiuje zintegrowany osprzęt ratunkowy. Wózek wyposażono w obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** o płynnej regulacji wysokości, wytrzymałą **deskę do przeprowadzenia RKO** oraz **uchwyt do butli z tlenem**. Asystę podczas zabiegów ułatwia duży, stalowy koszyk na akcesoria (360x160x150 mm), wieszak na kroplówkę oraz boczny kosz na odpady z pokrywą. Mobilność w warunkach nagłych gwarantują 4 duże koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (w tym dwa z hamulcem) osadzone na stabilnej podstawie z odbojami.

### Kluczowe zastosowania i zalety wózka reanimacyjnego na SOR:

- **Logistyka hybrydowa (Zespoły Reagowania):** Otwarta wnęka umożliwia dokowanie walizki ratunkowej. W przypadku nagłego wezwania ratownik pobiera w pełni wyposażoną walizkę w ułamku sekundy.
- **Autonomia RKO:** Wbudowana deska z twardego polimeru pozwala na natychmiastowe usztywnienie poszkodowanego leżącego na materacu przeciwoślizgowym, gwarantując skuteczność masażu serca.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** Stalowe bandy 50 mm okalające obszar roboczy izolują rozlane roztwory infuzyjne, uniemożliwiając ich zwarcie ze znajdującym się poniżej defibrylatorem.
- **Przestrzeń na sprzęt wielkogabarytowy:** Głęboki koszyk stalowy (150 mm) zamontowany na szynie pozwala na bezpieczne odłożenie nieporęcznych worków samorozprężalnych czy litrowych kroplówek.
- **Wyciszona struktura nośna:** Wewnętrzny absorber drgań szafki niweluje rezonans kół, zapewniając ochronę delikatnych, szklanych ampułek z lekami przed wibracyjnym rozbiciem podczas transportu.

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny                        | Wartość / Opis                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary całkowite bazy (bez opcji)</b>  | 650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wymiary i konfiguracja szafki</b>       | 600 x 500 x 805 mm. <b>2x szuflada</b> (samodociąg) + <b>otwarta wnęka dolna</b> . Wygluszony korpus. Fronty malowane wg RAL.                                                                                                                                |
| <b>Wymiary użytkowe wnętrza na walizkę</b> | <b>510 x 475 x 365 mm</b> (szerokość x głębokość x wysokość)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary użytkowe szuflad</b>            | 525 x 440 x 140 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z dwóch szuflad)                                                                                                                                                                            |
| <b>Parametry przestrzeni roboczej</b>      | Blat stalowy (biały) z pogłębieniem i bandami 50 mm. Zintegrowany <b>blat wysuwany boczny</b> (stal).                                                                                                                                                        |
| <b>Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x <b>półka pod defibrylator</b> (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości)</li> <li>• 1x <b>deska do przeprowadzenia RKO</b> (wytrzymałe tworzywo)</li> <li>• 1x <b>uchwyt do butli z tlenem</b></li> </ul> |
| <b>Wyposażenie pomocnicze i osprzęt</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x <b>powiększony koszyk na akcesoria</b> (stalowy, 360x160x150 mm)</li> <li>• 1x kosz na odpady z pokrywą (obudowa druciana)</li> <li>• 1x wieszak kroplówki, 3x odcinek szyny instrumentalnej</li> </ul>          |
| <b>Układ jezdny i podstawa</b>             | 4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa z ochronnymi odbojami.                                                                                                                                                                 |

Produkt polski. Dedykowana stacja reanimacyjna umożliwiająca błyskawiczne i bezpieczne zarządzanie stanami nagłymi na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta Kolorów RAL:** 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary