

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-reanimacyjny-stal- kwasoodporna-p-937.html>

## Wózek reanimacyjny - stal kwasoodporna

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>10 770,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>9 972,22 zł</b>           |
| Cena poprzednia  | <b>11 280,00 zł</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-REN-01/KO/wyp</b> |

### Opis produktu

Prowadzenie akcji reanimacyjnej w środowisku o wysokim reżimie sanitarnym wymaga sprzętu gwarantującego natychmiastową dostępność aparatury ratunkowej oraz całkowitą odporność na agresywną dezynfekcję. **W pełni kwasoodporny wózek reanimacyjny wyposażony w półkę pod defibrylator, deskę do RKO i uchwyt tlenowy** to autonomiczna stacja ratunkowa typu Crash Cart. Jej docelowym przeznaczeniem jest wyposażenie oddziałów zakaźnych, bloków operacyjnych oraz izb przyjęć. Modułowy układ pozwala na błyskawiczne wdrożenie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, niezależnie od miejsca wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia.

Aby wózek mógł sprostać wielokrotnym procesom sterylizacji, wszystkie jego główne elementy – blat roboczy, wysuwany blat boczny, korpus szafki oraz podstawa jezdna – zostały wykonane z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Główny blat roboczy z pogłębieniem otoczono z trzech stron zintegrowanymi **bandami o wysokości 50 mm**, które tworzą wydajną ochronę przed rozlaniem płynów. Moduł magazynowy dzieli się na szufladę górną (z samodociągami) oraz dużą szafkę z drzwiczkami. Całość chroni zintegrowany **zamek centralny**. Wnętrze kwasoodpornego korpusu wyposażono w innowacyjny **materiał wygłuszający i absorbujący drgania**, wyciszający jazdę wózka.

Kluczem do skuteczności stacji jest jej zintegrowany osprzęt ratunkowy. Wózek posiada obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** o płynnej regulacji wysokości, dedykowany **uchwyt do butli z tlenem** oraz wysuwaną, sztywną **deskę do przeprowadzenia RKO**. System asysty uzupełniają akcesoria kwasoodporne: pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm) i pojemnik na igły (oba ze stali 0H18N9), a także wieszak na kroplówkę i zamykany kosz na odpady. Manewrowanie w stanach nagłych ułatwiają 4 zwrotne koła (Ø 125 mm, w tym dwa z blokadą) osadzone na podstawie ze zintegrowanymi odbojami.

### Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego wózka reanimacyjnego:

- **Referencyjna sterylność (0H18N9):** Wykonanie korpusu, podstawy i blatów ze stali kwasoodpornej gwarantuje pełną odporność na rdzewienie przy zmywaniu sprzętu agresywną chemią wirusobójczą.
- **Autonomia resuscytacyjna:** Zintegrowana deska do uciśnięć klatki piersiowej, podpora defibrylatora oraz mocowanie na butlę z tlenem pozwalają na prowadzenie pełnej akcji bez szukania zewnętrznego sprzętu.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** Kwasoodporne bandy (50 mm) izolują strefę blatu, zapobiegając zwarciom elektronicznej aparatury medycznej w przypadku rozbicia pojemników z cieczą.
- **Zróżnicowana strefa ładunkowa:** Szuflada błyskawicznie udostępnia leki nagłe (np. amiodaron), a pojemna szafka z drzwiczkami mieści worki samorozprężalne i przenośne ssaki medyczne.
- **Wyciszona struktura logistyczna:** Absorber drgań wewnątrz stalowej szafki tłumi hałas i uderzenia, chroniąc szklane ampułki z lekami podczas dynamicznego przemieszczania wózka na miejsce zdarzenia.

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny                              | Wartość / Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał główny (korpus, blaty, podstawa)</b> | Lita <b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wymiary całkowite bazy (bez opcji)</b>        | 650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wymiary i typ szafki</b>                      | 600 x 500 x 805 mm. Szafka z <b>drzwiczkami</b> oraz <b>1 szufladą</b> (z samodociągami). Całość chroniona <b>zamkiem</b> . Korpus wygłuszony.                                                                                                                   |
| <b>Wymiary użytkowe szuflady</b>                 | 525 x 440 x 140 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Parametry przestrzeni roboczej</b>            | Blat <b>0H18N9</b> z pogłębieniem i bandami 50 mm.<br>Zintegrowany <b>kwasoodporny blat boczny (wysuwany)</b> .                                                                                                                                                  |
| <b>Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x <b>półka pod defibrylator</b> (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości)</li> <li>• 1x <b>deska do przeprowadzenia RKO</b> (wytrzymałe tworzywo)</li> <li>• 1x <b>uchwyt do butli z tlenem</b></li> </ul>     |
| <b>Wyposażenie pomocnicze (0H18N9) i osprzęt</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm)</li> <li>• 1x kosz na odpady w obudowie drucianej z pokrywą</li> <li>• 1x pojemnik na zużyte igły, 1x wieszak kroplówki</li> <li>• 4x odcinek szyny instrumentalnej</li> </ul> |
| <b>Układ jezdny i podstawa</b>                   | 4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa z <b>0H18N9</b> z odbojami ochronnymi.                                                                                                                                                             |

Produkt polski. Ekstremalnie trwała i w pełni kwasoodporna stacja reanimacyjna gwarantująca pewność działania w stanach zagrożenia życia na strefach zakaźnych.